

NØKKELDATA: SNØRYDDING, SALT OG GRUS

V-fres

Modell	Pris (eks. mva.)	Vekt kg	Arb. br. cm	Veil. effekt-behov (kW/hk)	Antall utkast	Innmater F = Fast H = Hengslet	Vifte-dia-meter cm	Standard aksel-tapp (")	Anbef. moment sikkerh.-kobl. (Nm) PTO-aksel	Betj. av tut H = Hydr. M = Mek. E = Elektr.	Slitestål F = Fast U = Utskiftbart	Merknader	
DALEN (Lid Jarnindustri A/S, 5600 Norheimsund, www.dalen.no Eneforhandler: Eikmaskin A/S, Oslo)													
2004	28 100	500	225/250	35/45	1	F	70	1 3/4		M/H	U	¹⁾	
2006-S	42 000	650	230/255	45/60	1	H	80	1 3/4		H	U	²⁾	
2006	42 900	700	250/275	45/60	1	H	80	1 3/4		H	U	²⁾	
¹⁾ Tilleggsutstyr: Kantskjær, sidesko, hydr. sving, hydr. nedbrekk, nedbrekkstut, ekstra nedbrekk, toppstagsledd m/ flytestilling, overgangskobling for Triangel eller HMV, mellomkoplign for å flytte fresen 36 cm bakover og svingstopper. ²⁾ Tilleggsutstyr: Kantskjær, hydr. nedbrekk, ekstra nedbrekk, toppstagsledd m/ flytestilling, overgangskobling for Triangel eller HMV, mellomkoplign for å flytte fresen 36 cm bakover, svingstopper og støttehjul. Snøfresprisene er gjeldende for 2008/2009-sesongen.													
DUUN (Duun Industrier A/S, 7630 Åsen. Forhandler: A-K maskiner, Boks 128, 2041 Kløfta)													
VF 215	fra 22 373	ca. 450	215	50 hk	1	H	70	1 3/8			H	U	¹⁾
VF 230	fra 36 828	ca. 670	230	75 hk	1	H	80	1 3/4	4180	H	U	²⁾	
VF 252	fra 38 706	ca. 685	252	80 hk	1	H	80	1 3/4	4180	H	U	²⁾	
¹⁾ Pris eks. PTO-aksel. Kantskjær og hydr. betj. utkasterklaff er tilleggsutstyr. 1 glidesko er std. 2 ekstra glidesko er tilleggsutstyr.													
²⁾ Pris inkl. PTO-aksel. Kantskjær, hydr. betj. utkasterklaff og ekstra nedbrekk er tilleggsutstyr. Utskiftbart slitestål i viftehus. Utbyttbare trepunktfeater som kan sideforskyves.													
FRANSGÅRD (CIFI Innkjøpsring A/S, Boks 32, 3107 Sem)													
V-230	27 250	440	220	45/33	1	F	72	1 3/8		H	U		
GLOBUS (Globus Mek. Produkter A/S, 2380 Brumunddal)													
GSF 2300-1	35 300	700	230	50/70	1	H	80	1 3/4	3500	H	U	^{1) 2) 3)}	
GSF 2450-1	37 400	720	245	59/80	1	H	80	1 3/4	3500	H	U	^{1) 2) 3)}	
GSF 2600-1	41 700	740	260	59/80	1	H	80	1 3/4	3500	H	U	^{1) 2) 3)}	
¹⁾ Std.utstyr: PTO-aksel, 3 stk. slitesko, vendbart slitestål og utskiftbart under vifte i Hardox, og hydr. sving på tut.													
²⁾ Tilleggsutstyr: Kantskjær H+V 100 cm, kantskjær H 160 cm, hydr nedbrekk, HMV, Triangel eller 3-pkt.kobling. 3) Snøfresprisene er gjeld. for 2007/2008-sesongen.													
NOKKA (Felleskjøpet)													
Nokka 1232	16 000	350	225	30/	2	F	68	1 3/8	250 ¹⁾	M	F	Dydesko på sidene. Hydr. betj. av luker ekstra.	
Nokka 2251 ^{*)}	42 500	600	250	50/	1	F/H	74	1 3/8	250 ¹⁾	H	U ^{2) 3)}	Dydesko bak og på sidene.	
Nokka 3291 ^{*)}	59 900	980	255 ⁴⁾	50/	1	F/H	99	1 3/4	333 ¹⁾	H	U ^{2) 3)}	"	
Nokka 3292 ^{*)}	56 200	1000	255 ⁴⁾	50/	2	F/H	99	1 3/4	333 ¹⁾	H	U ^{2) 3)}	"	
¹⁾ Lev. med aksling tilpasset fresens behov ²⁾ Vendbart slitestål ³⁾ Utskiftbart slitestål i viftehus ⁴⁾ Kantvinger 20 + 20 cm ^{*)} Lev. m/ høyverdig stål Raex 650 i viftehus													
NORDTEC (ALK Nor A/S, Arbovn. 3, 8690 Hattfjelldal)													
AT 231	19 300	480	230	30 kW	2	F og H	65	1 3/8		M	U	Ekstraustyr: Kantskjær, kraft-overføringsaksel, hydr. klaff-nedbrekk.	
AT 250 V ¹⁾	45 000	740	250	40 kW	2	H	78	1 3/8		H	U		
ATS 231	30 500	565	230	45 kW	1	H	69	1 3/8		H	U		
ATS 250	40 000	715	250	50 kW	1	H	78	1 3/4		H	U	¹⁾ Med girkasse	
OPTIMAL (Trejon AB, Företaksvägen 9, 911 35 Vännäsby, Sverige. Forhandlere: Trøndelag Traktor A/S, CF Maskin A/S, Kjell Strandheim, Antons Timber)													
225/2	16 300	375	225	35-85 hk	2	F	68	1 3/8	2920	M	U	¹⁾	
235-HY	24 900	450	235	50-125 hk	1	H	75	1 3/4	2920	H	U	²⁾	
245/P-HY	41 200	720	245	75-175 hk	1	H	80	1 3/4	3600	H	U	³⁾	
¹⁾ Glidesko 3 stk. Ekstraustyr: Kantskjær. ²⁾ Vendbart Hardox® slitestål, dobbelklaff, vinkelgirakasse, hurtigkobl., A-ramme, 2 glidesko. Ekstraustyr: Kantskjær, hydr. el. elektr. klaffregulering.													
³⁾ Vendbart slitestål og utskiftbart slitestål i viftehus i Hardox® kvalitet, hydr. dobbelklaff, vinkelgirakasse, hurtigkobl., A-ramme, 2 glidesko. Ekstraustyr: Kantskjær, støttehjul, elektr. klaffreg. Priser inkl. Walterscheid PTO-aksel, fritt nærmeste forhandler													
ORKEI (Orkel A/S, Johan Gjønnesv. 25, 7320 Fannrem)													
S 2420	40 800	760	240/260/280	58/80	1	H	80	1 3/4	2500	H	U	PTO-aksel er inkl.	
Hydr. kantvinge h.side er ekstraustyr, kantvinge v.side er ekstraustyr. Hydr. sats på toppklaff er ekstraustyr. Dydesko bak er ekstraustyr.													
TOKVAM (Tokvam A/S, 2840 Reinsvoll, www.tokvam.no)													
140 MS	16 900	170	140	15/25	1	F	60	1 3/8		M	F		
210 HS	29 800	430	210	50/80	1	H	70	1 3/4	2500	H	U		
232 HSA	41 500	650	230	Fra 80 hk	1	H	85	1 3/4	3500	H	U		
252 HSA	47 600	720	252	Fra 80 hk	1	H	85	1 3/4	3500	H	U	¹⁾	
Ekstraustyr: Kantvinger, ski, hjul, hydr. nedbrekk, sliteplater Hardox for ski, lastetut ¹⁾ Hydr. dobbel nedbrekksklaff er std. Hardox sliteplater ski er std.													
WESTBJØRN (Sisu Produkter A/S, 2040 Kløfta)													
V-2350	30 500	460	235	50 hk	1	F	73	1 3/4	2900	H	U	Ekstraustyr: Kantving, hydr. reg.	
V-2450	41 600	770	245	60 hk	1	H	80	1 3/4	3500	H	U	av klaff, mellomklaff, støttehjul,	
V-2500	57 400	1060	250	120 hk	1	H	90	1 3/4	4000	H	U	lessetut, fjærtløser.	
V-3300	53 300	890	268	90 hk	1	H	80	1 3/4	3500	H	U	Prisene eks. mva., fritt Kløfta	

NØKKELDATA: SNØRYDDING, SALT OG GRUS

To-trinns fres

Modell	Pris (eks. mva.)	Vekt kg	Arb. br. cm	Veil. effekt-behov (kW/hk)	Diameter innmater-skruer (cm)	Vifte-diameter cm	Standard aksel-tapp (")	Anbef. mom-ent sikkerh.-kobl. (Nm) PTO-aksel	Type sikker-hetskobl. innm.-skruer	Slitestål F= Fast U = Utskift-bart	Betj. av tut H = Hydr. M = Mek. E = Elektr.	Merknader
DALEN (Lid Jarnindustri A/S, 5600 Norheimsund, www.dalen.no Eneforhandler: Eikmaskin A/S, Oslo)												
2009	65 700	850	225/250	45/60	60	70	1 3/4		Brytebolt	U	H	1)
2010-TP/TR/HM	88 700	975	250/275	55/80	78	70	1 3/4		Brytebolt	U	H	2)
2012-TP	110 300	1200	250/275	75/100	88	80	1 3/4		Brytebolt	U	H	2)
1) Tilleggsutstyr: Kantskjær, hydr. nedbrekk, ekstra nedbrekk, overgangskobl. for Triangel eller HMV, mellomkopling for å flytte fresen 36 cm bakover og perforert slitestål.												
2) Tilleggsutstyr: Kantskjær, hydr. nedbrekk, ekstra nedbrekk, støttehjul, girboks for frontmontering, perforert slitestål og lastetut (2012). Snøfresprisene er gjeldende for 2008/2009-sesongen.												
DUUN (Duun Industrier A/S, 7630 Åsen. Forhandler: A-K maskiner, Boks 128, 2041 Kløfta)												
TF 220	fra 39 509	ca. 620	220	55-70 hk		70	1 3/4			U	H	1)
TF 236	fra 61 146	ca. 900	235	70-110 hk		75	1 3/8			U	H	2)
TF 255	fra 75 669	ca. 1090	255	85-170 hk		80	1 3/4			U	H	3)
TF 256	fra 86 488	ca. 1090	255	130-180 hk		80	1 3/4					
1) Pris eks. PTO-aksel. Kantskjær og hydr. betj. utkasterklaff er tilleggsutstyr. Utskiftbart slitestål. Totrinnsfres.												
3) Pris inkl. PTO-aksel. Kantskjær, hydr. betj. utkasterklaff, hjul og fjærtløser er tilleggsutstyr. Utskiftbart slitestål. Vendbart feste for rygging.												
3) Pris inkl. PTO-aksel. Hydr. betj. utkasterklaff er std. utstyr. Kantskjær, hjul og fjærtløser er tilleggsutstyr. Utskiftbart slitestål. Vendbart feste for rygging.												
FRANSGÅRD (CIFI Innkjøpsring A/S, Boks 32, 3107 Sem)												
S-220-1	42 900	560	220	45/33	35	66	1 3/8		Brytebolt	U	H	
S-220-3	46 900	575	220	45/33	35	66	1 3/8		Brytebolt	U	H	
S-245-1	52 800	735	245	50/37	35	72	1 3/8		Brytebolt	U	H	
S-245-3	56 800	750	245	50/37	35	72	1 3/8		Brytebolt	U	H	
S-245 P	64 000	885	245	70/51	43	80	1 3/8		Brytebolt	U	H	
S-245 P/1000	69 500	905	245	70/51	43	80	1 3/8		Brytebolt	U	H	
NOKKA (Felleskjøpet)												
Nokka 4251 ¹⁾	62 800	750	230 ²⁾	50/	41	74	1 3/8	333 ¹⁾	Smatrekopling	U	H	Ekstraustyr: Utløser på trekkstenger, dybdehjul
Nokka 4271 ¹⁾	94 200	1180	230 ³⁾	60/	77	74	1 3/8	333 ¹⁾	Brytebolt	U	H	Ekstraustyr: Girkasse for frontmontering, dybdehjul
1) Lev. m/ aksling tilpasset fresens behov. 2) Kantvinge: + 20 cm 3) Kantvinge: + 20 + 20 cm. ¹⁾ Lev. m/ høyverdig stål Raex 650 i viftehous												
NORDTEC (ALK Nor A/S, Arbovn. 3, 8690 Hattfjelldal)												
ATF 180	43 000	690	180	35 kW	36	69	1 3/8		Brytebolt	U	H	Eks. kraftoverføringsaksel
ATF 220	44 000	715	220	37 kW	36	69	1 3/8		Brytebolt	U	H	"
ATF 246	50 900	750	245	45 kW	40	69	1 3/8		Brytebolt	U	H	"
ATP 250	64 500	940	245	51 kW	43	79	1 3/4		Brytebolt	U	H	"
ATP 256	69 500	940	256	56 kW	43	79	1 3/4		Brytebolt	U	H	"
ATP 260	89 900	1122	261	75 kW	46	85	1 3/4		Brytebolt	U	H	Med dobbelt tutnedbrekk, kantskjær og hjul. Eks. kraftoverf.aksel.
OPTIMAL (Trejon AB, Företaksvägen 9, 911 35 Vännäsby, Sverige. Forhandlere: Trøndelag Traktor A/S, CF Maskin A/S, Kjell Strandheim, Antons Timber)												
120	26 900	300	127	25-60 hk	34	45	1 3/8		Brytebolt	U	H	540-1000 o/min.
150	27 400	315	157	25-60 hk	34	45	1 3/8		Brytebolt	U	H	540-1000 o/min.
190	34 900	350	182	30-70 hk	34	45	1 3/8		Brytebolt	U	H	540-1000 o/min.
1800	40 700	615	182	50-70 hk	34	68	1 3/8		Brytebolt	U	H	1)
2000	41 300	630	195	50-80 hk	34	68	1 3/8		Brytebolt	U	H	1)
2200	42 100	650	215	50-95 hk	34	68	1 3/8		Brytebolt	U	H	1)
2400	43 900	680	235	65-115 hk	34	68	1 3/8		Brytebolt	U	H	1)
2450	52 900	925	245	90-135 hk	44	80	1 3/4		Brytebolt	U	H	1)
2000 HD	55 700	650	195	65-140 hk	34	68	1 3/4		Brytebolt	U	H	2)
2450 HD	72 400	1010	245	90-150 hk	44	80	1 3/4		Brytebolt	U	H	2)
2600 HD	96 800	1290	260	100-200 hk	50	90	1 3/4		Brytebolt	U	H	2)
2002HD	58 500	650	195	65-140 hk	34+34	68	1 3/4		Brytebolt	U	H	2)
2202 HD	59 600	675	215	70-150 hk	34+34	68	1 3/4		Brytebolt	U	H	2)
2402 HD	61 900	700	235	70-150 hk	34+34	68	1 3/4		Brytebolt	U	H	2)
2452 HD	74 100	1110	245	100-160 hk	44+44	80	1 3/4		Brytebolt	U	H	2)
2602 HD	103 400	1360	260	110-200 hk	50+34	90	1 3/4		Brytebolt	U	H	2)
120 H-HY	38 900	300	127	35-65 l/min.	34	45			Brytebolt	U	H	3)
150 H-HY	41 500	315	157	45-75 l/min.	34	45			Brytebolt	U	H	3)
190 H-HY	49 000	350	182	50-85 l/min.	34	45			Brytebolt	U	H	3)
1800 H	79 500	580	182	100-120 l/min.	34	68			Brytebolt	U	H	3)
2002 H	92 300	615	195	115-135 l/min.	34+34	68			Brytebolt	U	H	3)
2202 H	104 500	675	215	125-165 l/min.	34+34	68			Brytebolt	U	H	3)
2402 H	112 300	750	235	135-195 l/min.	34+34	68			Brytebolt	U	H	3)
2452 H	138 900	1110	245	145-220 l/min.	44+34	80			Brytebolt	U	H	3)
1) Front- og bakmont, rotasjonsretningsvender i girkasse, vinkel-girkasse, vendbart slitestål og slepesko i Hardox®, dobbelklaff, hurtigkobl., A-ramme i 3-pkt. Ekstraustyr: Kantskjær, hydr. el. elektr. klaffreg., lastetut (3,3 m). 2) 1 000 o/min. frontmont., 540 o/min. bakmont., rotasjonsretningsvender i girkasse, vinkel-girkasse, vendbart slitestål og slepesko i Hardox®, dobbelklaff, boltet 3-pkt. feste, verktøykasse. Ekstraustyr: Kantskjær, forhøyningsplate, hydr. el. elektr. klaffreg., lastetut (3,3 m), støttehjul. 3) Hydr. drift, vinkel-girkasse, vendbart slitestål og slepesko i Hardox®, dobbelklaff, verktøykasse. Ekstraustyr: Kantskjær, forhøyningsplate, hydr. el. elektr. klaffreg. lastetut (3,3 m), støttehjul. Priser inkl. Walterscheid PTO-aksel, fritt nærmeste forhandler.												
TOKVAM (Tokvam A/S, 2840 Reinsvoll, www.tokvam.no)												
220 THS	43 500	500	220	40/70	35	70	1 3/4	2100	Brytebolt	U	H	
240 THS	55 500	800	240	70/100	44	75	1 3/4	2500	Brytebolt	U	H	
240 THS Big	87 900	1000	250	100/130	44	85	1 3/4	3500	Brytebolt	U	H	Hydr. nedbrekk std.
260 THS Monster	135 000	1500	265/275	100/140	85	105		2100	Brytebolt	U	H	1)

NØKKELDATA: SNØRYDDING, SALT OG GRUS

Modell	Pris (eks. mva.)	Vekt kg	Arb. br. cm	Veil. effekt-behov (kW/hk)	Diameter innmater-skrue (cm)	Vifte-diameter cm	Standard aksel-tapp (")	Anbef. mom-ent sikkerh.-kobl. (Nm) PTO-aksel	Type sikker-hetskobl. innm.-skruer	Slitestål F= Fast U = Utskift-bart	Betj. av tut H = Hydr. M = Mek. E = Elektr.	Merknader
150 H	86 600	450	150	130 l/min.	35	65	Ø40 m/ kile-		Brytebolt	U	H ²⁾	Hydr. nedbrekk std.
180 H	89 700	490	180	130 l/min.	35	65	spor		Brytebolt	U	H ²⁾	"
220 H	92 200	550	220	130 l/min.	35	65			Brytebolt	U	H ²⁾	"
240 H	112 000	750	240	190 l/min.	44	75			Brytebolt	U	H ²⁾	"

¹⁾ Front- og bakmont. er std. ²⁾ Hydr. drift. For frontmont. på mindre hjullastere.

Ekstraustyr: Kantvinger, hjul, lastetut

WESTBJØRN (Sisu Produkter A/S, 2040 Kløfta)

1750	52 600	625	175	50 hk	35	72	1 3/4	2900	Brytebolt	U	H	Ekstraustyr: Kantving, hydr.
2050	52 600	645	205	50 hk	35	72	1 3/4	2900	Brytebolt	U	H	reg. av klaff, mellomklaff,
2200	52 600	665	220	60 hk	35	72	1 3/4	2900	Brytebolt	U	H	støttehjul, lessetut, fjærutløser.
2200-Øko	45 400	610	220	50 hk	35	72	1 3/4	2900	Brytebolt	U	H	PTO-aksel fra kr 2 110,-
2450	54 300	710	245	60 hk	35	72	1 3/4	2900	Brytebolt	U	H	
2450-Øko	46 600	610	220	51 hk	35	72	1 3/4	2900	Brytebolt	U	H	
S-2450	59 900	830	245	90 hk	45	80	1 3/4	3500	Brytebolt	U	H	
2650	93 700	1445	265	130-180 hk	50	90	1 3/4	4000	Brytebolt	U	H	
S-2500	121 700	1420	250	130-180 hk	50	90	1 3/4	4000	Brytebolt	U	H	S-2500 har 540/1000 o/min.,
3310	92 100	1110	2450	95 hk	50	80	1 3/4	3500	Brytebolt	U	H	Girkasse på 540/1000 o/min
3320	95 500	1160	2450	95 hk	50 og 35	80	1 3/4	3500	Brytebolt	U	H	2 stk innmeterskruer girkasse på 540/1000 o/min
3330F	95 500	1170	2450	95 hk	850	80	1 3/4	3500	Brytebolt	U	H	Girkasse på 540/1000 o/min.
1200 M front	40 600	175	120	20-30 hk	50	39	1 1/8	1500	Brytebolt	U	H	Girkasse for front mont.
1200 H front	40 600	175	120	20-30 hk	50	39	Hyd.	1500	Brytebolt	U	H	Mod. 1200-1500 lev. uten
1500 M front	38 700	190	150	20-30 hk	50	39	1 1/8	1500	Brytebolt	U	H	3-pkt.
1500 H front	38 700	190	150	20-30 hk	50	39	Hyd.	1500	Brytebolt	U	H	

Pris eks. mva. fritt levert Kløfta

Sandstrømaskiner

Modell	Pris (eks. mva.)	Arbeids-bredde (cm)	Kapasitet beholder liter	Omrører	Drift H = Hydr. M = Mek.	Selv-lessende	Montering T = Trepkt. S = Slept F = Frontlaster	Merknader
ARCTIC MACHINE OY (Felleskjøpet)								
AM SL 300	23 470	100	300	Ja, som tilleggs-utstyr	H ¹⁾	Ja	T/F	Inkl. forsterket trepunktsfeste, tillegg for SMS-/Eurofeste
AM SL 500	24 970	150	500	"	H ¹⁾	Ja	T/F	"
AM SL 800	26 660	200	800	"	H ¹⁾	Ja	T/F	"
AM SL 1300	30 870	200	1300	"	H ¹⁾	Ja	T/F	"
AM SALO 1600	77 210	150	1600	Ja	H ¹⁾	Nei	T	
AM SALO 2500	82 930	200	2500	Ja	H ¹⁾	Nei	T	
AM SALO 4500	200 000	100-600 ²⁾	4500	Nei	H	Nei	S	

¹⁾ Hydr. mengdeventil ²⁾ El. regulering av spreddebredder og -mengde.

DALEN (Lid Jarnindustri, 5600 Norheimsund, www.dalen.no)

2034-S	30 170	150 ¹⁾	750	Ja	H	Ja	T/F	Egen koblingsramme nødvendig, gir mulighet for flere koplingstyper på samme strøer.
2034	32 400	200 ¹⁾	1300	Ja	H	Ja	T/F	"

¹⁾ Arbeidsbredden avhenger av hastighet på traktor, hastighet på utmatervalse, høyde fra veien, åpning på gummiklaff etc. Prisene gjelder fra 1/11-08.

DUUN (Duun Industrier A/S, 7630 Åsen. Forhandler: A-K maskiner, Boks 128, 2041 Kløfta)

SA 500	fra 16 747	146	500	Ja	H	Ja	T/F	
SA 800	fra 20 341	180	800	Ja	H	Ja	T/F	
SA 1100	fra 24 340	200	1100	Ja	H	Ja	T/F	
SA 1500	fra 27 702	220	1500	Ja	H	Ja	T/F	

FALKÖPING (Sigurd Stave Maskin A/S, Boks 6159 Etterstad, 0602 Oslo)

K-60	4 900	60	60	Nei	M	Nei		Håndspreader
R-7H	31 000	200	700	Ekstra	H	Nei	T	
R-5H	29 000	150	500	Ekstra	H	Nei	T	
R-3H	26 600	100	300	Ekstra	H	Nei	T	
TC-10	107 300	200-800	1000	Ekstra	H	Nei	T, F	Tallerkenspreder
TC-16	118 900	200-800	1600	Ekstra	H	Nei	T, F	Tallerkenspreder
T-20U	68 700	200	2000	Ekstra	M	Nei	S	
T-15U	58 600	150	1500	Ekstra	M	Nei	S	
T-12U	52 700	130	1200	Ekstra	M	Nei	S	
T-7U	31 300	140	700	Ekstra	M	Nei	S	
T-6U	28 800	100	600	Ekstra	M	Nei	S	
T-2,5	15 000	100	250	Ja	M	Nei	S	
S-25	55 700	2500	2500	Ekstra	H	Ja	T	
S-25LM	51 000	2500	2500	Ekstra	H	Ja	F	For hjullaster
S-20	47 000	200	2000	Ekstra	H	Ja	T, F	
S-20LM	51 000	200	2000	Ekstra	H	Ja	F	For hjullaster
S-11	40 500	200	1100	Ekstra	H	Ja	T, F	
S-8	35 400	150	800	Ekstra	H	Ja	T, F	
S-5	30 800	150	500	Ekstra	H	Ja	T, F	

NØKKELDATA: SNØRYDDING, SALT OG GRUS

Modell	Pris (eks. mva.)	Arbeids- bredde (cm)	Kapasitet beholder liter	Omrører	Drift H=Hydr. M=Mek.	Selv- lessende	Montering T=Trepkt. S=Slept F=Frontlaster	Merknader
S-3	26 500	100	300	Ekstra	H	Ja	T	
B-2H	39 500	180-270	200	Nei	H	Nei		For bakmontering på plan
C-0,6/1/2	73 700	200-600	600-2000	Nei	H	Nei	S	Tallerkenspreder for plan
C-3/5/6/7	199 100	200-800	3000-7000	Ekstra	H	Nei	S	Tallerkenspreder for plan
H-5	26 300	1500	500	Nei	M	Nei		For gaffeltruck
H-7	26 800	2000	700	Nei	M	Nei		For gaffeltruck
LB-1000	62 800	2500-2700	1000	Ekstra	M	Nei		Etterhengende for plan

FRANSGÅRD (CIFI Innkjøpsring A/S, Boks 32, 3107 Sem)

SPR-250	11 500	120	250	Nei	M	Nei	T/S ¹⁾	
SPR-800	20 000	200	800	Ja	H	Ja	T ²⁾	
SPR-1000	26 000	200	1000	Ja	H	Ja	T ²⁾	
SPR-1000GA ³⁾		200	1000	Ja	H	Ja	T ²⁾	

¹⁾ Ekstrautstyr trekstang ²⁾ Innfesting 3-pkt., SM3, Triangel, Euro osv. er ekstrautstyr ³⁾ Galvanisert modell

NORDTEC (ALK Nor A/S, Arbørn. 3, 8690 Hattfjelldal)

SL 2005	28 300	205	1300	Ja	H	Ja	T	
---------	--------	-----	------	----	---	----	---	--

OPTIMAL (Trejon AB, Företaksvägen 9, 911 35 Vännäsby, Sverige. Forhandlere: Trøndelag Traktor A/S, CF Maskin A/S, Kjell Strandheim, Antons Timber)

SP50	4 200	56	50	Ja	M	Nei	S	Håndstyrt
SP250	18 900	110	250	Ja	H	Ja ²⁾	T/F	
SP600	23 400	126 ¹⁾	600	Ja	H	Ja ²⁾	T	
SP800	24 600	156 ¹⁾	800	Ja	H	Ja ²⁾	T/F	³⁾
SP1000	25 900	186 ¹⁾	1000	Ja	H	Ja ²⁾	T/F	³⁾
SP1500	36 800	206 ¹⁾	1500	Ja	H	Ja ²⁾	T/F	³⁾
SP2000	51 800	220 ¹⁾	2000	Ja	H	Ja	F	Volvo BM-feste, todelt spredevalse
SP2500	57 600	225 ¹⁾	2500	Nei	H	Ja	F	Volvo BM-feste, vibrasjonsplate
DS1300ELSK	79 500	200-800	1300	Ja	H	Ja ²⁾	T/F	Tallerkenspreder m/ elektrisk styring, ³⁾
DS1300ELMP	94 200	200-800	1300	Ja	H	Ja ²⁾	T/F	Tallerkenspreder m/ veiavhengige styring, ³⁾
DS1500ELSK	83 900	200-800	1500	Ja	H	Ja ²⁾	T/F	Tallerkenspreder m/ elektrisk styring, ³⁾
DS1500ELMP	98 600	200-800	1500	Ja	H	Ja ²⁾	T/F	Tallerkenspreder m/ veiavhengige styring, ³⁾

¹⁾ Kan forandres med innsatsplater. ²⁾ Ved trepunktmonter. kreves utvekslingsledd og trykkstang (tilbehør).

³⁾ Flere ulike koblingsalternativ finnes som ekstrautstyr.

Fritt nærmeste forhandler.

SAMI (Sisu Produkter A/S, 2040 Kløfta)

ST 1500	17 300	150	645	Nei	H	Nei	T	Priser eks. mva., fritt Kløfta
ST 2000	18 400	200	800	Nei	H	Nei	T	
SL 700	21 000	150	640	Ja	H	Ja	T	
SL 900	29 800	200	850	Ja	H	Ja	T	

TOKVAM (Tokvam A/S, 2840 Reinsvoll, www.tokvam.no)

SMA 750	26 000	150	750	Ja	H	Ja	T/F	²⁾ Valgfri multikobling (ikke inkl.)
SMA 1000	27 950	200	1000	Ja	H	Ja	T/F	²⁾ Valgfri multikobling (ikke inkl.)
SMA 1500	32 500	200	1500	Ja	H	Ja	T/F	²⁾ Valgfri multikobling (ikke inkl.)
SMA 1500 D	44 900	100 el. 200	1500	Ja	H	Ja	T/F	Delt trommel
SMM 800	21 900	200	800 (1200)	Nei	H	Nei	T	
TSM 1500	67 600	100-1000	1500 (1900/2300)	Ja ¹⁾	H	Nei	T	³⁾
TSA 1500	69 900	100-1000	1500	Nei	H	Ja	T/F	³⁾ ²⁾ Valgfri multikobling (ikke inkl.)

¹⁾ Ekstrautstyr ²⁾ Trepunkt, triangel, Trima/HMV, Euro, Volvo BM, Bob Cat, Atlas, Manitou, sveiseplate m.m. ³⁾ Tallerkenspreder

VRETEN (Vreten Norge A/S, 1806 Skiptvet)

Vreten-sprederen 15 050	180-205	Avhengig av skuffestørrelse	Vibrator	H	Ja	F	Påmonteres skuffe
Vreten-sprederen 15 950	210-245	"	Vibrator	H	Ja	F	"
Vreten-sprederen 16 850	250-285	"	Vibrator	H	Ja	F	"

Sprederne kan lev. med elektr. motor med et tillegg på kr 3 200,-

WESTBJØRN (Sisu Produkter A/S, 2040 Kløfta)

Mini 60	6 800	60	57	Ja	M	Nei	Håndslept
Mini 60 slep	7 300	60	57	Ja	M	Nei	S
Mini 80	14 700	80	200	Ja	M	Nei	S
100	fra 16 400	100	100	Ja	H	Nei	T
200	fra 20 900	100	200	Ja	M/H	Nei/Ja	T
300	fra 21 400	126	250	Ja	M/H	Nei/Ja	T
SL 10	32 200	165	900	Ja	H	Ja	Valgfri
SL 12	32 800	185	1000	Ja	H	Ja	Valgfri
SL 14	33 800	200	1350	Ja	H	Ja	Valgfri
TSL 12	79 400	200-700	1200	Ja	H	Ja	Valgfri
TSL 16	81 900	200-800	1600	Ja	H	Ja	Valgfri

Priser eks. mva., fritt Kløfta