

Nøkkeldata: FRA SILO TIL FÖRBRETT

Silofyllere/Silotømmere

Modell	Veil. pris eks. mva.	Funksjon F=Fyller T=Tømmer K=Kombi- nert	Passer for silodiam. min./maks. m	Annen diam. uten ombygging ja/nei	Arbeidsorgan GS=Glatte skåler, TS= Taggete skåler S=Skruer K=Kjede	Høyde på maskin ved flytting til annen silo cm	Uttaksvifte kW	Motorstørr. drivver kW	Overflatebehandling L=Lakkert PL=Pulverlakk. G=Galv.stål R=Rustfr.stål	Rørgate P=Plast G=Galv. stål R=Rustfr. stål	Diverse
--------	----------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------	---	--	----------------	------------------------	--	--	---------

TKS (T. Kverneland & Sønner A/S, 4355 Kverneland)

Grasinnlegger S2 250	93 190	F	4,0-6,0		GS+TS	130		3	L	P (G+R)	Veil. pris fra kr for
Grasinnlegger S2 310	123 000	F	5,0-8,0		GS+TS	158 (5-6 m)		4	L	P (G+R)	mask. styrt m/talje.
Fylltømmer S1	198 000	F/T	5,0		GS+TS	160	11-15-18	4	L	P/G/R	Tillegg for rørgate,
Fylltømmer S1	202 000	F/T	5,0-6,0		GS+TS	160	11-15-18	4	L	P/G/R	teleskop, sykklon,
Fylltømmer S1	208 000	F/T	6,0-7,0		GS+TS	170	11-15-18	4	L	P/G/R	vifte etc.
Fylltømmer S1	220 000	F/T	8,0		GS+TS	170	11-15-18	4	L	P/G/R	

Silotaljer

Modell	Veil. pris eks. mva. *)	Løfteevne kg	Hastighet talje/løpe- katt m pr. min.	Antall strenger	Tillegg for fjernstyring infrarødt/ radiostyrt kr	Pris manuell siloklype m/ 4-6 armer og selvutløser kr	Styrestrøm volt	Diverse
--------	-------------------------	--------------	--	-----------------	--	---	-----------------	---------

INDUSTRIBEHOV (Industribehov A/S, Boks 19 Alnabru, 0614 Oslo)

Kito EF013X	18 900	1 250	8	1	11 000			12 m heisehøyde
Stahl ST 3200	25 900	1 600	8/2	1	6 000		48	
IBM 025 motorløpe- katt	5 500	2 500	22					

TKS (T. Kverneland & Sønner A/S, 4355 Kverneland)

1500 KP silotalje	43 430	1 500	9/25	2		2 930-3 960	230/400	Lev. taljer fra 125 KP- 6000 KP m/ 1 el. 2
2000 KP silotalje	44 730	2 000	9/25	2	6 970-12 425		230/400	hastigheter inkl. traverskraner.

Rundballerivere

Modell	Veil. pris eks. mva.	Oppheng S=Stasjon- nær T=Tak- skinne H=Hjulg.	Kapa- sitet be- holder mΔ	Opp- rivings- organ B=Belte V=Valse	Min. plass- krav på förbrett skinnegående høyde/bredde cm	Min. plass- krav på förbrett hjul- gående høyde/ bredde cm	Innlastings- høyde (hjul- gående/ stasjon- nær) cm	Innlastings- metode T=Trepunkt F=Front- laster S=Silotalje	Diverse
--------	----------------------	--	---------------------------------------	---	---	---	---	---	---------

MARSK STIG (CIFI Innkjøpsring A/S, Boks 32, 3107 Sem)

Marsk Stig	26 950	S	1,5	B	190/162		50	T/F/S (u/ styring)	
------------	--------	---	-----	---	---------	--	----	-----------------------	--

Rundballekuttere

Modell	Veil. pris eks. mva.	Oppheng S=Stasjonær T=Takskinne H=Hjul- gående	Kapasitet beholder mΔ	Ant. kniver/ vendbare ja/nei	Teoretisk kutte- lengde cm	Min. plass- krav på förbrett skinnegående høyde/br. cm	Min. plass- krav på förbrett hjulgående høyde/br. cm	Innlastings- høyde (hjulgående/ stasjonær) cm	Innlastings- metode T=Trepunkt F=Frontlast. S=Silotalje	Kutte- organ motor kW	Diverse
--------	----------------------	--	-----------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	--	--	---	---	--------------------------------	---------

SERIGSTAD (Serigstad A/S, Boks 25, 4341 Bryne)

RBK Flexifeed 1)	65500/68000/ 70300	S	2,3	20/nei *)	justerbar		42	T/F/S	7,5 2)	1) Kan lev. m/ faste stål- sider, en eller to sidedører
RBK Flexifeed 1)	2)	T	2,3	20/nei *)	justerbar	180/160	62	T/F/S	7,5 2)	2) Mulighet for takopp- heng mot tillegg for opp- heng og utstyr

*) Knivene fordelt på tre knivrekker for enkel sliping og utskifting.

Revers på bunnbeltet. Justerbar hastighet på bunnbeltet er std. Kutter alle typer för, også frossen masse.

Salg totalt i 2007: 180 stk.

TKS (T. Kverneland & Sønner A/S, 4355 Kverneland)

Kombikutter K1	83 900	S	2,8	62/ja	10-20			63/40	T/F/S	5,5	Trinnløs kjøring bunnbelte
Kombikutter K1	90 900	S	3,6	62/ja	10-20			63/40	T/F/S	5,5	«
Kombikutter K1	115 300	T	2,8	62/ja	10-20	180/160			T/F/S	5,5	«
Kombikutter K1	122 300	T	3,6	62/ja	10-20	180/160			T/F/S	5,5	«
Kombikutter K1	125 380	H	2,8	62/ja	10-20		191/170		T/F/S	5,5	«
Kombikutter K1	132 380	H	3,6	62/ja	10-20		191/170		T/F/S	5,5	«
K1 Feed Robot	208 900	T	3,6	62/ja	10-20	240/200				7,5	
K1 Feed Robot	208 900	T	3,6	62/ja	10-20	240/200				7,5	

Fôrutleggere

Modell	Veil. pris eks. mva.	Oppheng S=Stasjonær T=Takskinne H=Hjulgående	Kapasitet beholder mΔ	Opprivings- organ B=Belte V=Valse	Min. plass- krav på fôrbrett skinnegående høyde/bredde cm	Min. plass- krav på fôrbrett hjulgående høyde/bredde cm	Innlastings- høyde (hjulgående/ stasjonær) cm	Innlastings- metode T=Trepunkt F=Frontlaster S=Silotalje	Diverse
--------	-------------------------	---	-----------------------------	--	---	---	---	--	---------

CIFI VARMO (CIFI Innkjøpsring A/S, Boks 32, 3107 Sem)

CIFI Varmo	99 250	H	2,3	1 kniv/hydr.		172/150		Selvlst.	Lev. med 7,5 kW el. motor
------------	--------	---	-----	--------------	--	---------	--	----------	---------------------------

Fôret fordeles ut til begge sider av fôrbrettet ved hjelp av en tverrgående transportør

MULLERUP (A-K maskiner A/S, Innendørsmekanisering, 4365 Nærbø. www.a-k.no)

Mullerup Smart Feeder Kombi	250 000	T	1,6-3,0	V		200/170	225	F	Batteridrift. Automatisk punktvis utdosering etter vekt. Krever finsnittet fôr.
Mullerup Free Stall Feeder	229 544	T	1,6-3,0	V		200/170	225	Magasin, fullfôrblender	Batteridrift. Opphengt i veiceller. Krever finsnittet fôr. Automatisk utføring i streng.
Mullerup Mix Feeder	360 000	T	3,0			200/170		Automatiske magasiner	Systemløsning prosjekteres til driftsoppl. og bygningsløsninger.
Reime fôrutlegger	På foresp.	Tak	Tilnærmet ubegrenset			210/150	225	Fra låve i taket	Renne som går fram og tilbake.
Valmetal båndfôr-utleggere	På foresp.	Tak, søyle, vegg	Tilnærmet ubegrenset	I komb. m/ kutter, river	40-50 cm br.	Br. fra 80 cm		Magasin/river/kutter dir. fra vogn	Lev. i ulike utførelser skreddersydd til bygninger og driftsoppl. Ulike komb. m/ rivere, kuttere og ulike typer fullfôrblendere.

SERIGSTAD (Serigstad A/S, Boks 25, 4341 Bryne)

RBK Flexifeed 1)	71026/73026/75026	T	2,3	Kniver	180/160		62	T/F/S	1) Kan lev. m/ faste stålsider, en eller to sidedører
Lev. med trinnløs kjørehastighet									
B 800	148 900	Traktordrevet	8,0	V		260/220	260/110	F/S	Utmating bak
TP 1200	168 900	Traktordrevet	12,0	V		260/300	260/110	F/S	Tverrtransportør std.

TKS (T. Kverneland & Sønner A/S, 4355 Kverneland)

F2 Kombi	47 500	S	1,5-2,0	B			160	F/S	
F2 Kombi på hjul	85 200	H	1,5-2,0	B		180/160		F/S	
F2 Kombi takoppheng	82 900	T	1,5-2,0	B	160/160			F/S	
K1 Feed Robot	208 900	T	3,6	V	240/200			F/S	
K1 Feed Robot	208 900	T	3,6	V	240/200			F/S	

Appetittfôrvogner

Modell	Veil. pris eks. mva. uten data- styring kr	Tillegg for ett kraft- forslag kr	Oppheng S=Stasjonær T= Takskinner H=Hjul- gående	Kapasitet beholder mΔ	Min. plass- krav på fôrbrett skinnegående høyde/bredde cm	Innlastings- høyde cm	Innlastings- metode T=Trepunkt F=Frontlaster S=Silotalje	Diverse
--------	--	--	--	-----------------------------	---	-----------------------------	--	---------

SERIGSTAD (Serigstad A/S, Boks 25, 4341 Bryne)

AGV 250	59 100 1)		T	2,6-5,6	180/100	160	F/S	1) Pris m/ datastyring og kjøring i en skinne
AGV 250	65 500 2)		T	2,6-5,6	180/100	160	F/S	2) Pris m/ datastyring og kjøring i dobbel skinne
AGV 360/400	69 600 3)		T	4,8-9,0	180/100	160	F/S	3) Pris m/ datastyring og kjøring i en skinne
AGV 360/400	76 000 4)		T	4,8-9,0	180/100	160	F/S	4) Pris m/ datastyring og kjøring i dobbel skinne

Alle vogner lev. m/ datastyring og batteridrift. AGV 360/400 kan fås med sideåpning.

TKS (T. Kverneland & Sønner A/S, 4355 Kverneland)

APF-240	98 910	30 030	T	3,2-4,5	180/175	160	T/F/S	Kan lev. med batteridrift
APF-300	105 530	30 030	T	3,9-5,4	180/175	160	T/F/S	«
APF-400	137 290	30 030	T	6,0-8,0	180/175	160	T/F/S	«

Fullfôrvogner

Modell	Veil. pris eks. mva.	S=Selvgående T=Traktorvogn (hk-behov)	Kapasitet beholder mΔ	K=Kutter B=Blender R=River	Antall kniver/ skruer	Min. plasskrav på fôrbrett hjulgående høyde/bredde cm	Innlast- ingshøyde cm	Fører til H=Høyre V=Venstre	Vektssystem S=Std. E=Ekstra	Elevator S=Std. E=Ekstra
--------	-------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	-----------------------------	---	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

ELHO (Lantmännen Maskin A/S, Boks 203, 3420 Lierskogen)

ELHO 13	359 000	T	14,0	K/B/R	126/2	263/215	263	V/H	S	S
ELHO 18	419 000	T	18,0	K/B/R	215/2	285/235	285	V/H	S	S

Alle ELHO fullfôrvogner har 600 mm blandeskruer

Nøkkeldata: FRA SILO TIL FÖRBRETT

Modell	Veil. pris eks. mva.	S=Selvgående T=Traktorvogn (hk-behov)	Kapasitet beholder m Δ	K=Kutter B=Blander R=River	Antall kniver/ skruer	Min. plasskrav på förbrett hjulgående høyde/bredde cm	Innlast- ingshøyde cm	Fører til H=Høyre V=Venstre	Vektsystem S=Std. E=Ekstra	Elevator S=Std. E=Ekstra
--------	-------------------------	---	-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	---	-----------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

MULLERUP (A-K maskiner A/S, Innendørsmekanisering, 4365 Nærbø. www.a-k.no)

Mullerup Mix	304 000	S (skinne)	3,0	B	0/1		225	V	S	
Feeder Plus										
Batteridrift (ekstern blandemotor). Krever finsnittet för. Autom. fylling, blanding og utföring. Tillegg for fylleutstyr/-automatikk.										
Mullerup	300 000	S (stasjonær)	6,5-30	K, B, R	1 el. 2		210	H, V el. bak	S	E
Vertikal Mixer		15 kW								

NOLAN FEEDER (Nolan ApS, Borup Gruppen, DK-8831 Lögstrup, Danmark. Selges i Norge gjennom: Dehli Agri Import, Slutningen, 1540 Vestby, www.dehligari.no)

Balecutter 14	322 000	T/70	14,0	K/B/R	14	268/255	235	H/V/Begge	S	E
Balecutter 16	357 000	T/80	16,0	K/B/R	14	291/265	254	H/V/Begge	S	E
Balecutter 18	385 000	T/90	18,0	K/B/R	18	291/265	254	H/V/Begge	S	E
Balecutter 20	439 000	T/100	20,0	K/B/R	20	310/280	275	H/V/Begge	S	E
Balecutter 24	517 000	T/120	24,0	K/B/R	22	310/280	275	H/V/Begge	S	E
Nolan										
Feeder 14	287 000	T/60	14,0	K/B	14	268/255	235	H/V/Begge	S	E
Nolan										
Feeder 16	318 000	T/70	16,0	K/B	14	291/265	254	H/V/Begge	S	E
Nolan										
Feeder 18	345 000	T/80	18,0	K/B	18	291/265	254	H/V/Begge	S	E
Nolan										
Feeder 20	397 000	T/90	20,0	K/B	20	310/280	275	H/V/Begge	S	E
Nolan										
Feeder 24	472 000	T/110	24,0	K/B	22	310/280	275	H/V/Begge	S	E

Blanderne lev. også som stasjonære

SEKO SAM 5 (Lena Maskin, 2870 Dokka)

S400/50 T	167 000	T/30	5,0	K/B/R	80/2	215/132	168	V	S	E
S450/70 T	203 600	T/40	7,0	K/B/R	90/2	229/192	192	V	S	E
S450/90 T	214 200	T/50	9,0	K/B/R	118/2	229/192	192	V	S	E
S450/110 T	229 500	T/60	11,0	K/B/R	132/2	229/192	192	V	S	E
S500/110 T	250 700	T/70	11,0	K/B/R	124/2	237/203	200	V	S	E
S500/130 T	261 600	T/75	13,0	K/B/R	124/2	267/206	200	V	S	E
S500/150 T	277 000	T/80	15,0	K/B/R	146/2	270/235	200	V	S	E
S500/170 T	305 600	T/90	17,0	K/B/R	162/2	280/235	220	V	S	E
S600/200 T	377 800	T/100	20,0	K/B/R	210/2	280/235	220	V		

Seko kan lev. selvgående stasjonær, vertikal. Avleser til h/v samtidig. Vifte för bredspredning av halm. Andre modeller på forespörsel.

Strautmänn Vertimix-modeller på forespörsel.