

## NØKKELDATA: SKURTRESKERE

## Hvem forhandler hva:

**Claas:** Lantmännen Maskin A/S, Boks 154, 1371 Asker  
**Deutz-Fahr:** H. C. Petersen Norge A/S, Boks 659 Strømsø, 3003 Drammen  
**Fendt:** Eikmaskin A/S, Boks 61 Grefsen, 0409 Oslo

**John Deere:** Felleskjøpet Agri, Boks 64, 2041 Kløfta  
**Massey-Ferguson/Sampo Rosenlew:** Eikmaskin A/S, Boks 61 Grefsen, 0409 Oslo  
**New Holland:** A-K maskiner, 2040 Kløfta

## CLAAS

Fabrikat/ Type	Dominator 130	Dominator 140 HD	Dominator 150 HD	Tucano 320 CAC	Tucano 430 CAC	Lexion 510	Lexion 520	Lexion 530	Lexion 530 Montana
Skjærebredde	10	(10) 12	12 (14)	16 (18)	18 (20-22)	18	18	18	18
Skjærebredde	3 000	3 600	3 600	4 900	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400
Knivbredde	3 065	3 665	3 665	4 965	5 465	5 465	5 465	5 465	5 465
Minste stubbehøyde	-33	-84	-410	-390	-370	-0,595	-0,595	-0,595	-0,595
Største stubbehøyde	817	864	1 580	1 350	1 140	1 440	1 440	1 440	1 440
Vekt av skjærebord	70-142	70-142	63-109	Auto Contur/ justerbart	Auto Contur/ justerbart	Auto Contur/ aut. reg.	Auto Contur/ aut. reg.	Auto Contur/ aut. reg.	Auto Contur/ aut. reg.
10 - 40 mm	justerbart	justerbart	justerbart	justerbart	justerbart	aut. reg.	aut. reg.	aut. reg.	aut. reg.
Slagerbredde	1 060	1 060	1 060	1 320	1 320+APS	1 420+APS	1 420+APS	1 420+APS	1 420+APS
Slagerdiameter	450	450	450	450	450+400	600+450	600+450	600+450	600+450
Reg. av slagerhastighet	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Perifer slagbrulengde	470	470	470	470	606	350+740	350+740	350+740	350+740
Areal av slagbru	0,501	0,501	0,501	0,680	0,435+0,800	0,500+1,050	0,500+1,050	0,500+1,050	0,500+1,050
Areal av bruforlengelse	0,230	0,230	0,230	0,330	0,330	0,430	0,430	0,430	0,430
Halmristerlengde	3 900	3 900	3 900	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400
Halmristerbredde	1 060	1 060	1 060	1 320	1 320	1 400	1 400	1 400	1 400
Effektiv risterflate	4,15 1)	4,15 1)	4,15 1)	5,80 1)	5,80 1)	8,23 1)	8,23 1)	8,23 1)	8,23 1)
Effektiv risterflate m2/m skjærebredde	1,380	1,150	1,150	1,184	1,074	1,670	1,830	1,520	1,520
Agnesåld lengde	mm								
Agnesåld bredde	mm								
Total såldflate	3,00	3,00	3,00	4,25	4,75	4,40	4,80	4,80	4,80
Total såldflate									
m2/m skjærebredde	1,000	0,833	0,833	0,867	0,880	0,980	1,070	0,890	0,890
Volum av korn tank	27	27	32	65	75	73	78	86	86
Lengde vinteropplag	7 720	7 720	7 720	8 331	8 731	8 630 2)	8 830 2)	8 830 2)	8 830 2)
Bredde vinteropplag	2 930 2)	2 930 2)	2 930 2)	3 260 2)	3 490 2)	3 600	3 600	3 600	3 600
Høyde vinteropplag	3 740	3 740	3 740	3 820	3 890	3 870	3 870	3 870	3 870
Min. bakkekling	400	400	435	440	440	430	430	430	430
Vekt	7 940 3)	8 100 3)	8 400 3)	10 900 3)	12 650 3)	14 500 3)	14 780 3)	15 060 3)	15 960 3)
Gummidim. drivhjul	23,1-26	23,1-26	23,1-26	30,5R32	30,5R32	30,5LR32	30,5LR32	800/65R32	30,5LR32
Gummidim. styrehjul	12,5/80-18 10L	12,5/80-18 10L	12,5/80-18 10L	500/65-22,5	500/60-22,5	500/70R24	500/70R24	500/70R24	500/70R24
Motor type	Caterpillar 3056E	Caterpillar 3056E	Caterpillar 3056E	Mercedes	Mercedes	Cat - 3126B	Cat - 3126B	Cat - 3126B	Cat - 3126B
Effekt (DIN)	92/125	89/121	104/141	140/190	177/240	162/220	191/260	210/286	210/286
Pris	685 000	799 500	845 000	1 235 000	1 335 000	1 450 000	1 620 000	1 645 000	1 820 000

A) Trinnløs regulering

1) Utstyrt m/ intensivrister

2) Uten skjærebord

3) Inkl. std. skjærebord, kutter og hytte

Dominator 140 HD og 150 HD er utstyrt med 3D såldkasse som kompenserer for 20 % sidehelling. På de øvrige mod. kan dette lev. som ekstrastyr.

## DEUTZ-FAHR

## CLAAS

Fabrikkat/ Type	Lexion 540	Lexion 560	Lexion 570 RP	Lexion 570 RP Montana	Lexion 580 RP	5435 H	5445 H	5465 H	5545 H
Skjærebredde	20	22	22	22	25	10	10-13	11,5-15,0	14-17
Skjærebredde	6 000	6 600	6 600	6 600	7 500	3 250	3 250-4 050	3 600-4 650	4 200-5 100
Knivbredde	6 065	6 665	6 665	6 665	7 565	3 100	3 100-3 900	3 450-4 500	4 195-5 110
Minste stubbehøyde	-0,595	-0,595	-0,595	-0,595	-0,595	-200	-200	-200	-200
Største stubbehøyde	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 000	1 000	1 000	1 350
Vekt av skjærebord	Auto Contur/ aut. reg.	Auto Contur/ aut. reg.	Auto Contur/ aut. reg.	Auto Contur/ aut. reg.	Auto Contur/ aut. reg.	20-60	20-75	20-80	20-90
I0 - 40 mm	1 700+APS	1 700+APS	1 700+APS	1 700+APS	1 700+APS	1 120	1 120	1 120	1 330
Slagerbredde	600+450	600+450	600+450	600+450	600+450	500	500	500	500
Slagerdiameter	A	A	A	A	A	mek.	el.	el.	el.
Reg. av slagerhastighet	350+740	350+740	350+740	350+740	350+740	470	470	470	470
Perifer slagbrulengde	0,600-1,260	0,600-1,260	0,600-1,260	0,600-1,260	0,600-1,260	0,510	0,510	0,510	0,620
Areal av slagbru	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,224	0,224	0,224	0,224
Areal av bnførlengde	4 400	4 400	2 rotorer	2 rotorer	2 rotorer	3 450	3 750	3 750	3 760
Halmristerlengde	1 700	1 700	2 rotorer	2 rotorer	2 rotorer	1 120	1 120	1 120	1 330
Halmristerbredde	9,85 1)	9,85 1)	4,80	4,80	5,80	4,26	4,80	4,80	5,00
Effektiv risterflate	1,640	1,490	0,720	0,720	0,770	1,310	1,330	1,190	1,100
Effektiv risterflate	mm	mm	mm	mm	mm	1 600	1 800	1 800	1 600
Agnesåld lengde	mm	mm	mm	mm	mm	1 080	1 080	1 080	1 330
Agnesåld bredde	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3,00	3,40	3,40	4,10
Total såldflate	5,80	5,80	5,10	5,10	5,80	0,920	0,940	0,840	0,976
m <sup>2</sup> /m skjærebredde	0,970	0,880	0,770	0,770	0,770	33	37	42	65
Volum av korrtank	86	105	105	96	105	8 830 2)	8 830 2)	7 050	8 180
Lengde vinteropplag	8 830 2)	8 830 2)	8 830 2)	8 830 2)	8 830 2)	6 850	7 050	7 050	8 180
Bredde vinteropplag	3 900	3 900	3 900	3 600	3 900	2 850	2 950	2 950	3 504
Høyde vinteropplag	3 870	3 870	3 870	3 870	3 870	3 600	3 600	3 600	3 945
Min. bakkeklaring	430	430	430	430	430	430	430	430	430
Vekt	15 850 3)	16 550 3)	17 400 3)	18 300 3)	18 850 3)	5 700	6 200	7 100	11 650
Gummidim. drivhjul	800/65R32	900/60R32	900/60R32	30,5LR32	900/60R32	18,4R34	520/70-34	600/65R34	650/65-38
Gummidim. styrehjul	500/70-24	600/55-26,5	600/55-26,5	500/70R24	600/55-26,5	360/70R20	360/70R20	420/65R20	380/70-24
Motorstype	Cat - 3126B	Cat - C10	Cat - C12	Cat - C12	DaimlerChr.OM502LA	Sisu diesel 44 ET	Sisu diesel 44 ET	Sisu Diesel 66 ET	Sisu Diesel ET
Effekt (DIN)	210/286	250/340	292/397	292/397	340/462	74/100	110/150	110/150	147/200
Pris	1 770 000	2 140 000	2 287 000	2 360 000	2 680 000	650 000	695 000	774 000	1 099 000

A) Trinnløs regulering

1) Utsyrt med multifinger separator 2) Uten skjærebord

3) Inkl. std. skjærebord og kutter

- Claas Lexion/Tucano lev. m/ CEBIS styringssystem. Systemet foretar automatisk innstilling av alle treskefunksjoner. CEBIS kan lev. m/ printer, kortleser og GPS.

Som ekstrastyr kan treskerne lev. med 3D såldkasse som kompenserer for 20 % sidehelling.

- Claas Lexion Montana er bakketresker m/ avvatring 17 grader sideveis og 6 grader i kjøretretningen. Automatisk justering av skjærebordsvinkel i kjøretretningen,

- Claas Lexion Montana er bakketresker m/ avvatring 17 grader sideveis og 6 grader i kjøretretningen. Automatisk justering av skjærebordsvinkel i kjøretretningen,

- Claas Lexion 570/600 RP har Jet Stream såldkasse med ennå større kapasitet.

## NØKKELDATA: SKURTRESKERE

Type	DEUTZ-FAHR		5660 HTS		5690 HTS		5695 HTS		FENDT		5250 E AL		6250 E		5270 C	
	5585 HT	5650 H	5660 HTS	5690 HTS	5695 HTS	5220 E	5250 E	5250 E AL	6250 E	5270 C						
Skjærebredde	16-21	18	18	24	24	16	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Skjærelengde	4 800-6 300	5 426	5 426	7 235	7 235	4 950	5 550	5 550	5 500	5 500	5 550	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
Knivbredde	4 195	5 415	5 415	7 220	7 220	4 800	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400
Minste stubbehøyde	-200	-170	-170	-170	-170	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
Største stubbehøyde	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Vekt av skjærebord 10 - 40 mm	20-90	25-90	25-90	30-100	30-100	30-100	30-100	30-100	30-100	30-100	30-100	30-100	30-100	30-100	30-100	30-100
Slagerbredde	1 330	1 270	1 270	1 520	1 520	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340
Slagerdiameter	500	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Reg. av slagerhastighet	el.	el.	el.	el.	el.	el. hydr.	el. hydr.	el. hydr.	el. hydr.	el. hydr.	el. hydr.	el. hydr.	el. hydr.	el. hydr.	el. hydr.	el. hydr.
Perifer slagbru	766 l)					630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630
Areal av slagbru	0,410 + 0,851	0,950	0,950 + 0,810	1,130 + 0,970	1,130 + 0,970	0,83	0,83	0,83	0,99	0,99	0,83	0,83	0,99	0,99	1,29	1,29
Areal av bruforlengelse						0,09	0,09	0,09	0,11	0,11	0,09	0,09	0,11	0,11	0,11	0,11
Halmristerlengde	4 210	5 000	4 400	4 400	4 400	4 260	4 260	4 260	4 260	4 260	4 260	4 260	4 260	4 260	4 260	4 260
Halmristerbredde	1 330	1 270	1 270	1 520	1 520	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340
Effektiv risterflate	5,60	6,35	5,60	6,70	6,70	6,72	6,72	6,72	8,00	8,00	6,72	6,72	8,00	8,00	6,72	6,72
Effektiv risterflate m <sup>2</sup> /m skjærebredde	1,167	1,176	1,037	0,931	0,931	1,40	1,24	1,24	1,48	1,48	1,24	1,24	1,48	1,48	1,24	1,24
Agnesåld lengde	1 600	1 830	1 830	1 830	1 830	1 963	1 963	1 963	1 963	1 963	1 963	1 963	1 963	1 963	1 963	1 963
Agnesåld bredde	1 330	1 270	1 270	1 520	1 520	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340
Total såddflate	4,10	5,25	5,25	6,32	6,32	4,67	4,67	4,67	5,58	5,58	4,67	4,67	5,58	5,58	4,67	4,67
Total såddflate m <sup>2</sup> /m skjærebredde	0,854	0,972	0,972	0,878	0,878	0,97	0,86	0,86	1,03	1,03	0,86	0,86	1,03	1,03	0,86	0,86
Volum av korrtank	85	75	75	85	85	70	70	70	75	75	70	70	75	75	70	70
Lengde vinteropplag	9 050	9 240	9 240	9 240	9 240	8 370	8 370	8 370	8 910	8 910	8 370	8 370	8 910	8 910	8 370	8 370
Bredde vinteropplag	3 504	3 425	3 425	3 585	3 585	3 280	3 280	3 280	3 560	3 560	3 280	3 280	3 560	3 560	3 280	3 280
Høyde vinteropplag	3 970	3 990	3 990	3 990	3 990	3 950	3 950	3 950	4 000	4 000	3 950	3 950	4 000	4 000	3 950	3 950
Min. bakkeklaring	430					480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480
Vekt	12 650	13 170	13 170	13 890	13 890	10 100	10 300	10 300	11 400	11 400	10 300	10 300	11 400	11 400	10 300	10 300
Gummimidim. drivhjul	650/65-38	800/65-32	800/65-32	800/65-32	800/65-32	620/75R30	65/75R32	65/75R32	65/75R32	65/75R32	65/75R32	65/75R32	65/75R32	65/75R32	65/75R32	65/75R32
Gummimidim. styrehjul	480/65-24	500/60-22,5	500/60-22,5	500/60-22,5	500/60-22,5	16,0/70-20	460/70R24	460/70R24	460/70R24	460/70R24	460/70R24	460/70R24	460/70R24	460/70R24	460/70R24	460/70R24
Motorstype	Sisu diesel ET	Deutz 2012 DCR	Deutz 2013 DCR	Deutz 2013 DCR	Deutz 2013 DCR	Iveco NEF 5,8	Iveco NEF 5,8	Iveco NEF 5,8	Iveco NEF 5,8	Iveco NEF 5,8	Iveco NEF 5,8	Iveco NEF 5,8	Iveco NEF 5,8	Iveco NEF 5,8	Iveco NEF 5,8	Sisu 74 ETA
Effekt (DIN)	184/250	169/230	191/260	235/320	235/320	165/225	180/245	180/245	186/255	186/255	180/245	180/245	186/255	186/255	202/275	202/275
Pris	1 256 000	1 390 000	1 510 000	1 770 000	1 770 000	1 685 000	1 321 350	1 321 350	1 429 920	1 429 920	1 321 350	1 321 350	1 429 920	1 429 920	1 321 350	1 321 350

1) Med ekstra TS-slager

## JOHN DEERE

## FENDT

Type	5270 C AL	6300 C	6300 C AL	8300	8300 AL	8350	8350 AL	8350	1450 CWS	W540 HM	W550 HM	W650 HM		
Skjærebredde	18	20	20	22	22	25	25	25	14-18	16-18	18-22	18-22		
Skjærebredde	5 550	6 150	6 150	6 850	6 850	7 850	7 850	7 850	4 300-5 500	4 500-5 500	4 500-5 500	5 500-6 700		
Knivbredde	5 400	6 000	6 000	6 700	6 700	7 700	7 700	7 700						
Minste stubbehøyde	-50	-50	-50	-130	-130	-130	-130	-130	-200	-200	-200	-200		
Største stubbehøyde	1 320	1 320	1 320	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 500	1 500	1 500	1 500		
Vekt av skjærebord 10 - 40 mm	kg								justerbart	justerbart	justerbart	justerbart		
Slagerbredde	1 340	1 600	1 600	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	1 300	1 400	1 400	1 670		
Slagerdiameter	600	600	600	600	600	600	600	600	610	660	660	660		
Reg. av slagerhastighet	el. hydr.	el. hydr.	el. hydr.	el. hydr.	el. hydr.	el. hydr.	el. hydr.	el. hydr.	el.	automat/el.	automat/el.	automat/el.		
Perifer slagbrulengde	630	630	630	630	630	630	630	630	600	750	750	750		
Areal av slagbru	m <sup>2</sup>	1,53	1,53	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	0,77	1,05	1,05	1,25		
Areal av brutforlengelse	m <sup>2</sup>			0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,42	0,42	0,42	0,67		
Halmristerlengde	mm	4 256	4 256	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	3 750	4 600	4 600	4 600		
Halmristerbredde	mm	1 340	1 600	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	1 300	1 400	1 400	1 670		
Effektiv risterflate	m <sup>2</sup>	6,72	8,00	8,00	9,90	9,90	9,90	9,90	5,00	8,76 1)	8,76 1)	10,45 1)		
Effektiv risterflate m <sup>2</sup> /m skjærebredde		1,24	1,33	1,33	1,48	1,48	1,29	1,29	1,12-0,88	1,95-1,59 1)	1,95-1,59 1)			
Agnesåld lengde	mm	1 963	1 963	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800						
Agnesåld bredde	mm	1 340	1 600	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	1 300	1 400	1 400	1 670		
Total såldflate	m <sup>2</sup>	4,67	5,58	5,58	5,30	5,30	5,30	5,30	4,60	4,20 2)	4,20 2)	4,95 1)		
Total såldflate m <sup>2</sup> /m skjærebredde		0,86	0,93	0,93	0,79	0,79	0,69	0,69						
Volum av korntank	hl	82	90	82	95	105	95	95	60	75	75	80		
Lengde vinteropplag	mm	8 370	8 910	8 910	8 068	8 068	8 068	8 068	7 965	8 450	8 450	8 450		
Bredde vinteropplag	mm	3 540	3 850	3 815	3 820	3 820	3 820	3 820	3 650	3 500 3)	3 500 3)	3 500 3)		
Høyde vinteropplag	mm	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	3 855	3 940 3)	3 940 3)	3 940 3)		
Min. bakkekledning	mm	480	480	480	497	497	497	497	470					
Vekt	kg	12 950	13 650	14 150	15 550	16 320	16 320	16 320	12 000 4)					
Gummimidim. drivhjul		650/75R32	800/65R32	650/75R32	650/75R32	800/65R32	800/65R32	800/65R32	650/65R32	800/65R32	800/65R32	800/65R32		
Gummimidim. styrehjul		460/70R24	460/70R24	500/60R26,5	500/60R26,5	500/65R26,5	500/65R26,5	500/65R26,5	440/65R24	540/65R30	540/65R30	540/65R30		
Motorstype		Sisu diesel 74 ETA Sisu diesel 84 ETA Sisu diesel 84 ETA Sisu diesel 84 ETA Sisu diesel 84 ETA Sisu diesel 84 ETA	Sisu diesel 84 ETA Sisu diesel 84 ETA Sisu diesel 84 ETA Sisu diesel 84 ETA Sisu diesel 84 ETA Sisu diesel 84 ETA	Sisu diesel 84 ETA Sisu diesel 84 ETA Sisu diesel 84 ETA Sisu diesel 84 ETA Sisu diesel 84 ETA Sisu diesel 84 ETA	Sisu diesel 84 ETA Sisu diesel 84 ETA Sisu diesel 84 ETA Sisu diesel 84 ETA Sisu diesel 84 ETA Sisu diesel 84 ETA	Sisu diesel 84 ETA Sisu diesel 84 ETA Sisu diesel 84 ETA Sisu diesel 84 ETA Sisu diesel 84 ETA Sisu diesel 84 ETA	Sisu diesel 84 ETA Sisu diesel 84 ETA Sisu diesel 84 ETA Sisu diesel 84 ETA Sisu diesel 84 ETA Sisu diesel 84 ETA	Sisu diesel 84 ETA Sisu diesel 84 ETA Sisu diesel 84 ETA Sisu diesel 84 ETA Sisu diesel 84 ETA Sisu diesel 84 ETA	Sisu diesel 84 ETA Sisu diesel 84 ETA Sisu diesel 84 ETA Sisu diesel 84 ETA Sisu diesel 84 ETA Sisu diesel 84 ETA	Sisu diesel 84 ETA Sisu diesel 84 ETA Sisu diesel 84 ETA Sisu diesel 84 ETA Sisu diesel 84 ETA Sisu diesel 84 ETA	Sisu diesel 84 ETA Sisu diesel 84 ETA Sisu diesel 84 ETA Sisu diesel 84 ETA Sisu diesel 84 ETA Sisu diesel 84 ETA	Sisu diesel 84 ETA Sisu diesel 84 ETA Sisu diesel 84 ETA Sisu diesel 84 ETA Sisu diesel 84 ETA Sisu diesel 84 ETA	Sisu diesel 84 ETA Sisu diesel 84 ETA Sisu diesel 84 ETA Sisu diesel 84 ETA Sisu diesel 84 ETA Sisu diesel 84 ETA	Sisu diesel 84 ETA Sisu diesel 84 ETA Sisu diesel 84 ETA Sisu diesel 84 ETA Sisu diesel 84 ETA Sisu diesel 84 ETA
Effekt (DIN)	kW/hk	202/275	225/305	225/305	250/340	250/340	285/387	285/387	158/216	191/255 5)	217/290 5)	239/320 5)		
Pris	kr	1 869 100	1 925 520	2 073 050	2 152 420	2 276 980	2 430 150	2 430 150	1 075 000 4)	1 549 800 4)	1 549 800 4)	1 666 100 4)		

- 1) Inkl. Power separator
- 2) Quadro Flow renseverk i till.
- 3) Std. dekk
- 4) Inkl. skjærebord
- 5) + 30 hk v/ tømning
- 6) 2 stk. rotor



## NØKKELDATA: SKURTTRESKERE

Fabrikat Type		JOHN DEERE										MASSEY-FERGUSON/SAMPO ROSENLEW				
		W660 HM	TT550 HM	T560 HM	T660 HM	T670 HM	C670 HM	MF/SR 2035 HT	MF/SR 2045 HT	2085 TS	SR 3045 C	SR 3065 L				
Skjærebredde	20-25	18-22	18-25	22-25	22-30	22-30	22-30	10	12	13	14	15	16			
Skjærebredde	6 100-7 600	5 500-6 700	5 500-7 600	6 700-7 600	6 700-9 150	6 700-9 150	6 700-9 150	3 250	3 600	4 050	4 350	4 650	4 950			
Knivbredde								3 100	3 450	3 900	4 200	4 500	4 800			
Minste stubbehøyde	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200			
Største stubbehøyde	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 300	1 300			
Vekt av skjærebord																
10 - 40 mm	justerbart	justerbart	justerbart	justerbart	justerbart	justerbart	justerbart	20-60	20-75	20-80	20-90					
Slagerbredde	1 670	1 400	1 400	1 670	1 400	1 400	1 400	1 120	1 120	1 120	1 120	1 340	1 340			
Slagerdiameter	660	660 x 2	660 x 2	660 x 2	660 x 2	660 x 2	660	500	500	500	500	500	500			
Reg. av slagerhastighet	automat/el.	automat/el.	automat/el.	automat/el.	automat/el.	automat/el.	automat/el.	el.	el.	el.	el.	el.	el.			
Perifer slagbrulengde	750	1 678	1 678	1 678	1 678	1 678	750	470	470	470	760 1)	460	460			
Areal av slagbru	1,25	1,05+1,30	1,05+1,30	1,25-1,56	1,25+1,56	1,25+1,56	1,05	0,510	0,510	0,510	0,850	0,620	0,620			
Areal av bruforlengelse	0,67	0,45	0,45	0,55	0,55	0,55		0,224	0,224	0,224	0,224	0,420	0,420			
Halmristerbredde	4 600	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 400 6)	3 450	3 750	3 750	3 750	3 690	3 990			
Halmristerbredde	1 670	1 300	1 300	1 670	1 670	1 670		1 120	1 120	1 120	1 120	1 340	1 340			
Effektiv risterflate	10,45 1)	7,30	7,30	8,76	8,76	8,76		4,26	4,80	4,80	4,80	5,80	6,30			
Effektiv risterflate																
m <sup>2</sup> /m skjærebredde								1,37	1,39	1,23	1,14	1,29	1,31			
Agnesåld lengde								1 600	1 800	1 800	1 800	1 630	1 630			
Agnesåld bredde	1 670	1 400	1 400	1 670	1 400	1 400	1 400	1 080	1 080	1 080	1 080	1 280	1 280			
Total såddflate	4,95 1)	4,20 2)	4,20 2)	4,95 1)	4,95 1)	4,95 1)	4,20 2)	3,00	3,40	3,40	3,40	4,10	4,10			
Total såddflate																
m <sup>2</sup> /m skjærebredde								0,97	0,99	0,87	0,81	0,91	0,85			
Volum av korntank	90	80	100	110	110	100	100	33	37	42	52	52	65			
Lengde vinteropplag	8 450	8 450	8 450	8 450	8 450	7 600	7 600	6 850	7 050	7 050	7 550	7 500	7 800			
Bredde vinteropplag	3 770 3)	3 770 3)	3 770 3)	3 770 3)	3 770 3)	3 500 3)	3 500 3)	2 850	2 950	2 950	2 950	3 500	3 700			
Høyde vinteropplag	3 940 3)	3 940 3)	3 940 3)	3 940 3)	3 940 3)	3 940 3)	3 940 3)	3 600	3 600	3 600	3 650	3 950	3 950			
Min. bakkeklaring								430	430	430	430	480	480			
Vekt								6 000	6 800	7 700	8 600	11 230	11 700			
Gummidim. drivhjul	860/65R32	860/65R32	860/65R32	860/65R32	860/65R32	800/65R32	800/65R32	18 4R38	600/65R34	600/654R34	600/65R34	650/65R38	800/65R32			
Gummidim. styrehjul	540/65R30	540/65R30	540/65R30	540/65R30	540/65R30	540/65R30	540/65R30	360/70R20	360/70R20	420/63R20	420/65R20	480/63R24	480/65R24			
Motorstype	JD 9,0 L	JD 6,8 L	JD 9,0 L	JD 9,0 L	JD 9,0 L	JD 9,0 L	JD 9,0 L	Sisu diesel 44 DT	Sisu diesel 44 ET	Sisu diesel 66 ET	Sisu diesel 66 ET	Sisu diesel 66 ET	Sisu diesel 66 ETA			
Effekt (DIN)	262/350 5)	217/290 5)	262/350 5)	262/350 5)	299/400 5)	299/400 5)	299/400 5)	74/100	88/120	113/155	137/185	137/185	153/210			
Pris	1 806 000 4)	1 641 400 4)	1 718 700 4)	1 922 900 4)	1 985 100 4)	2 118 300 4)	2 118 300 4)	665 400	773 400	877 800	961 800	999 200	1 184 600			

- 1) Inkl. Power separator
- 2) Quadro Flow renseverk i till.
- 3) Std. dekk
- 4) Inkl. skjærebord
- 5) + 30 hk v/ tømning
- 6) 2 stk. rotorer

- 1) Med ekstra slager
  - 2) Avvotring av hele treskieren både sideveis og i lengderetning er std., 4-hjulstrekk er std.
  - 3) Avvotring av hele treskieren er std.
- Powerflow skjærebord er std. for MF Cerea. Powerflow skjærebord kan lev. til MF Beta.

## MASSEY-FERGUSON/SAMPO ROSENLEW

Fabrikkat/ Type	SR 3085 Superior	MF 7244 Activa	MF 7245 Activa	MF 7245 AL Activa	MF 7246 Activa	MF 7260 Beta	MF 7260 AL-4 Beta 2)	MF 7270 Beta	MF 7270 AL-4 Beta 2)	MF 7274 Cerea	MF 7274 AL Cerea 3)
Skjærebredde	17	16	18	18	18	18	18	20	20	22	22
Skjærebredde	5 250	4 950	5 550	5 550	5 500	5 500	5 550	6 150	6 150	6 850	6 850
Knivbredde	5 100	4 800	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	6 000	6 000	6 700	6 700
Minste stubbehøyde	-200	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-130	-130
Største stubbehøyde	1 300	1 200	1 200	1 200	1 200	1 320	1 320	1 320	1 320	1 340	1 340
Vekt av skjærebord											
10 - 40 mm											
Slagerbredde	1 340	1 340	1 340	1 340	1 600	1 340	1 340	1 600	1 600	1 680	1 680
Slagerdiameter	500	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Reg. av slagerhastighet	el.	el. hydr.	el. hydr.	el. hydr.	el. hydr.	el. hydr.	el. hydr.	el. hydr.	el. hydr.	el. hydr.	el. hydr.
Perifer slagbrulengde	760.1)	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630
Areal av slagbru	1.030	0.830	0.830	0.830	0.990	1.290	1.290	1.530	1.530	1.060	1.060
Areal av bruforlengelse	0.420	0.090	0.090	0.090	0.110					0.300	0.300
Halmristerlengde	3 990	4 260	4 260	4 260	4 260	4 256	4 256	4 256	4 256	4 500	4 500
Halmristerbredde	1 340	1 340	1 340	1 340	1 600	1 340	1 340	1 600	1 600	1 680	1 680
Effektiv risterflate	6,30	6,72	6,72	6,72	8,00	6,72	6,72	8,00	8,00	9,90	9,90
Effektiv risterflate											
m <sup>2</sup> /m skjærebredde	1,24	1,40	1,24	1,24	1,48	1,24	1,24	1,33	1,33	1,48	1,48
Agnesåld lengde	1 630	1 963	1 963	1 963	1 963	1 963	1 963	1 963	1 963	1 800	1 800
Agnesåld bredde	1 280	1 340	1 340	1 340	1 600	1 340	1 340	1 600	1 600	1 680	1 680
Total såldflate	4,10	4,67	4,67	4,67	5,58	4,67	4,67	5,58	5,58	5,30	5,30
Total såldflate											
m <sup>2</sup> /m skjærebredde	0,80	0,97	0,86	0,86	1,03	0,86	0,86	0,93	0,93	0,79	0,79
Volum av korntank	81	70	70	70	75	90	82	90	82	95	95
Lengde vinteropplag	8 020	8 370	8 370	8 370	8 370	8 370	8 370	8 910	8 910	8 068	8 068
Bredde vinteropplag	3 700	3 280	3 280	3 280	3 560	3 585	3 540	3 850	3 815	3 820	3 820
Høyde vinteropplag	3 950	3 950	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Min. bakkekklaring	480	480	480	480	480	480	480	480	480	497	497
Vekt	12 600	10 100	10 300	10 300	11 400	12 450	12 950	13 650	14 150	15 550	15 500
Gummidim. drivhjul	800/65R32	620/75R30	650/75R32	650/75R32	650/75R32	800/65R32	650/75R32	800/65R32	650/75R32	800/65R32	800/65R32
Gummidim. styrehjul	480/65R24	16.0/70-20	460/70R24	460/70R24	460/70R24	460/70R24	460/70R24	460/70R24	460/70R24	500/60R26.5	500/60R26.5
Motorstype	Sisu diesel 74 ETA	Iveco NEF 5.8	Iveco NEF 5.8	Iveco NEF 5.8	Iveco NEF 5.8	Sisu diesel 74 ETA	Sisu diesel 74 ETA	Sisu diesel 84 ETA	Sisu diesel 84 ETA	Sisu diesel 84 ETA	Sisu diesel 84 ETA
Effekt (DIN)	184/250	165/225	180/245	180/245	186/255	202/275	202/275	225/305	225/305	250/340	250/340
Pris	1 342 900	1 241 720	1 321 350	1 560 540	1 429 920	1 721 510	1 869 100	1 925 520	2 073 050	2 152 420	2 276 980

- 1) Med ekstra slager
  - 2) Avværing av hele treskieren både sideveis og i lengderetning er std., 4-hjulstrekk er std.
  - 3) Avværing av hele treskieren er std.
- Powerflow skjærebord er std. for MF Cerea. Powerflow skjærebord kan lev. til MF Beta.



## NØKKELDATA: SKURTRESKERE

Type	MF		MF		NEW HOLLAND		TC 5070 SLH		CS 6050 SL		CSX 7060 SL		CSX 7080 SL		CX 8040 SL		CX 8080 SL		CX 8090 SL	
	7278 Cerea	7278 AL Cerea 3)	25	25	TC 5050 SLH	12	15	17	17	17	17	17	20	20	20	20	20	20	24	24
Skjærebredde	7 850	7 850	7 850	7 850	3 960-4 570	3 660-4 570	3 960-4 570	3 960-5 180	3 960-5 180	5 180-6 100	5 180-6 100	5 180-6 100	5 180-6 100	4 750-7 320	4 750-7 320	6 100-7 320	6 100-7 320	6 100-7 320	6 100-7 320	6 100-7 320
Skjærebredde	7 700	7 700	7 700	7 700	3 960-4 570	3 660-4 570	3 960-4 570	3 960-5 180	3 960-5 180	5 180-6 100	5 180-6 100	5 180-6 100	5 180-6 100	4 750-7 320	4 750-7 320	6 100-7 320	6 100-7 320	6 100-7 320	6 100-7 320	6 100-7 320
Knivbredde	-130	-130	-130	-130	-90	-90	-130	-256	-256	-256	-256	-256	-256	-350	-350	-350	-350	-350	-350	-350
Minste stubbehøyde	1 340	1 340	1 340	1 340	1 600	1 520	1 600	1 505	1 505	1 505	1 505	1 505	1 505	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Største stubbehøyde																				
Vekt av skjærebord																				
10 - 40 mm																				
Slagerbredde	1 680	1 680	1 680	1 680	1 040	1 040	1 300	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 560	1 320	1 320	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560
Slagerdiameter	600	600	600	600	606	606	606	607	607	607	607	607	607	750	750	750	750	750	750	750
Reg. av slagerhastighet	el. hydr.	el. hydr.	el. hydr.	el. hydr.	el. var.	el. var.	el. var.	el. var.	el. var.	el. var.	el. var.	el. var.	el. var.	el. var.	el. var.	el. var.	el. var.	el. var.	el. var.	el. var.
Perifer slagbrulengde	630	630	630	630	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Areal av slagbru	1,060	1,060	1,060	1,060	0,62	0,62	1,62 2)	0,86 2)	0,86 2)	0,86 2)	0,86 2)	0,86 2)	1,04 2)	2,11 2)	2,11 2)	2,11 2)	2,11 2)	2,11 2)	2,11 2)	2,54 2)
Areal av brufofengelse	0,300	0,300	0,300	0,300	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
Halmristerlengde	4 500	4 500	4 500	4 500	3 780	3 780	3 300	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	3 670	3 670	3 670	3 670	3 670	3 670	3 670
Halmristerbredde	1 680	1 680	1 680	1 680	1 040	1 040	1 300	263 5)	263 5)	263 5)	263 5)	263 5)	262 5)	1 320	1 320	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580
Effektiv risterflate	9,90	9,90	9,90	9,90	4,00	4,00	4,36	6,23	6,23	6,45	6,45	6,45	6,45	4,94	4,94	5,93	5,93	5,93	6,00	6,00
Effektiv risterflate																				
m <sup>2</sup> /m skjærebredde	1,29	1,29	1,29	1,29	1,10	1,10	0,92 2)	1,17 2)	1,17 2)	1,17 2)	1,17 2)	1,17 2)	1,00 2)	0,78 2)	0,78 2)	0,94 2)	0,94 2)	0,94 2)	0,94 2)	0,78 2)
Agnesåld lengde	1 800	1 800	1 800	1 800																
Agnesåld bredde	1 680	1 680	1 680	1 680																
Total såldflate	5,30	5,30	5,30	5,30	3,29	3,29	4,13	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	5,21	5,40	5,40	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
Total såldflate																				
m <sup>2</sup> /m skjærebredde	0,69	0,69	0,69	0,69	0,90	0,90	0,87	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,82	0,86	0,86	1,03	1,03	1,03	1,03	0,86
Volym av kornetank	105	95	95	95	40	40	52	75	75	75	75	75	90	95	95	95	95	95	100	100
Lengde vinteropplag	8 068	8 068	8 068	8 068	7 640	7 640	7 640	8 490	8 490	8 490	8 490	8 490	8 490	9 010	9 010	9 010	9 010	9 010	9 010	9 010
Bredde vinteropplag	3 820	3 820	3 820	3 820	3 190	3 190	3 360	3 443	3 443	3 443	3 443	3 443	3 724	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700
Høyde vinteropplag	4 000	4 000	4 000	4 000	3 931	3 931	3 995	3 960	3 960	3 960	3 960	3 960	3 960	3 920	3 920	3 920	3 920	3 920	3 920	3 920
Min. bakkekklaring	497	497	497	497	450	450	450	600	600	600	600	600	600	570	570	570	570	570	570	570
Vekt	16 320	16 320	16 320	16 320	7 600	7 600	8 720	11 100	11 100	11 100	11 100	12 400	14 300	14 300	14 300	15 300	15 300	15 300	15 800	15 800
Gummidim. drivhjul	800/65R32	800/65R32	800/65R32	800/65R32	620/75R26	620/75R26	650/75R32	800/65R32	800/65R32	800/65R32	800/65R32	800/65R32	800/65R32	800/65R32	800/65R32	900/60R32	900/60R32	900/60R32	900/60R32	900/60R32
Gummidim. styrehjul	500/65R26,5	500/65R26,5	500/65R26,5	500/65R26,5	13,0/70-18	13,0/70-18	16,0/70-20	460/70R24	460/70R24	460/70R24	460/70R24	460/70R24	460/70R24	540/70R30	540/70R30	540/70R30	540/70R30	540/70R30	540/70R30	540/70R30
Motorstype	Sisu diesel 84 ETA	Sisu diesel 84 ETA	Sisu diesel 84 ETA	Sisu diesel 84 ETA	NEF 6,8	NEF 6,8	NEF 6,8	NEF 6,8	NEF 6,8	NEF 6,8	NEF 6,8	NEF 6,8	IVECO Cursor 9 8,71	IVECO Cursor 9 8,71	IVECO Cursor 9 8,71	IVECO Cursor 9 8,71	IVECO Cursor 9 8,71	IVECO Cursor 10 10,31	IVECO Cursor 10 10,31	IVECO Cursor 10 10,31
Effekt (DIN)	285/387	285/387	285/387	285/387	129/175	129/175	164/223	178/242	178/242	223/303	223/303	245/333	264/318	264/318	264/318	240/364	240/364	240/364	335/455	335/455
Pris	2 321 580	2 430 150	2 430 150	2 430 150	849 400 1)*	849 400 1)*	1 037 300 1)2)4)*	1 146 300 1)2)3)4)*	1 146 300 1)2)3)4)*	1 217 700 1)2)3)4)*	1 217 700 1)2)3)4)*	1 364 600 1)2)3)4)*	1 397 200 1)2)3)4)*	1 716 961 1)2)3)4)*	1 716 961 1)2)3)4)*	1 792 100 1)2)3)4)*	1 792 100 1)2)3)4)*	1 792 100 1)2)3)4)*	1 792 100 1)2)3)4)*	1 792 100 1)2)3)4)*

\*) Med hydrostatisk transmisjon

\*\*) Selvavtrende oversåld

\*\*) Selvavtrende såldkasse

2) Med rotorseparator

3) Med differensialspørre

4) Autofloat av skjærebord

5) Bredder per halmrister

## NØKKELDATA: KORNTØRKER

Type- betegnelse	Dimensjon				Kapasitet i tonn korn tørket 4% pr. time	Varmebehov kW/time	Pris kroner (std. versj. eks. mva.)	Merknader
	Rominn- hold m <sup>3</sup>	Høyde cm	Bredde cm	Dybde cm				
<b>AKRON K-100 og K-200, KONTINUERLIG TØRKE (Ole Chr. Bye A/S, 1890 Rakkestad)</b>								
K-102		350	113	160	1,0	70	69 500	Komplett m/ el-styring og
K-103		450	113	160	1,5	90	82 100	TA 400 fuktighetsstyring.
K-104		550	113	160	2,0	117	91 000	«
K-105		650	113	160	2,5	160	101 000	«
K-203		450	200	210	3,0	140	130 000	Komplett m/ el-styring og
K-204		550	200	210	4,0	190	146 800	TA 400 fuktighetsstyring. Det lev.
K-205		650	200	210	5,0	230	164 000	større tørker av samme mod.
K-206		750	200	210	6,0	280	178 500	«
<b>ANTTI MEGA, SIRKULERENDE SATSTØRKE (Westreng Maskinforretning AS, 1940 Bjørkelangen)</b>								
22 M	29,3	662	300	340	6,3	318	147 800	Lev. m/ full automatikk, el-styring
23 M	36,3	778	300	340	7,7	433	153 900	og fuktighetsstyring. Størrelser
33 M	42,1	893	300	340	8,6	488	185 100	opptil 60 m <sup>3</sup> . Kan også lev. som
34 M	49,3	1008	300	340	11,0	636	194 600	undertrykkstørke.
44 M	54,9	1123	300	340	13,5	751	220 000	
<b>ANTTI XL, SIRKULERENDE SATSTØRKE (Westreng Maskinforretning AS, 1940 Bjørkelangen)</b>								
22 XL	17,0	692	300	210	4,2	244	87 500	Tørkene lev. m/ full automatikk
23 XL	20,5	785	300	210	4,8	278	91 600	og el-styring, samt fuktighets-
33 XL	23,8	904	300	210	5,4	318	107 000	styring. Antti lev. også tørkehus
44 XL	27,2	1022	300	210	7,7	433	118 200	og utendørsiloer.
<b>ARSKA SUPERWAGON, MOBIL TØRKE (Westreng Maskinforretning AS, 1940 Bjørkelangen)</b>								
AR 137	13,7	På foresp.	På foresp.	På foresp.	6,1	153	251 140	Fylles og tømnes med kopp-
AR 159	15,9	«	«	«	7,0	183	246 900	elevatorer.
AR 196	19,6	«	«	«	8,0	215	298 060	
AR 218	21,8	«	«	«	8,4	235	295 480	
AR 254	25,4	«	«	«	9,0	263	331 250	
AR 299	29,9	«	«	«	10,4	293	339 450	
<b>DAN-CORN FARM FANS, MOBIL TØRKE (Westreng Maskinforretning AS, 1940 Bjørkelangen)</b>								
DC 12 CE	9,0	472	240	672	13-24	650	378 500	
DC 163 CE	12,0	472	240	799	16-31	800	487 300	
DC 283 CE	24,0	472	240	1160	28-54	1400	703 000	
<b>MEPU MOBIL TØRKE, SIRKULERENDE SATSTØRKE (Akershus Traktor A/S, 2050 Jessheim)</b>								
M 150	12,0	630	287	623	2,3	310	351 000	Vi forhandler også stasjonære tørker
M 180	16,0	680	287	623	2,9	310	368 000	og div. lagersystemer. Mobiltørkene
M 205	18,0	730	287	623	3,2	400	399 000	lev. ferdig monterte og klare til bruk,
M 240	21,0	790	287	623	3,9	400	425 000	inkl. automatikk.
M 300	27,0	950	287	623	4,9	500	På foresp.	
<b>SVEGMA 2000, SATSTØRKE MED RULLERING (Ole Chr. Bye A/S, 1890 Rakkestad)</b>								
2004	8,2	460	200	300	1,6	90	66 900	Lev. std. m/ synkesone, utmaterbunn
2005	9,6	510	200	300	2,0	110	73 850	og råluftskasse. Kan også lev. som
2006	11,0	563	200	300	2,1	130	80 650	dobbelttørke. Rulleringsautomatikk og
2007	12,4	615	200	300	2,9	150	87 500	vektstyring er ekstrautstyr.
2008	13,8	668	200	300	3,0	170	94 250	
2009	15,2	720	200	300	3,3	190	101 000	
2010	18,5	825	200	300	3,5	210	109 000	
<b>SVEGMA 2100, KONTINUERLIG TØRKE (Ole Chr. Bye A/S, 1890 Rakkestad)</b>								
2107 I	12,6	673	198	349	5,1	202	193 400	Lev. std. m/ 1 stk. synkesesjon,
2108 I	13,9	725	198	349	6,1	245	211 250	variabel kjølesone (fra 2108) og
2109 I	15,2	778	198	349	7,1	285	218 750	TA 400 fuktighetsstyring.
2110 I	16,5	830	198	349	8,1	325	228 950	
2111 I	17,8	883	198	349	8,1	325	236 600	
2112 I	19,8	935	198	349	9,1	370	251 900	
<b>SVEGMA 3000, SATSTØRKE MED RULLERING (Ole Chr. Bye, 1890 Rakkestad)</b>								
3004	12,0	500	300	300	2,7	130	88 950	Lev. std. m/ synkesone, utmaterbunn
3005	14,0	560	300	300	3,4	160	98 200	og råluftskasse. Kan også lev. som
3006	16,0	612	300	300	4,0	190	107 500	dobbelttørke. Rulleringsautomatikk og
3007	18,0	665	300	300	4,6	220	116 700	vektstyring er ekstrautstyr.
3008	20,0	717	300	300	5,2	250	125 950	
3009	22,0	822	300	300	5,8	280	135 100	
3010	26,8	875	300	300	6,4	310	145 700	
<b>SVEGMA 3100, KONTINUERLIG TØRKE (Ole Chr. Bye, 1890 Rakkestad)</b>								
3107 I	18,6	725	293	349	7,6	304	245 600	Lev. std. m/ 1 stk. synkesesjon,
3108 I	20,6	775	293	349	9,1	365	269 750	variabel kjølesone (fra 3108) og
3109 I	22,6	828	293	349	10,6	425	280 300	TA 400 fuktighetsstyring.
3110 I	24,6	880	293	349	12,1	486	290 650	
3111 I	26,6	933	293	349	12,1	486	301 400	
3112 I	28,6	985	293	349	13,7	546	311 500	
<b>SVEGMA 4000, SATSTØRKE MED RULLERING (Ole Chr. Bye, 1890 Rakkestad)</b>								
4004	15,8	660	400	390	3,2	180	119 900	Lev. std. m/ synkesone, råluftskasse
4005	18,4	720	400	390	4,0	220	133 000	og utmaterbunn. Rulleringsauto-
4006	21,1	775	400	390	4,7	260	143 000	matikk og vektstyring er ekstra-
4007	23,8	830	400	390	5,8	300	155 500	utstyr.
4008	26,4	885	400	390	6,5	350	170 750	

## NØKKELDATA: KORNTØRKER

Type- betegnelse	Dimensjon				tonn korn tørket 4% pr. time	Kapasitet i Varmebehov kW/time	Pris kroner (std. versj. eks. mva.)	Merknader
	Rominn- hold m <sup>3</sup>	Høyde cm	Bredde cm	Dybde cm				
<b>TORNUM SATSTØRKE, type TE 2 (Felleskjøpet Agri, 2040 Kløfta)</b>								
TE 2-78	7,8	309	200	247	1,6	82	39 180	Priser inkl. synkeseeksjon
TE 2-94	9,4	362	200	247	1,6-3,3	82-179	45 024	
TE 2-110	11,0	416	200	247	1,6-3,3	82-179	51 000	
TE 2-126	12,6	470	200	247	3,3-4,5	179-245	56 844	
TE 2-142	14,2	523	200	247	3,3-4,5	179-245	65 610	
TE 2-158	15,8	576	200	247	3,3-4,5	179-245	71 454	
TE 2-178	17,8	630	200	247	4,5	245	74 243	
TE 2-194	19,4	683	200	247	4,5	245	83 274	
TE 2-210	21,0	737	200	247	4,5	245	89 118	
<b>TORNUM SATSTØRKE, type TS 2 m/ rulleringsbunn, manuell rullering (Felleskjøpet Agri, 2040 Kløfta)</b>								
TS 2-69	6,9	361	203	294	1,6-3,3	82-179	68 133	Priser inkl. våtluftkanal og synkeseeksjon
TS 2-83	8,3	415	203	294	1,6-3,3	82-179	75 836	
TS 2-97	9,7	469	203	294	1,6-3,3	82-179	83 540	
TS 2-111	11,1	522	203	294	1,6-3,3	82-179	91 243	
TS 2-125	12,5	576	203	294	3,3-4,5	179-245	98 946	
TS 2-139	14,5	630	203	294	3,3-4,5	179-245	102 532	
TS 2-159	15,9	683	203	294	3,3-4,5	179-245	113 157	
TS 2-173	17,3	736	203	294	4,5-6,3	245-343	120 860	
TS 2-187	18,7	790	203	294	4,5-6,3	245-343	128 563	
TS 2-201	20,7	843	203	294	4,5-6,3	245-343	132 282	
TS 2-215	22,1	897	203	294	4,5-6,3	245-343	139 985	
TS 2-229	23,5	950	203	294	4,5-12,0	245-640	147 688	
<b>TORNUM SATSTØRKE, type TS 3 m/ rulleringsbunn, manuell rullering (Felleskjøpet Agri, 2040 Kløfta)</b>								
TS 3-102	10,2	420	299	294	3,3-4,5	179-245	88 586	Priser inkl. våtluftkanal og synkeseeksjon
TS 3-123	12,3	473	299	294	3,3-4,5	179-245	98 016	
TS 3-144	14,4	526	299	294	3,3-4,5	179-245	109 571	
TS 3-165	16,5	580	299	294	3,3-4,5	179-245	119 930	
TS 3-186	18,6	633	299	294	4,5-6,3	245-343	130 290	
TS 3-207	21,6	687	299	294	4,5-6,3	245-343	134 805	
TS 3-237	23,7	740	299	294	4,5-6,3	245-343	148 618	
TS 3-258	25,8	794	299	294	6,3-12,0	343-640	159 110	
TS 3-279	27,9	847	299	294	6,3-12,0	343-640	169 469	
TS 3-300	30,9	901	299	294	6,3-12,0	343-640	173 985	
TS 3-321	33,0	954	299	294	12,0	640	184 344	
TS 3-342	35,1	1088	299	294	12,0	640	194 704	
<b>TORNUM KONTINUERLIG TØRKE, type TK (Felleskjøpet Agri, 2040 Kløfta)</b>								
TK 2-07	15,4	683	203	294	3,3	179	177 969	Også større typer leveres
TK 2-08	16,8	736	203	294	4,5	245	194 438	
TK 2-10	19,6	843	203	294	6,3	343	220 336	
TK 2-15	28,0	1165	203	294	12,0	640	269 477	
TK 3-07	23,1	740	299	294	6,3	343	230 969	
TK 3-11	31,5	954	299	294	12,0	640	302 149	
<b>TORNUM SATSTØRKE, type TS 2 m/ rulleringsbunn og rulleringsautomatikk (Felleskjøpet Agri, 2040 Kløfta)</b>								
TS 2-69-R	6,9	361	203	294	1,6-2,3	82-179	83 806	Priser inkl. våtluftkanal og synkeseeksjon
TS 2-83-R	8,3	415	203	294	1,6-3,3	82-179	91 509	
TS 2-97-R	9,7	469	203	294	1,6-3,3	82-179	99 213	
TS 2-111-R	11,1	522	203	294	1,6-4,5	82-245	106 916	
TS 2-125-R	12,5	576	203	294	3,3-4,5	179-245	114 619	
TS 2-139-R	14,5	630	203	294	3,3-4,5	179-245	118 205	
TS 2-159-R	15,9	683	203	294	3,3-6,3	179-343	128 830	
TS 2-173-R	17,3	736	203	294	4,5-6,3	245-343	136 533	
TS 2-187-R	18,7	790	203	294	4,5-6,3	245-343	144 236	
TS 2-201-R	20,7	843	203	294	4,5-6,3	245-343	147 955	
TS 2-215-R	22,1	897	203	294	4,5-6,3	245-343	155 658	
TS 2-229-R	23,5	950	203	294	4,5-12,0	245-640	163 361	
<b>TORNUM SATSTØRKE, type TS 3 m/ rulleringsbunn og rulleringsautomatikk (Felleskjøpet Agri, 2040 Kløfta)</b>								
TS 3-102-R	10,2	420	299	294	3,3-4,5	179-245	104 259	Priser inkl. våtluftkanal og synkeseeksjon.
TS 3-123-R	12,3	473	299	294	3,3-4,5	179-245	113 689	
TS 3-144-R	14,4	526	299	294	3,3-4,5	179-245	125 244	
TS 3-165-R	16,5	580	299	294	3,3-6,3	179-343	135 603	
TS 3-186-R	18,6	633	299	294	4,5-6,3	245-343	145 963	
TS 3-207-R	21,6	687	299	294	4,5-6,3	245-343	150 478	
TS 3-237-R	23,7	740	299	294	4,5-12,0	245-640	164 291	
TS 3-258-R	25,8	794	299	294	6,3-12,0	343-640	174 783	
TS 3-279-R	27,9	847	299	294	6,3-12,0	343-640	185 142	
TS 3-300-R	30,9	901	299	294	6,3-12,0	343-640	189 658	
TS 3-321-R	33,0	954	299	294	12,0	640	200 017	
TS 3-342-R	35,1	1088	299	294	12,0	640	210 377	