

NØKKELDATA: GJØDSELHANDTERINGSUTSTYR

Handelsgjødselspredere

Type- betegnelse	Spred- organ/ant. spredeorg.	Pris kr	Mulig kantspr./ mengde- kontr. ja, nei, ekstra	Arb.- bredde meter	Beholder liter/kg	Fylle- høyde cm	Vekt kg	Behol- der av	Spred- tabell for norske gjødselslag ja/nei	Merknader
AMAZONE (A-K maskiner, 2040 Kløfta)										
ZA-X Perfect 602	Sentrifugal	17 990	ja/ekstra	10-18	600	86	195	Stål	Ja	Std. m/ PTO-aksling,
ZA-X Perfect 902	2 skiver	20 990	«	10-18	900	97	205	«	Ja	gitter, hydr. betj. av spjeld
ZA-X Perfect 1402	«	23 990	«	10-18	1400	116	225	«	Ja	
ZA-M 900	«	25 990	ja/ja	10-16	900	98	277	«	Ja	
ZA-M 1200	«	30 990	ja/ja	10-16	1200	105	301	«	Ja	Limiter M
ZA-M 1500	«	33 990	ja/ja	10-16	1500	112	352	«	Ja	
Tillegg for Amados+		14 300								
m/ kontrollboks										
Tillegg for Amatron+		22 600								
Tronic										
ZA-M 1500 ProfiS	«	73 990	ja/ja	18-24	1500	112	465	«	Ja	Amatron+,PTO,vektceller,Limiter M
Tronic										
ZA-M 1500 ProfiS	«	104 990	ja/ja	18-24	1500	112	465	«	Ja	Amatron+, hydro, vektceller
Hydro Tronic										
ZA-M Ultra 3000	«	70 990	ja/ja	15-24	3000	149	710	«	Ja	Amados+, PTO, Limiter XL
ZA-M Ultra 3000	«	96 990	ja/ja	15-24	3000	149	740	«	Ja	Amatron+,PTO,vektceller,Limiter XL
ProfiS Tronic										
ZA-M Ultra 3000	«	122 990	ja/ja	15-24	3000	149	740	«	Ja	Amatron+, hydro, vektceller
ProfiS Hydro, vektcelle «										
ZA-M og ZA-M Ultra 3000 har alt. Omnia-Set spredeskiver tilgjengelig for andre arb.bredder										
BOGBALLE (Lantmännen Maskin, Boks 154, 1371 Asker)										
F221	1 skive	9 500	nei/nei	8-9	220	96	71	Stål	Ja	PTO-aksel er std.
L1base-500	2 skiver	21 570	ja/ja	10-18	500	87	200	"	"	L1base er en smal spredder tiltenkt
L1base-775	"	23 530	ja/ja	10-18	775	105	228	"	"	i frukthager.
L1plus-700	"	23 900	ja/ja	10-18	700	85	210	"	"	L1 har std. hydr. betjening,
L1plus-1150	"	28 450	ja/ja	10-18	1150	103	242	"	"	gitter og sp.vinger 10-15 m.
L1plus-1600	"	33 000	ja/ja	10-18	1600	121	274	"	"	Alle modellene i plus- og base-
L2plus-700	"	26 900	ja/ja	12-24	700	83	268	"	"	serien er std. med kantspredere-
L2plus-1150	"	31 450	ja/ja	12-24	1150	101	300	"	"	utstyr, gitter og pto-aksel.
L2plus-1600	"	36 000	ja/ja	12-24	1600	119	332	"	"	L1 og L2 kan leveres med
L2plus-2050	"	40 550	ja/ja	12-24	2050	138	364	"	"	Calibrator ICON og UNIQ.
M2-base-1250	"	36 210	ja/ja	12-42	1250	92	396	"	"	M2-base kan leveres med
M2-base-1800	"	40 960	ja/ja	12-42	1800	110	425	"	"	Calibrator ICON og UNIQ.
M2-base-2350	"	45 710	ja/ja	12-42	2350	130	454	"	"	
M2W-base-1250	"	93 000	ja/ja	12-42	1250	92	480	"	"	M2W-base har en veicelle,
M2W-base-1800	"	97 750	ja/ja	12-42	1800	110	509	"	"	Calibrator-UNIQ og dreieprøve-
M2W-base-2350	"	102 500	ja/ja	12-42	2350	130	538	"	"	sett.
M2-plus-1800	"	43 500	ja/ja	12-42	1800	110	450	"	"	M2-plus kan leveres med
M2-plus-2550	"	51 130	ja/ja	12-42	2550	130	492	"	"	Calibrator ICON og ICON.
M2W-plus-1800	"	99 980	ja/ja	12-42	1800	110	534	"	"	M2W-plus har en veicelle,
M2W-plus-2550	"	107 610	ja/ja	12-42	2550	130	576	"	"	Calibrator-UNIQ og dreieprøve-
										sett.
M3-plus-1800	"	50 750	ja/ja	12-42	1800	110	510	"	"	M3-plus kan leveres med
M3-plus-2550	"	58 380	ja/ja	12-42	2550	130	552	"	"	Calibrator ICON og UNIQ.
M3-plus-3300	"	66 010	ja/ja	12-42	3300	148	594	"	"	
M3-plus-4050	"	73 640	ja/ja	12-42	4050	167	636	"	"	
M3W-plus-1800	"	120 200	ja/ja	12-42	1800	110	660	"	"	M3W-plus har to veiceller,
M3W-plus-2550	"	127 830	ja/ja	12-42	2550	130	702	"	"	Calibrator-UNIQ og dreieprøve-
M3W-plus-3300	"	135 460	ja/ja	12-42	3300	148	744	"	"	sett.
M3W-plus-4050	"	143 090	ja/ja	12-42	4050	167	786	"	"	
EUROSPAND (Sisu Produkter A/S, 2040 Kløfta)										
S-203 L	Sentrif./	5 400	nei/nei	6-14	120	81	39	Stål	Ja	Pris eks. mva., inkl. PTO-
S-403 L	1 skive	5 600	nei/nei	6-14	350	105	55	«	Ja	aksel. Omrører er ekstrautstyr.
S-430 H	«	6 400	nei/nei	6-14	450	85	66	«	Ja	
733 R	«	14 100	nei/nei	max.18	650	107	106	«	Ja	
833 E	«	16 900	nei/nei	max.18	800	94	146	«	Ja	
833 E Hydr. Inox	«	26 600	nei/nei	max.18	1200	127	192	«	Ja	
Multi-spredere										
Jolly 18	Sentrif./2 sk.	29 900	ekstra	12-24	900	105	293	«	Ja	
SCR 360 Inox	Sentrif./1 sk.	19 500	nei/nei	max.12	360	148	130	«	Nei	Slepemaskiner på hjulaksel
SCR 360	«	18 100	nei/nei	max.12	360	148	130	«	Nei	«

NØKKELDATA: GJØDSELHANDTERINGSUTSTYR

Type- betegnelse	Sprede- organ/ant. spredeorg.	Pris kr	Mulig kantspr./ mengde- kontr. ja, nei, ekstra	Arb.- bredde meter	Beholder liter/kg	Fylle- høyde cm	Vekt kg	Behol- der av	Sprede- tabell for norske gjødselslag ja/nei	Merknader
SCR 300	Sentrif./1 sk.	17 900	nei/nei	max.12	300	143	125	Stål	Nei	Slepemaskiner på hjulaksel
SCR 200	«	17 900	nei/nei	max.12	200	133	120	«	Nei	«
KVERNELAND ACCORD (Felleskjøpet)										
EL 700	Skiver/2	18 610	ja/ekstra	9-18	700 1)	96	200	Stål	Ja	Manuell
EL 700 H	«	20 220	«	9-18	700 1)	96	200	«	Ja	Hydraulisk
CL 1100	«	32 350	«	10-24	1100 2)	100	250	«	Ja	Hydraulisk
CL 1100 E	«	33 550	«	10-24	1100 2)	100	250	«	Ja	Elektronisk
CL 1100 ED	«	42 810	«	10-24	1100 2)	100	250	«	Ja	Computerstyrt
HL 1700	«	45 310	«	10-42	1700 3)	116	400	«	Ja	Hydraulisk
HL 1700 E	«	48 710	«	10-42	1700 3)	116	400	«	Ja	Elektronisk
HL 1700 ED	«	58 990	«	10-42	1700 3)	116	400	«	Ja	Computerstyrt
TL 1700	«	98 320	«	10-42	1700 3)	116	400	«	Ja	Computerstyrt m/ veiceller

1) Påbygg til 900/1400 liter. 2) Påbygg til 1400/1450/1700/1750/2050 liter. 3) Påbygg til 1700/2400/2600/3300/3900 liter.

RAUCH (Eikmaskin A/S, Oslo Boks 61 Grefsen, 0409 Oslo)										
MDS 85 1)	Sentrif./2	22 400	ja/ja	10-18	800	109	185	Stål	Ja	Rustfritt stål i bunn og
MDS 735 K 1)	«	25 800	ja/ja	10-18	700	94	200	«	Ja	spredeskiver. Alle mod. har ut-
MDS 735 Q 4)	«	33 900	ja/ja	10-18	700	94	200	«	Ja	byggbart beh.volum. Kraft-
MDS 935 K 1)	«	28 000	ja/ja	10-18	900	102	220	«	Ja	overf.aksel er std. 1) Syl. for
MDS 935 Q 4)	«	35 300	ja/ja	10-18	900	102	220	«	Ja	åpne/lukke er std. 2) Mek.
Axis 30.1 K	«	39 900	ja/ja	12-36	1200	105	400	«	Under arb.	drevne skiver. 3) Hydr. drevne
Axis 30.1 D	«	40 600	ja/ja	12-36	1200	105	400	«	«	skiver. 4) Quantron M/E styr-
Axis 30.1 Q 4)	«	53 700	ja/ja	12-36	1200	105	400	«	«	ingsselekt. 5) Har veiceller.
Axis 30.1 W 5)	«	76 800	ja/ja	12-36	1100	99	420	«	Ja	6) Automatisk mengdereg.
Axera H EMC 6)	Sentrif./3	119 400	ja/ja	12-36	1100	99	430	«	Ja	

Alle priser er veil.

RONDINI (Lena Maskin A/S, 2870 Dokka)										
SP 300	Sentrif./1	3 990	nei/nei	6-14	300	102	54	Stål	Ja	Inkl. aksel
SR 810 S	«	9 700	nei/nei	8-18	800	103	120	«	Ja	«
SQTF 800	Pendel	21 000	nei/nei	12-14	820	109	154	PVC	Ja	«
SULKY (Lena Maskin A/S, 2870 Dokka)										
DRC-850	Sentrif./2	31 400	ja/ja	9-18	850	93	200	Stål	Ja	Std.: Hydr. betjening, aksel,
DRC-1250	«	33 770	ja/ja	9-18	1250	111	220	«	Ja	gjødselrist, kantspreder, bunn
DRC-1450	«	34 240	ja/ja	9-18	1450	120	227	«	Ja	og spredeskiver i rustfritt stål.
DPX Prima 70 jub.	«	42 900	ja/ja	9-24	1500	105	300	«	Ja	Kalibreringsutstyr std. på DPX.
DPX Prima 900	«	39 100	ja/ja	9-24	900	87	260	«	Ja	
DPX Prima 1500	«	42 220	ja/ja	9-24	1500	105	290	«	Ja	
DPX Prima 2100	«	45 350	ja/ja	9-24	2100	122	320	«	Ja	
DPX Prima 900 DPB	«	68 900	ja/ja	9-24	900	87	260	«	Ja	Vision DPB. Elektronisk styrt
DPX Prima 1500 DPB	«	72 020	ja/ja	9-24	1500	105	290	«	Ja	kjørselproposjonal utmating,
DPX Prima 2100 DPB	«	75 150	ja/ja	9-24	2100	122	320	«	Ja	styring og infoprogram.
X 36	«	65 200	ja/ja	12-28	1900	121	380	«	Ja	Tribord 3D
X 36	«	68 750	ja/ja	24-36	1900	121	380	«	Ja	Tribord 3D
X 36 Vision DPB	«	94 200	ja/ja	12-36	1900	121	380	«	Ja	Elektronisk styring
X 44	«	81 200	ja/ja	24-44	2400	123	510	«	Ja	Tribord 3D
X 44 Vision DPB	«	123 200	ja/ja	24-44	3200	141	545	«	Ja	Elektronisk styring
X 44 Vision WPB	«	159 600	ja/ja	24-44	4400	159	580	«	Ja	Elektronisk styring og automatisk veiing

VICON (Eikmaskin A/S, Boks 61 Grefsen, 0409 Oslo)										
PS 203 DM	Pendelspreder	11 200	ja/ekstra	9-18	200	77	75	Glass-	Ja	Alle mod. kan bygges ut for
PS 403 DM	«	17 600	ja/ekstra	9-19	400	89	121	fiber	Ja	større tank. Alle mod. kan
PS 603 DM	«	18 500	ja/ekstra	9-20	600	96	130	«	Ja	lev. m/ kantspredn.sett.
PS 603 DH	«	20 900	ja/ekstra	9-21	600	96	130	«	Ja	
PS 753 DM	«	18 800	ja/ekstra	9-22	750	96	151	«	Ja	
PS 753 DH	«	21 200	ja/ekstra	9-23	750	96	151	«	Ja	

Spredere for tørrgjødsel og slam

Type- betegnelse	Sprede- organ	Pris kr	Antall sprede- organ	Sprede- bredde meter	Laste- kapasitet m ³ /kg	Total lengde cm	Total bredde cm	Fylle- høyde cm	Vekt kg	Merknader
BUNNING (Hektner Maskin A/S, 2008 Fjerdingsby)										
BU-75	Stående	208 425	2	6-8	7,5/					Dekk: 16,9/14x34
BU-90	spredevalser	231 840	2	6-8	9,0/	540	225	202		Dekk: 18,4x34



NØKKELDATA: GJØDSELHANDTERINGSUTSTYR

Type- betegnelse	Spred- organ	Pris kr	Antall spred- organ	Spred- bredde meter	Laste- kapasitet m ³ /kg	Total lengde cm	Total bredde cm	Fylle- høyde cm	Vekt kg	Merknader
BU-105	Stående	264 180	2	6-8	10,5/	640	225	236		Dekk: 580/70x38
BU-120	spredvalser	290 325	2	6-8	12,0/	640	240	243		Dekk: 580/70x38
Forbehold om prisendringer										
FLIEGL-TYMAEK (Nyaas Maskin, Moan, 2500 Tynset)										
Fliegl-Tymatek	Vertikal	240 000	2	12-18	14/20	680	250	280	3500	Agiles 150 avskyy
Fliegl-Tymatek	«	434 000	2	12-18	38/40	780	250	300	6000	Proff 270 avskyy
GAFNER (Maskinsenteret A/S, Boks 44, 6851 Sogndal)										
2.3-H	Vifte m/ kutting	78 900	1-2	3-25	2,3/	376	151	76	730	For transporter
3.25-H	og utkaster-	89 500	1-2	3-25	3,2/	376	166	86	760	«
2.1-A	vifte m/ juster-	90 000	1-2	3-25	2,1/	490	190	125	1060	Dekk 15,0/55-15
2.75-A	bart høyde-	97 000	1-2	3-25	2,7/	490	199	137	1090	«
3.55-A	utkast framme	105 000	1-2	3-25	3,5/	510	205	150	1140	Dekk 19,0/445-17
4.05-A	«	108 000	1-2	3-25	4,0/	560	205	150	1150	«
5.5-A	«	143 500	1-2	3-25	5,5/	560	235	170	1860	Dekk 400/55-22,5
7.0-A	«	156 500	1-2	3-25	7,0/	640	245	170	2090	Dekk 550/55-22,5

Std. utstyr: Vidvinkelaksling, hydr. brems fra 3,1 m³, hydr. just. av spredemengde og spredemønster (lengde/høyde)

HILL (Hektner Maskin A/S, 2008 Fjerdingsby)

HS6-2000	Skive	205 700	2	7-12	6,0/	610	240	220	2000	Dekk: 500x22,5
HS6-2000	«	229 100	2	7-12	6,0/	610	250	229	2000	Dekk: 600x26,5
HS8-2000	«	229 500	2	7-12	8,0/	652	250	230	2100	Dekk: 600x22,5
HS8-2000	«	236 000	2	7-12	8,0/	652	260	250	2100	Dekk: 700x26,5
HS8-2000	«	249 500	2	7-12	8,0/	652	260	250	2100	Dekk: 800x26,5
HS8-2000	«	257 300	2	7-12	8,0/	652	250	230	2400	Dekk: Boggi 500x22,5
HS8-2000	«	270 400	2	7-12	8,0/	652	260	230	2400	Dekk: Boggi 600x26,5
HS11-2000	«	270 400	2	7-12	11,0/	710	240	263	3100	Dekk: Boggi 500x22,5
HS11-2000	«	292 200	2	7-12	11,0/	710	270	263	3200	Dekk: Boggi 700x26,5
HS15-2000	«	387 400	2	7-12	15,0/	710	290	270	3500	Dekk: Boggi 800x26,5
HSS15-2015	«	533 000	2	18	15,0/	940	273	270	6400	Dekk: Boggi 700x30,5
HSS18-2015	«	596 000	2	18	18,0/	940	273	300	6900	Dekk: Boggi 850x30,5

Std. 40 km/t m/ brems, lys og vidvinkelaksel. HSS = mod. m/ eget hydr. system for trinnløs reg. av utmating/spredbredde. Ekstrautstyr: El. manøverboks kr 17 500,-.

Forbehold om prisendringer.

SAMSON AGRO (Keytag Norge, Boks 168, 4349 Bryne. Enesalg i Norge: CIFI Innkjøpsring, Boks 32, 3107 Sem)

SP-11	Skråstilte spredvalser m/ utkaster	219 780	2	7-12	12,0 m ³	720	250	186	2900	Dekkd. 18,4-15x34
SP-15	«	277 200	2	7-12	15 m ³	801	250	202	3600	Dekkd. 18,4-15x34
Flex 16:										
Basisvogn eks.		301 900			12,2-17,4	837	295		5000	Dekkd. 620/75R34
spredrutstyr										
Spredrutstyr til Flex	Skråstilte valser	81 125	2	12						
	Vannrette	171 435	2	24						
	spredere og sprederbord									

Std. utstyr: Vidvinkel automatkobl. og friløp, hydr. brems og lykter. Alle vogner kan lev. m/ alt. dekk. Alle vogner kan lev. m/ mange typer ekstrautstyr.

STRAUTMANN (Lena Maskin A/S, 2870 Dokka)

BE-4	Horisont./vertik.	106 000	2 (4)	6	8,0	635	215	180	1600	Std. utstyr VS-vogner:
BE-9	Horisont./vertik.	177 000	2 (4)	6	10,5	682	235	180	2450	Hydr. doseringsport, doble
VS-12 TD	Spredvalser +	309 800	2+2	15-20	11,5	761	241	241	5600	doseringsvasler + doble
VS-16 TD	to spredeskiver	351 800	2+2	15-20	13,5	814	245	250	6700	spredeskiver. Tandemaksel, hydr. brems, aksel og lysutstyr.

Gjødselpumper – traktordrevne

Type- betegnelse	Pris kr	Pumpetype D=Dreiest. S=Sentrif.	Ytelse l/min.	Effekt- behov kW/hk	Pumperørets lysåpning mm	Total høyde m	Vekt kg	Merknader		
AGROMILJØ (Agromiljø A/S, 4160 Finnøy. Hovedforhandler: Doda)										
AM-Doda	33 000	Høytrykk	2000	22-37 kW	Inn/ut 127/65	Løftehøyde 120 m	205	Galv. stativ m/ triangel, selvsugende		
Mini		S, 540 o/min.		30-60 hk						
AM-Doda	34 125	Høytrykk	2500	37-44 kW	127/65	120 m	230	«		
Medi		S, 540 o/min.		50-80 hk						
AM-Doda	36 050	Høytrykk	3600	51-103 kW	150/80	145 m	250	«		
Maxi		S, 540/1000 o/min.		70-140 hk						
AM-Doda	38 200	Høytrykk	5000	59-110 kW	150/105	145 m	265	«		
Grande		S, 540/1000 o/min.		80-150 hk						

NØKKELDATA: GJØDSELHANDTERINGSUTSTYR

Type- betegnelse	Pris kr	Pumpetype D=Dreiest. S=Sentrif.	Ytelse l/min.	Effekt- behov kW/hk	Pumperørets lysåpning mm	Total høyde m	Vekt kg	Merknader
AM-Doda	47 300	Høytrykk	3600	51-103 kW	150/80	145 m	270	Galv. stativ m/ triangel,
Maxi INV		S, 1000/1500 o/min.		70-140 hk				for stasjonærmotor, selvsugende
AM-fødepumpe	14 900	S	2500	45-65 l/min. (oljemengde)	150/96	14 m	18	Hydraulisk drift, 4-6" slangestuss, Bauer-kobling på utløp
AM-Doda	52 000	Høytrykk	5250	90-187 kW	200/105	145 m	310	Galv. stativ m/ triangel,
Grande XL m/oljekjøling		1000 o/min.		120-250 hk				hydr. drevet selvsug
AM-Doda	50 400	Høytrykk	5250	90-187 kW	150/105	145 m	275	For stasjonærmotor,
Grande INV m/oljekjøling		1100 o/min.		120-250 hk				hydr. drevet selvsug
BAUER høytrykk gjødselpumper (Harald Bjerkes Eftf. A/S, Solgård 9, 1599 Moss)								
			Ytelse+løfte- høyde m vs					
SM 540 L4	29 530	S, 540 o/min.	300-3000 l 95-70 m	35-65 kW	100/150		160	Pumpehjul 263 mm
SM 540 L4-M	29 530	S, 540 o/min.	300-3300 l 72-52 m	30-50 kW	100/150		160	Pumpehjul 230 mm
SM 1000 L4	41 500	S, 1000 o/min.	666-5800 l 142-102 m	90-135 kW	100/150		160	
SM 1000 HD	51 500	S, 1000 o/min.	666-5800 l 142-102 m	90-135 kW	100/100		160	
SM 2000 L4	41 500	2000 o/min.						
SM 2000 L4-M	51 500	2000 o/min.						
SX 1000	49 000	1000 o/min.	140-102 m	130 kw				8 bolts flenser
SX 2000	49 000	2000 o/min.	140-102 m	130 kw				8 bolts flenser
SX 2600	42 300	2600 o/min	140-102 m	130 kw				8 bolts flenser
COBRA (Hektner Maskin A/S, 2008 Fjerdingby)								
Hydrauliske:								
Cobra 30	8 800	S	500	15-30 *)	40		3,0	Trykk, max. bar: 5,0
Cobra 90	10 965	S	1500	25-45 *)	75		8,0	Trykk, max. bar: 1,0-1,2
Cobra 150	15 680	S	2500	45-65 *)	100		14,0	Trykk, max. bar: 1,0-1,2
Arbeidsområde: Cobra 30: Vann, Cobra 90: Vann, urin og lett slam/gjødsel, Cobra 150: Bløtgjødsel og slam.								
Std.: 7 m slanger og 5 m pumpeplange. Ekstrautstyr: Sugasil, spesialslanger, koblinger og flytepontong (Cobra 30).								
Kraftuttaksdrevne:								
Centrisug	32 000	S	5'-6000	45-50 *)	125		250	Trykk, max. bar: 1,0-1,2
Arbeidsområde: Bløtgjødsel. *) Oljebeløst liter pr. min. Forbehold om prisendringer.								
DELAVAL (DeLaval A/S, Boks 3250, 1401 Ski. Selges av Felleskjøpene.)								
Pumper med arbeidsplattform med rekkverk, hydr.løft og senk inn og ut av gjødsellager, utlastingsrør og kraftoverføringsaksel								
								*)
TP 270 HLR II	50 295	S	9'-13000	51(70)	127	2,2-2,8	500	*) Effektbehov på kraftuttak
TP 270 HLR III	51 402	S	9'-13000	51(70)	127	2,8-3,4	500	
TP 270 HLR IV	52 394	S	9'-13000	51(70)	127	3,4-4,0	500	
DELAVAL (DeLaval A/S, Boks 3250, 1401 Ski. Selges av Felleskjøpene.)								
Pumper med ramme for lasteapparat til plassering i gjødsellageret *)								
TP 270 FLR II	34 588	S	9'-13000	51(70)	127	2,2-2,8	450	*) Effektbehov på kraftuttak
TP 270 FLR III	35 695	S	9'-13000	51(70)	127	2,8-3,4	450	
TP 270 FLR IV	36 687	S	9'-13000	51(70)	127	3,4-4,0	450	
DELAVAL (DeLaval A/S, Boks 3250 1401 Ski. Selges av Felleskjøpene.)								
Traktordreven gjødselpumpe med justerbar og fast vinkel for kjeller og basseng								
TP 360 VS	66 040	S	8000	60	127	0-4,0	550	
DODA (HMR Voss AS, Øvre Langhaugen 38, 5700 Voss)								
						Løftehøyde		
GPM 24	36 750	S	400-2000	73-93 hk	3" (76)	117	210	Med 2fi" kulekrane u/ selvsug
GPM 244	38 325	S	400-2000	73-93 hk	4" (102)	117	210	Med 4" kulekrane u/ selvsug
GPM 243	40 750	S	400-2000	73-93 hk	4" (102)	117	210	Med 3-veis krane u/ selvsug
GPM 27	36 250	S	800-3000	60-90 hk	3" (76)	91	220	Med 2fi" kulekrane u/ selvsug
GPM 274	37 875	S	800-3000	60-90 hk	4" (102)	91	230	Med 4" kulekrane u/ selvsug
GPM 273	40 300	S	800-3000	60-90 hk	4" (102)	91	230	Med 3-veis krane u/ selvsug
GPM 353	42 325	S	1000-4000	110-140 hk	4" (102)	122	240	Med 3-veis krane u/ selvsug
GPM 354	39 625	S	1000-4000	110-140 hk	4" (102)	122	240	Med 4" kulekrane u/ selvsug
Pumpene blir lev. m/ stativ for 3-pkt. kobling. Alle pumpene blir lev. med kuttekniver.								
DUUN (Duun Industrier A/S, 7630 Åsen. Selges av A-K maskiner, Kløfta)								
								Med fast feste
Duun SP200 3,0v	43 336	S	9000	45 hk	100	2,6-3,1	360	Lysåpn.=diam. spyledyse
								Med fast feste
Duun SP200 3,5v	43 336	S	9000	45 hk	100	3,0-3,6	370	Lysåpn.=diam. spyledyse

NØKKELDATA: GJØDSLELHANDTERINGSUTSTYR

Type- betegnelse	Pris kr	Pumpetype D=Dreiest. S=Sentrif.	Ytelse l/min.	Effekt- behov kW/hk	Pumperørets lysåpning mm	Total høyde m	Vekt kg	Merknader
Duun SP200 4,0v	43 336	S	9000	45 hk	100	3,5-4,1	380	Med fast feste Lysåpn.=diam. spyledyse
Duun SP200 4,0 skråpumpe	56 016	S	9000	45 hk	100		570	Skråpumpe for porter, h=2,0 m
Duun SP200 4,0 Kombi	59 229	S	9000	45 hk	100		575	Kombipumpe for port, sjakt og kum, h=2,0 m
Duun SP400 3,0v	49 476	S	16000	65 hk	150	2,75-3,4	550	Med fast feste Lysåpn.=diam. spyledyse
Duun SP400 3,5v	49 476	S	16000	65 hk	150	3,25-3,9	560	Med fast feste Lysåpn.=diam. spyledyse
Duun SP400 4,0v	49 476	S	16000	65 hk	150	3,75-4,4	580	Med fast feste Lysåpn.=diam. spyledyse
Duun SP400 4,4k kombipumpe	71 179	S	16000	65 hk	150		900	Kombipumpe for port, sjakt og kum, h=2,0 m, lasterør Ø160 mm.
Duun SP400 4,4 KØ200 kombipumpe	78 127	S	20000	85 hk	150		950	Kombipumpe for port, sjakt og kum, h=2,0 m, lasterør Ø200 mm.
Duun SP400 4,4 KØ200 kombipumpe hydraulisk	113 005	S	20000	85 hk	150		950	Kombipumpe for port, sjakt og kum, h=2,0 m, lasterør Ø200 mm, hydr. betjent.
IRTEC (Brødr. Frebergs Maskinforretn., Tønsberg)								
meter vannsøyle								
Irtec	25 000	S	2000	59/80	80/100	120	114	Vakuumselsug er till., kr 5000,-
JET (Jæren Landbrukssenter AS, 4360 Varhaug)								
Jet 2000 (4 m)	40 900	S	8'-10000	40/55	129	3,25	450	Skråpumpe m/ variabel vinkel
Jet 2000 (5 m)	42 400	S	8'-10000	40/55	129	4,20	460	«
Jet 2100 (4 m)	46 500	S	10'-12100	40/55	129	3,25	490	Skråpumpe m/ 6" dyse, kraftigere
Jet 2100 (5 m)	48 000	S	10'-12100	40/55	129	4,20	500	lager og gir
Jet 3000 (3 m)	38 500	S	10'-12100	40/55	129	3,3-4,1	430	Loddpumpe m/ 6" røredyse og
Jet 3000 (4 m)	39 500	S	10'-12100	40/55	129	4,1-4,9	440	GT 50 gir
JURØP (Brødr. Frebergs Maskinforretn., Tønsberg)								
VL7	18 150	D	700	10/13	80/80	9,0	97	
VL14	21 500	D	1400	20/27	100/100	8,0	105	
VL20	23 975	D	2100	25/34	150/150	7,0	119	
VL27	29 950	D	2700	35/48	150/150	6,0	145	
JÆRBØ (Ole G. Nord-Varhaug & Co. A/S, Boks 14, 4368 Varhaug)								
T-2	41 900	S	6-10000	35/45	125	3,3	500	Skråpumpe
T-2L	41 900	S	6-10000	35/45	125	3,6	490	Skråpumpe, lavbygd
T-2VV	46 900	S	6-10000	35/45	125	4,0	520	Skråpumpe m/ variabel vinkel
T-2 Kombi	46 900	S	6-10000	35/45	125	4,5	550	Komb. skrå- og loddpumpe
VT-2-32	38 500	S	6-10000	35/45	125	3,2	410	Loddpumpe fra 2,7-3,2 m
VT-2-37	39 200	S	6-10000	35/45	125	3,7	425	Loddpumpe fra 3,2-3,7 m
VT-2-42	39 900	S	6-10000	35/45	125	4,2	435	Loddpumpe fra 3,7-4,2 m
VT-2-48	40 600	S	6-10000	35/45	125	4,8	450	Loddpumpe fra 4,2-4,8 m
OCMIS (Lena Maskin A/S, 2870 Dokka)								
OCT 100 K	32 400	S	1500	/80	80	1,00	ca. 150	Kompl. m/ stativ og vakuumpumpe
ROVATTI (Brødr. Frebergs Maskinforretn., Tønsberg)								
meter vannsøyle								
TL3-80GA	31 950	S	2600	60/82	65/80	92	125	
TL4K125GA	31 700	S	3600		100/125	75	138	
TL4K100GA	37 450	S	2800	70/95	80/100	110	129	
SAMSON AGRO (Keytag Norge, 4349 Bryne. Enesalg: CIFI Innkjøpsring, Boks 32, 3107 Sem)								
Traktorpumpe 6"	32 945	S	12000	40 hk	170	4,16	350	Tillegg pr. 0,5 m (6"): kr 720,-
Traktorpumpe 8"	35 860	S	14000	60 hk	170	4,16	450	Tillegg pr. 0,5 m (8"): kr 1 380,-
Omrører: kr 2 460,-, lesserør (6"): kr 2 640,-, lesserør (8"): kr 5 040,-								
SPEED (Trejon AB, Företagsvägen 9, 911 35 Vännäsby, Sverige)								
Speed TR50-3,5	31 700		8000-10000*)/ 5000-7000**)	35/50	139	3,5		
Speed TR80-3,5	48 900		10000-12000*)/ 6000-8000**)	60/80	139	4,0		
Speed TR105-3,5	55 500		12000-15000*)/ 7000-10000**)	78/105	159	4,0		
Speed TRMaxi-4,0	65 800		12000/12000 (540 rpm)/ 12000/15000 (750 rpm)*	60/80 v/540 rpm, 78/105 v/750 rpm	159	4,0		
Speed TRMaxi-4,5	68 900		6000/8000 (540 rpm)/ 7000/10000 (750 rpm)**)		159	4,5		

*) Maks. omrøringsseffekt **) Maks. fyllkapasitet

NØKKELDATA: GJØDSELHANDTERINGSUTSTYR

Gjødselpumper – elektriske

Type- betegnelse	Pris kr	Pumpetype D=Dreiest. S=Sentrif.	Ytelse l/min.	Effekt- behov kW/hk	Pumperørets lysåpning mm	Total høyde m	Vekt kg	Merknader
AGROMILJØ (Agromiljø A/S, 4160 Finnøy, Hovedforhandler: Doda)								
AM-Doda Medi PD EL	62 000	S	1600	30 kW	6"/3,5"	60,0	480	Galv. stativ m/triangel, selvsugende
AM-Doda Ultra 150-EL	77 200	S+ egen røre- propell	5000	22 kW	6"	2,5-6,5 25 m	600	Dobbel rørefunksj., propell og dyse. Rustfritt rør og dyse.
AM-Doda Ultra 150-EL	86 000	«	6500	30 kW	6"	2,5-6,5 30 m	680	Kan lev. m/ flere størrelser av el- motor eller for traktordrift.
BAUER (Harald Bjerkes Eftf. A/S, Solgård 9, 1599 Moss)								
Magnum S dykkpumper:								
S 4	45 030	S	20-140	4,0	100	9,5-3,0	181	
S 5,5	45 700	S	20-160	5,5	100	12,5-3,5	190	
S 7,5	47 300	S	20-190	7,5	100	18,0-5,0	197	
S 11	52 600	S	20-220	11,0	100	20,0-5,0	267	
S 15	59 000	S	20-240	15,0	100	21,0-5,0	282	Kun 400 V
Tørrøpstilte gyllepumper for elektr. eller motordrift:								
SM 3500 L4	33 950	S	300-4600	120,0	100	135-100	150	For tykk gylle
SM 3500 HD	44 000	S	300-4600	120,0	100	135-100	150	For entreprenører
DELAVAL elektriske gjødselpumper (DeLaval A/S, Boks 3250, 1401 Ski. Selges av Fellekjøpene.)								
Pumper m/ motor. Hver type pumpe finnes i tre lengder. Pumpa i lista er den lengste (3,4-4,0 m).								
ESP 11	36 507	S	3900	11,5	127	3,4-4,0	300	Ulike omrøringsmuligheter
ESP 15	41 355	S	4500	15,0	127	3,4-4,0	300	Ulike pumperammer kan velges
ESP 18	43 699	S	4800	18,5	127	3,4-4,0	300	
FLYGT senkbare gjødselpumper (Agro-Bbygg og Teknikk A/S, Boks 89, 3174 Revetal)								
FJ-3127-D	47 000	S	4200	5,9/8,0	100	0,89	174	Pumper for omrøring og opplasting.
FJ-3127-YD	47 000	S	4200	5,9/8,0	100	0,89	174	Spes. kutteegenskaper.
FJ-3152-D	51 000	S	5700	7,5/10,2	150	1,06	274	Muligheter for våtkompostering
FJ-3152-YD	51 000	S	5700	7,5/10,2	150	1,06	274	m/ drift automatisk m/ tidsur
FJ-3152-D	59 000	S	6200	9,0/12,2	150	1,06	274	etter temperatur («Ejektor»).
FJ-3152-YD	59 000	S	6200	9,0/12,2	150	1,06	274	Alle mod. eks. «Ejektor».
FJ-3152-D	68 000	S	6500	13,5/18,4	150	1,06	274	Mod. fra 7,5 kW har slurekobl. på
FJ-3152-YD	68 000	S	6500	13,5/18,4	150	1,06	274	motorakselen.
JÆRBU (Ole G. Nord-Varhaug & Co. A/S, Boks 14, 4368 Varhaug)								
M-15	36 300	S	3-4000	15/20	100	2,5-4,5	350	Loddpumpe fra 2,5-4,5 m
ROVATTI (Brødr. Freberg's Maskinforretn., Tønsberg)								
meter vannsøyلة								
SL3-106GA	23 750	S	2200	59/80	80/100	110	63	Kuttekniv + kr 8 200,-
SL3-101GA	25 150	S	2800	68/98	80/100	120	63	«
SL4K125GA	28 890	S	2800	60/82	100/160	90	85	Kuttekniv + kr 4 400,-
SL4K100GA	34 450	S	2800	70/95	100/160	110	85	«
SAMSON AGRO (Keytag Norge, Boks 168, 4349 Bryne. Enesalg i Norge: CIFI Innkjøpsring, Boks 32, 3107 Sem)								
Samson-ELM- pumper, lodd-	26 895	S	5000	10 hk	126	4,16	209	Pumpehus er utstyrt med motskjær
pumper m/ fastomrører	28 655	S	6200	15 hk	130	4,16	330	til kutting av halm og annet mat.
«	31 295	S	8000	20 hk	130	4,16	350	Tillegg: Pr. 0,5 m ekstra: kr 770,-.
«	33 770	S	8500	25 hk	130	4,16	370	Dreibar omrører: kr 2 695,-.
«	36 080	S	10000	30 hk	130	4,16	380	Lesserør: kr 2 750,-.
SPEED (Trejon AB, Företagsvägen 9, 911 35 Vännäsby, Sverige)								
Speed SM11	23 700		2000-4000 *)	11 kW	114	3,0		
Speed SM11-3,5	24 700		2000-4000 *)	11 kW	114	3,5		

Maks. omrøringsseffekt og fyllkapasitet

Gyllespredere

Type- betegnelse	Pris kr	Gummi- dyse diam. mm	Dyse- trykk bar	Kastelengde m	Kapasitet i m ³ /t	Vekt kg	Merknader	
AGROMILJØ (Agromiljø A/S, 4160 Finnøy, Hovedforhandler: Doda)								
Spredebredde								
AM bladspreder	18 795	Nylondyser 25,30,36, 40, 50	1,5-3,5	8-12 m	40-200	70	Slangespredersystem m/ rustfri svivel og stenge- kran, manometer, spredetabell, utskiftbare dyser. Hydr. betj. stengekran (ekstra).	
AM beitekanon	25 500	Nylondyser 25,30,36,40,50	1,5-3,5	Kastelengde: 38-60 m	40-200	130	«	
AM stripespreder 12 m	94 200	2x30 mm (rust-)	1,5-4,5	Spredebr. 12 m	40-150		Slangespredersyst. m/ rustfri svivel og stengekran,	
AM stripespreder 15 m	109 100	2x30 mm frie	1,5-4,5	15 m	40-150	750	kubikkmåler, manometer, spredetabell. Rustfritt	
AM stripespreder 16 m	109 800	2x30 mm dyser)	1,5-4,5	16 m	40-150	800	fordelerhus er std., hydr. bommer (ekstra).	



NØKKELDATA: GJØDSELHANDTERINGSUTSTYR

Type- betegnelse	Pris kr	Gummi- dyse diam. mm	Dyse- trykk bar	Kastelengde m	Kapasitet i m ³ /t	Vekt kg	Merknader
AM stripe- 12 m, Ø38	112 900	2x30 mm (rustfrie	1,5-4,5	Spredebr. 12 m	40-150	700	Kubikkmåler, manometer, spredetabell. Rustfritt fordelelhus er std., hydr. bommer er std.
spr. for vogn 12 m, Ø38	141 125	2x50 mm dyser)	0,5-3,0	12 m	80-300	820	
Dryppfire nedløp (krever hydr. bommer): kr 32 400,-							
AM-slangetrommel 700	26 900						Hydr. inntrekk m/ kraftig kjede, trommel 2-delt og åpning i kjerne for kobling.
AM-slangetrommel 1200	34 500						
AM-slangetrommel 1500	49 800						
HMV (HMR Voss A/S, Øvre Langhaugen 38, 5700 Voss)							
		Aluminiumdyse		Kjørebredde			
GM2	18 600	20 mm	1,5-2,0	9	17-26	62,0	I stedet for gummidyser brukes HMV
GM2	18 600	25 mm	1,5-2,0	9	26-39	62,0	aluminiumdyser. Spredebildet er
GM2	18 600	30 mm	1,5-2,0	9	39-55	62,0	oppgitt til arbeidsbredde i stedet
GM2	18 600	35 mm	1,5-2,0	9	55-72	62,0	for kastelengde. HMV har separat
GM2	18 600	40 mm	1,5-2,0	9	72-85	62,0	innkveilingsutstyr med valgfri
GM2	18 600	45 mm	1,5-2,0	9	85-105	62,0	trommelkap. for gylleslanger.
Stripespredere:							
GM1012	92 000	40-65 mm	1,5-3,5	12	30-120	ca. 400	Spredebredde 12 m
GM1015	102 000	40-65 mm	1,5-3,5	15	30-120	ca. 450	Spredebredde 15 m
NELSON/SIME (Brødr. Freberg's Maskinforretn., Tønsberg)							
Nelson SR100	7 900	12-25	2-5	30-45	50 m ³ /t		
Nelson SR150	9 900	15-33	2-5	38-60	100 m ³ /t		
Nelson SR150	14 000	15-33	2-5	38-60	100 m ³ /t		15-28° vinkel
Sime:							
Victory	5 950	18-32	2-5	35-52	75 m		15-27° vinkel
Ranger	6 560	18-36	2-5	30-54	75 m		

Tankvogner

Type- betegnelse	Pris kr	Pumpe- type	Pumpas løfteh. m	Pumpe- ytelse l/min.	Tank- størrelse liter	Spreder- type	Dekk- dimensj.	Vekt kg	Tank av: G=Glassfiber LS=Lakkert ståltank GS=Galv. ståltank
BAUER (Harald Bjerkes Eftf. A/S, Solgård 9, 1599 Moss)									
Vakuumbilvogner:									
V 20	70 305	B 33	Komp- ressor	5300	2100	Bauer bred/ side	15,0/55-17/10	940	GS
V 25	73 208	B 33	«	5300	2600	«	15,0/55-17/10	1000	GS
V 30	74 498	B 33	«	5300	3100	«	15,0/55-17/10	1060	GS
V 40	84 388	B 33	«	5300	3900	«	15,0/55-17/10	1200	GS
V 45	98 255	B 33	«	5300	4500	«	16,0/70-20/10	1340	GS
V 50	115 455	B 63	«	7100	5400	«	550/60-22,5x12	1740	GS
V 60	126 958	B 63	«	7100	6200	«	550/60-22,5x12	2000	GS
V 70	139 750	B 63	«	6500	7100	«	550/60-22,5x12	2130	GS
V 80	156 843	B 83	«	8200	8200	«	550/60-22,5x12	2210	
V100	220 160	B 83	«	8200	10100	«	600/55-26,5x12	3000	
V 60 T	157 488	B 63	«	7100	6200	«	16,0/70-20x10	2420	GS, boggi
V 70 T	166 518	B 63	«	7100	7100	«	16,0/70-20x10	2550	GS, boggi
V 80 T	186 943	B 83	«	8200	8200	«	16,0/70-20x12	2760	GS, boggi
V 100 T	279 823	B 83	«	8200	10100	«	550/60-22,5x12	4000	GS, boggi
V 120 TL	308 848	B 120	«	11870	12000	«	550/60-22,5x12	4720	GS, boggi
V 140 TL	349 698	B 120	«	11870	14200	«	550/60-22,5x16	5240	GS, boggi
V 160 TL	439 783	B 120	«	11870	16000	«	600/55-22,5x12	7100	
Kombijetvogner:									
K 25	124 490	Pumpe, kompressor	7,8 bar	1600	2600	Kanon	15,0/55-17/10	1250	GS 1)
K 30	125 967	«	«	«	3100	bred/side	15,0/55-17/10	1310	GS 1)
K 40	135 040	F3RD/B33K	«	«	3900	«	15,0/55-17/10	1450	GS 1)
K 45	148 966	«	«	«	4500	«	16,0/70-20/10	1590	GS 1)
K 50	173 864	Pumpe, kompr.	8,8 bar	3000	5400	«	550/60x22,5x12	2000	GS 1)
K 60	185 575	M540K/B63K	«	«	6200	«	550/60x22,5x12	2250	GS 1)
K 70	200 661	«	«	«	7100	«	550/60x22,5x12	2380	GS 1)
K 80	215 959	«	«	«	8200	«	550/60x22,5x12	2480	
K 100	270 291	«	«	«	10100	«	600/55-26,5x12	3270	
K 60 T	215 959	«	«	«	6200	«	16,0/70x22/10	2670	GS, boggi 1)
K 70 T	224 715	«	«	«	7100	«	16,0/70x22/10	2800	GS, boggi 1)
K 80 T	244 444	«	«	«	8200	«	16,0/70x22/10	3030	GS, boggi 1)
K 100 TL	325 995	«	«	«	10100	«	550/60x22,5/12	4270	GS, boggi 1)
K 120 TL	354 691	«	«	«	12000	«	550/60x22,5/12	5020	
K 140 TL	400 478	«	«	«	14200	«	550/60x22,5/16	5540	

1) Gyllekanon, hydr. styring alle veier (sirkel opp/ned)

BOTNETANK (Malmø Mek. Verksted AS, Koppstadv. 208, 3178 Våle i Vestfold)

Vakuumbilvogn:									
V 3200	87 027	Kompressor vakuumpumpe	8	6000 (9500)	3200	Alternativer	400x15,5		LS

NØKKELDATA: GJØDSELHANDTERINGSUTSTYR

Type- betegnelse	Pris kr	Pumpe- type	Pumpas løfth. m	Pumpe- ytelse l/min.	Tank- størrelse liter	Spredere- type	Dekk- dimensj.	Vekt kg	Tank av: G=Glassfiber LS=Lakkert ståltank GS=Galv. ståltank
V 4200	93 620	Kompressor	8	6000	4200	Alternativer	400x15,5		LS
V 5200	99 553	vakuumpumpe	8	(9500)	5200	«	16,9x30		LS
V 6000	106 146	«	8	«	6000	«	16,9x30		LS
V 8000	113 398	«	8	«	8000	«	18,4x34		LS
V 10000	168 627	«	8	9500	10000	«	750/70x26		LS
Pumpetankvogn:									
S 3200	67 907	Sentrifugal	10-15	8-10000	3200	Alternativer	400x15,5		LS
S 4000	74 500	«	10-15	«	4000	«	400x15,5		LS
S 5000	85 048	«	10-15	«	5000	«	16,9x30		LS
S 6000	86 367	«	10-15	«	6000	«	16,9x30		LS
S 7000	92 960	«	10-15	«	7000	«	600x22,5		LS
S 8000	99 553	Sentrifugal	10-15	«	8000	Alternativer	18,4x34		LS
S 10000	141 671	«	10-15	«	10000	«	750/70x26		LS
Jettankvogn:									
J 3200	98 378	«	60	6500	3200	Kanon	400x15,5		LS
J 4200	104 683	«	60	«	4200	«	400x15,5		LS
J 5200	121 080	«	60	«	5200	«	16,9x30		LS
J 6000	124 864	«	60	«	6000	«	16,9x30		LS
J 8000	131 171	«	60	«	8000	«	18,4x34		LS
Kombijetvogn:									
KJ 3200	130 540	Vakuumpumpe/sentrifugal	20	6500/2400	3200	«	400x15,5		LS
KJ 4200	135 814	«	20	«	4200	«	400x15,5		LS
KJ 5200	154 275	«	20	«	5200	«	16,9x30		LS
KJ 6000	158 230	«	20	«	6000	«	16,9x30		LS
KJ 8000	164 823	«	20	«	8000	«	18,4x34		LS

Fra 10 000 liter er hydr. bremses std. Alternative hjul etter ønske. Alle tanker er en-akslede. Vi bygger tanken etter dine ønsker.

FLIEGL-TYMATEK (Nyaas Maskin, Moan, 2500 Tynset)

Fliegl-Tymatek	132 500	Vakuumpumpe	8	10000	8000	Fane	550-22,5		
Fliegl-Tymatek	153 500	«	8	10000	10000	«	550-22,5		
Fliegl-Tymatek	169 500	«	8	12000	12000	«	550-22,5		
Fliegl-Tymatek	203 700	«	8	12000	14000	«	600-22,5		
Fliegl-Tymatek	265 980	«	8	14000	18000	«	710-26,5		

(vannkjølt)

HILL (Hektner Maskin A/S, 2008 Fjerdingsby)

HTM 8000	151 515	Sentrifugal			8200	Super- spreader	600x26,5	2500	
HTM 8000	156 756	1000 omdr.			8300	«	700x30,5	2500	
HTM 8000	167 300	«			8200	«	500x22,5	2800	Boggi
HTM 10500	179 400	«			10600	«	700x26,5	2750	
HTM 10500	174 500	«			10600	«	500x22,5	3370	Boggi
HTM 12500	220 300	«			12800	«	700x26,5	3400	
HTM 12500	251 700	«			12800	«	700x26,5	3400	Boggi
HTM 15000	262 200	«			15600	«	600x26,5	3600	Selvstyr. boggi
HTM 15000	282 200	«			15600	«	700x26,5	3600	«
Hill Olby:									
Hill Olby 6000	142 900	«			6000	«	500/22,5		
Hill Olby 8000	164 000	«			8000	«	600x26,5		
Hill Olby 10000	200 100	«			10000	«	800x26,5		
Hill Olby 10000	215 000	«			10000	«	600x26,5		Boggi
Hill Olby 12000	222 100	«			12000	«	850x30,5		
Hill Olby 12000	257 100	«			12000	«	600x26,5		Boggi
Hill Olby 15000	271 900	«			15000	«	600x26,5		Boggi
Hill Olby 18000	357 000	«			18000	«	800x30,5		Boggi

Forbehold om prisendringer

PICHON VAKUUMVOGNER (Keytag Norge, Boks 168, 4349 Bryne. Enesalg: CIFI Innkjøpsring, Boks 32, 3107 Sem)

TCl-3	105 620	Kompressor		6500	3000	Fane	21,3R24AS	1120	GS
TCl-4	109 760	«		6500	4000	«	«	1380	GS
TCl-5	114 300	«		6500	5000	«	«	1700	GS
TCl-6	119 400	«		6500	6000	«	«	1950	GS
TCl-7	141 000	«		9000	7000	«	23,1x26AS	2650	GS
TCl-8	158 400	«		9000	8000	«	«	3250	GS
TCl-10	179 000	«		10000	10000	«	«	4100	GS
TCl-8 Boggi S	261 200	«		9000	8000	«	Trelleborg	4200	GS
TCl-10 Boggi S	277 800	«		10000	10000	«	600/55-26,5	4600	GS
TCl-8 Boggi F	237 400	«		9000	8000	«	«	4200	GS
TCl-10 Boggi F	256 000	«		10000	10000	«	«	4600	GS

S = Svingbar boggi. F = Fast boggi. Alle vogner fra 8000 l kan lev. m/ automatisk toppfyller el. automatisk sidefyller.

Std. utstyr: Hydr. bremses, lykter og PTO-aksling. Alle vogner kan lev. m/ høytrykkspumpe og hydr. kanon.

REIME (Reime Agri AS, Boks 25, 4350 Nærbø)

Standard m/ glassfibertank: *)

Std. 4000	89 850	Sentrifugal	11	3'-8000	4000	2 faner	500/60x22,5	1100	G
-----------	--------	-------------	----	---------	------	---------	-------------	------	---

NØKKELDATA: GJØDSELHANDTERINGSUTSTYR

Type- betegnelse	Pris kr	Pumpe- type	Pumpas løfth. m	Pumpe- ytelse l/min.	Tank- størrelse liter	Spreder- type	Dekk- dimensj.	Vekt kg	Tank av: G=Glassfiber LS=Lakkert ståltank GS=Galv. ståltank
Std. 6000	99 500	Sentrifugal	11	3'-8000	5700	2 faner	500/60x22,5	1200	G
Standard stålvogner: *)									
Std. 5000	76 567	«	11	3'-8000	5000	«	500/60x22,5	1620	GS
Std. 7200	89 331	«	11	3'-8000	7200	«	550/60x22,5	1970	GS
Std. 9500	148 575	«	11	3'-8000	9500	«	« m/ boggi	2920	GS
Std. 12000	159 338	«	11	3'-8000	12000	«	« og brems	3110	GS
Vakuüm-/kombivogner:									
Reime V-4	95 547	Vakuüm		6000	4000	Fane	500x22,5	1100	GS
Reime V-6	120 467	«		6000	6000	«	500x22,5	1500	GS
Reime V-9	180 348	«		8000	9000	«	500x22,5 m/	3700	GS
Reime V-12	220 689	«		8000	12000	«	boggi og brems	4200	GS
Reime K-4	134 777	Kombi		6000	4000	Fane/kanon	500x22,5	1100	GS
Reime K-6	160 414	«		6000	6000	«	500x22,5	1500	GS
Reime K-9	220 920	«		8000	9000	«	500x22,5 m/	3700	GS
Reime K-12	260 558	«		8000	12000	«	boggi og brems	4200	GS

*) Vognene kan også lev. m/ jetutstyr, be om tilbud. Stripespreder finnes i breddene 9 og 12 m, be om tilbud.

SAMSON AGRO (Keytag Norge, Boks 168, 4349 Bryne. Enesalg: CIFI Innkjøpsring, Boks 32, 3107 Sem)

PG-15	346 700	Sentrifugal-	15	3'-8000	15000	Superspreder	650x30,5 boggi	5800	LS
PG-18	391 000	fugal	15	3'-8000	18000	«	«	6000	LS
PG-20	422 800	«	15	3'-8000	20000	«	«	6200	LS
PG-20	594 800	«	15	3'-8000	20000	«	650x30,5 trippel-	7000	LS
PG-25	636 100	«	15	3'-8000	25000	«	boggi. Hydr. avfjøret	8000	LS

Std. utstyr: Boggi m/ sving, hydr. brems, seksjonstømming, inspeksjonsluke, nivåmåler, påfyllingstrakt, PTO vidvinkelaksling og baklys.

SPEED (Trejon AB, Företagsvägen 9, 911 35 Vännäsby, Sverige)

Speed 1-ram	199 500	Sentrifugal-	1)	10000 2)	12500	Skive/slangebom	650/65R-26,5	3400	LS
pendelboggi	213 000	pumpe bakpå	1)	10000 2)	14000	«	650/65R-26,5	3800	LS
«	235 500	vognen	1)	10000 2)	13800	«	750/55R-26,5	4000	LS
Speed 2-ram	290 200	Sentrifugal-	1)	10000 2)	12000	«	650/65R-26,5	5000	LS
styrende fjærboggi	310 700	pumpe foran	1)	10000 2)	14000	«	650/65R-26,5	5800	LS
«	379 900	på vognen	1)	10000 2)	16500	«	710/55R-34	6800	LS
Speed 2-ram	483 700	«	1)	10000 2)	16700	«	710/55R-34	7540	LS
trippelboggi m/ fjær-	496 800	«	1)	10000 2)	18000	«	710/55R-34	7740	LS
boggi og styring	507 800	«	1)	10000 2)	20000	«	710/55R-34	8240	LS

1) Pumpekranen når 3,5 m under marknivå, gjelder både side- og midtmontert kran. Kan forlenges ytterligere 0,5 m som ekstra tilbehør.

2) Pumpekranens kapasitet opp til 10 000 l/min. kommer an på konsistensen

ØRUM (Keytag Norge, Boks 168, 4349 Bryne. Enesalg: CIFI Innkjøpsring, Boks 32, 3107 Sem)

Ørum 4,5	82 700	Sentri-	15	5'-8000	4500	Bladspreder	16,9/14x30	1400	LS
Ørum 6	84 500	fugal	15	5'-8000	6000	«	«	1500	LS
Ørum 8	97 900	«	15	5'-8000	8000	«	23,1x18x26	2000	LS
Ørum 10	119 500	«	15	5'-8000	10000	«	«	2300	LS
Ørum 12	149 100	«	15	5'-8000	12000	«	650/65x30,5	2600	LS
Ørum 10 Boggi	198 300	«	15	5'-8000	10000	«	23,1x18x26	3000	LS
Ørum 12 Boggi	227 900	«	15	5'-8000	12000	«	650/65x30,5	3200	LS
Ørum 4,5 Jet	111 100	Høytrykks-	60	6000	4500	«	16,9/14x30	1500	LS
Ørum 6 Jet	112 900	sentri-	60	6000	6000	«	«	1600	LS
Ørum 8 Jet	126 300	fugal	60	6000	8000	«	«	2100	LS
Ørum 10 Jet	147 900	«	60	6000	10000	«	23,1x18x26	2400	LS
Ørum 12 Jet	177 500	«	60	6000	12000	«	650/65x30,5	2700	LS

Std. utstyr: Vognpumpe med sump-/steinfelle, fanespreder, trakt og lys. Vogner over 8 000 l er hydr. brems inkl. Alle vogner lev. m/ alt. dekkutrustning.

Boggi på Ørum-vognene er svingbar.

Gjødselporter

Type- betegnelse	Veil. pris full høyde 1) 3,0 m br. 2,6 m h 2) 3,0 m br. 3,0 m h	Ren stengeport ja/nei	Komplett m/pumpe ja/nei	Plate- tykkelse mm	Karmer av: A=Aluminium R=Rustfr.stål G=Galv.stål	Type- god- kjent	Merknader
EIKERPORTEN (Agro-Bygg & Teknikk A/S, Boks 89, 3164 Revetal)							
Eikerporten	1) 41 680	ja	nei	15 mm	Epoxy	ja	Lev. etter mål av eksisterende portåpning.
	2) 44 844	ja	nei	15 mm	industri- lakkert stål	ja	Valgfri høyre/venstre hengslet. For både innstøping og påskruing i portåpning. Valgfri høyde og bredde.
REIME GJØDSELPORT (Reime Agri A/S, 4350 Nærbø)							
GP 001	1) 38 996	ja	nei	15 mm	G	ja	Kan lev. med portpumpe for omrøring
GP 001	2) 41 578	ja	nei	15 mm	G	ja	og lasting i tankvogn.
GP 001	1) 45 368	nei	nei	15 mm	G	ja	
GP 001	2) 47 705	nei	nei	15 mm	G	ja	
ØRSTA GJØDSELPORT (DeLaval A/S, Boks 3250, 1401 Ski)							
Ørsta	1) 44 918	ja	ekstra-	15 mm	Galv. og epoxy-	ja	Valgfri høyre/venstre hengslet,
gjødselport	2) 45 366		utstyr	vannfast	lakkert		valgfri høyde