

NØKKELDATA: GJØDSELHANDTERINGSUTSTYR

Handelsgjødselspredere

Type- betegnelse	Spred- organ/ant. spredeorg.	Pris kr	Mulig kantspr./ mengde- kontr. ja, nei, ekstra	Arb.- bredde meter	Beholder liter/kg	Fylle- høyde cm	Vekt kg	Behol- der av	Spred- tabell for norske gjødselslag ja/nei	Merknader
AMAZONE (A-K maskiner, 2040 Kløfta)										
ZA-X Perfect 602	Sentrifugal	25 400	ja/ekstra	10-18	600	86	195	Stål	Ja	Std. m/ PTO-aksling,
ZA-X Perfect 902	2 skiver	26 400	«	10-18	900	97	205	«	Ja	gitter, hydr. betj. av spjeld
ZA-X Perfect 1402	«	30 400	«	10-18	1400	116	225	«	Ja	
ZA-M 900	«	32 800	ja/ja	10-16	900	98	277	«	Ja	
ZA-M 1200	«	38 600	ja/ja	10-16	1200	105	301	«	Ja	Limiter M
ZA-M 1500	«	42 300	ja/ja	10-16	1500	112	352	«	Ja	
Tillegg for Amados+		18 000								
m/ kontrollboks										
Tillegg for Amatron+		28 500								
Tronic										
ZA-M 1500 ProfiS	«	93 100	ja/ja	18-24	1500	112	465	«	Ja	Amatron+,PTO,vektceller,Limiter M
Tronic										
ZA-M 1500 ProfiS	«	132 200	ja/ja	18-24	1500	112	465	«	Ja	Amatron+, hydro, vektceller
Hydro Tronic										
ZA-M Ultra 3000	«	88 900	ja/ja	15-24	3000	149	710	«	Ja	Amados+, PTO, Limiter XL
ZA-M Ultra 3000	«	122 000	ja/ja	15-24	3000	149	740	«	Ja	Amatron+,PTO,vektceller,Limiter XL
ProfiS Tronic										
ZA-M Ultra 3000	«	154 000	ja/ja	15-24	3000	149	740	«	Ja	Amatron+, hydro, vektceller
ProfiS Hydro, vektcelle										
«										
ZA-M og ZA-M Ultra 3000 har alt. Omnia-Set spredskiver tilgjengelig for andre arb.bredder										
BOGBALLE (Lantmännen Maskin, Boks 157, 2051 Jessheim)										
L1base- 500	2 skiver	24 420	ja/ja	10 til 18	500	87	200	Stål	Ja	L1base en smal spredrer tiltenkt
L1base- 775	"	26 620	ja/ja	10 til 18	775	105	228	«	«	i frukthager.
L1plus - 700	"	26 910	ja/ja	10 til 18	700	85	210	«	«	L1 har std. hydr. betjening,
L1plus - 1150	"	31 950	ja/ja	10 til 18	1150	103	242	«	«	gitter og spredevinger 10-15 m.
L1plus - 1600	"	36 990	ja/ja	10 til 18	1600	121	274	«	«	Alle modellene i plus- og base-
L2plus - 700	"	30 750	ja/ja	12 til 24	700	83	268	«	«	serien er std. med kantsprede-
L2plus - 1150	"	35 790	ja/ja	12 til 24	1150	101	300	«	«	utstyr, gitter og pto-aksel.
L2plus - 1600	"	40 830	ja/ja	12 til 24	1600	119	332	«	«	L1 og L2 kan leveres med
L2plus - 2050	"	45 870	ja/ja	12 til 24	2050	138	364	«	«	Calibrator ICON, UNIQ og Zurf.
M2-base-1250	"	42 000	ja/ja	12 til 42	1250	92	396	«	«	M2-base kan leveres med
M2-base-1800	"	47 300	ja/ja	12 til 42	1800	110	425	«	«	Calibrator ICON, UNIQ og ZURF.
M2-base-2350	"	52 600	ja/ja	12 til 42	2350	130	454	«	«	
M2W-base-1250	"	104 300	ja/ja	12 til 42	1250	92	480	«	«	M2W-base har en veicelle,
M2W-base-1800	"	109 600	ja/ja	12 til 42	1800	110	509	«	«	Calibrator UNIQ og dreieprøve-
M2W-base-2350	"	114 900	ja/ja	12 til 42	2350	130	538	«	«	sett.
M2-plus-1800	"	50 450	ja/ja	12 til 42	1800	110	450	«	«	M2-plus kan leveres med
M2-plus-2550	"	58 750	ja/ja	12 til 42	2550	130	492	«	«	Calibrator ICON o0g ICON.
M2W-plus-1800	"	112 550	ja/ja	12 til 42	1800	110	534	«	«	M2W-plus har en veicelle,
M2W-plus-2550	"	120 850	ja/ja	12 til 42	2550	130	576	«	«	Calibrator Zurf og dreieprøve-
										sett.
M3-plus-1800	"	61 100	ja/ja	12 til 42	1800	110	510	«	«	M3-plus kan leveres med
M3-plus-2550	"	69 400	ja/ja	12 til 42	2550	130	552	«	«	Calibrator ICON, UNIQ og ZURF.
M3-plus-3300	"	77 700	ja/ja	12 til 42	3300	148	594	«	«	
M3-plus-4050	"	86 000	ja/ja	12 til 42	4050	167	636	«	«	
M3W-plus-1800	"	134 900	ja/ja	12 til 42	1800	110	660	«	«	M3W-plus har to veiceller,
M3W-plus-2550	"	143 200	ja/ja	12 til 42	2550	130	702	«	«	Calibrator Zurf og dreieprøve-
M3W-plus-3300	"	151 500	ja/ja	12 til 42	3300	148	744	«	«	sett.
M3W-plus-4050	"	159 800	ja/ja	12 til 42	4050	167	786	«	«	
EUROSPAND (Sisu Produkter A/S, 2040 Kløfta)										
S-403 L	Sentrif./1 skive	7 800	nei/nei	6-14	350	105	55	Stål	Ja	Omrører er ekstraustyr
S-430 H	"	8 600	nei/nei	6-14	450	85	66	«	Ja	«
733 R	"	15 300	nei/nei	max.18	650	107	106	«	Ja	
833 E	"	16 900	nei/nei	max.18	800	94	146	«	Ja	
833 E hydr. inox,	"	29 900	nei/nei	max.18	1200	127	192	«	Ja	
Multi-spredrer										
Jolly 18	Sentrif./2 skiver	29 900	ekstra	12-24	900	105	293	«	Ja	
SCR 360, 360 liter	Sentrif./1 skive	18 100	nei/nei	max.12	360	148	130	«	Nei	Slepemaskin på hjulaksel
KVERNELAND ACCORD (Felleskjøpet)										
EL 700	Skiver/2	23 850	ja/ekstra	9-18	700 1)	96	200	Stål	Ja	Manuell
EL 700 H	«	25 740	«	9-18	700 1)	96	200	«	Ja	Hydraulisk

NØKKELDATA: GJØDSELHANDTERINGSUTSTYR

Type- betegnelse	Spred- organ/ant. spredeorg.	Pris kr	Mulig kantspr./ mengde- kontr. ja, nei, ekstra	Arb.- bredde meter	Beholder liter/kg	Fylle- høyde cm	Vekt kg	Behol- der av	Spred- tabell for norske gjødselslag ja/nei	Merknader
CL 1100 E	Skiver/2	39 300	ja/ekstra	10-24	1100 2)	100	250	Stål	Ja	Elektronisk
CL 1100 ED	«	50 100	«	10-24	1100 2)	100	250	«	Ja	Computerstyrt
HL 1700 E	«	57 050	«	10-42	1700 3)	116	400	«	Ja	Elektronisk
HL 1700 ED	«	69 090	«	10-42	1700 3)	116	400	«	Ja	Computerstyrt
TL 1700	«	115 160	«	10-42	1700 3)	116	400	«	Ja	Computerstyrt m/ 4 veieceller

1) Påbygg til 900/1400 liter. 2) Påbygg til 1550/2000 liter. 3) Påbygg til 2150/2800/3450 liter.

RAUCH (Eikmaskin A/S, Oslo Boks 61 Grefsen, 0409 Oslo)

MDS 85 1)	Sentrif./2	27 000	ja/ja	10-18	800	109	185	Stål	Ja	Rustfritt stål i bunn og
MDS 735 K 1)	«	28 800	ja/ja	10-18	700	94	200	«	Ja	spredeskiver. Alle mod. har ut-
MDS 735 Q 4)	«	40 900	ja/ja	10-18	700	94	200	«	Ja	byggbart beh.volum. Kraft-
MDS 935 K 1)	«	30 100	ja/ja	10-18	900	102	220	«	Ja	overf.aksel er std. 1) Syl. for
MDS 935 Q 4)	«	42 200	ja/ja	10-18	900	102	220	«	Ja	åpne/lukke er std. 2) Mek.
Axis 30.1 K	«	48 000	ja/ja	12-36	1200	105	400	«	Ja	drevne skiver. 3) Hydr. drevne
Axis 30.1 D	«	49 000	ja/ja	12-36	1200	105	400	«	Ja	skiver. 4) Quantron M/E styr-
Axis 30.1 Q 4)	«	64 100	ja/ja	12-36	1200	105	400	«	Ja	ingselekt. 5) Har veieceller.
Axis 30.1 W 5)	«	91 600	ja/ja	12-36	1100	99	420	«	Ja	6) Automatisk mengdereg.
Axera H EMC 6)	Sentrif./3	140 800	ja/ja	12-42	1100	99	430	«	Ja	

Alle priser er veil.

RONDINI (Lena Maskin A/S, 2870 Dokka)

SP 300	Sentrif./1	5 320	nei/nei	6-14	300	102	54	Stål	Ja	Inkl. aksel
SR 810 S	«	12 280	nei/nei	8-18	800	103	120	«	Ja	«
SQTF 800	Pendel	26 570	nei/nei	12-14	820	109	154	PVC	Ja	«

SULKY (Lena Maskin A/S, 2870 Dokka)

DRC-850	Sentrif./2	39 500	ja/ja	9-18	850	93	200	Stål	Ja	Std.: Hydr. betjening, aksel,
DRC-1250	«	42 480	ja/ja	9-18	1250	111	220	«	Ja	gjødselrist, kantspreder, bunn
DRC-1450	«	43 070	ja/ja	9-18	1450	120	227	«	Ja	og spredeskiver i rustfritt stål.
DPX Prima 70 jub.	«	53 900	ja/ja	9-24	1500	105	300	«	Ja	Kalibreringsutstyr std. på DPX.
DPX Prima 900	«	49 200	ja/ja	9-24	900	87	260	«	Ja	
DPX Prima 1500	«	53 130	ja/ja	9-24	1500	105	290	«	Ja	
DPX Prima 2100	«	57 050	ja/ja	9-24	2100	122	320	«	Ja	
DPX Prima 900 DPB	«	86 500	ja/ja	9-24	900	87	260	«	Ja	Vision DPB. Elektronisk styrt
DPX Prima 1500 DPB	«	90 430	ja/ja	9-24	1500	105	290	«	Ja	kjørselproposjonal utmatning,
DPX Prima 2100 DPB	«	94 350	ja/ja	9-24	2100	122	320	«	Ja	styring og infoprogram.
X 36	«	81 800	ja/ja	12-28	1900	121	380	«	Ja	Tribord 3D
X 36	«	86 300	ja/ja	24-36	1900	121	380	«	Ja	Tribord 3D
X 36 Vision DPB	«	118 200	ja/ja	12-36	1900	121	380	«	Ja	Elektronisk styring
X 44	«	102 700	ja/ja	24-44	2400	123	510	«	Ja	Tribord 3D
X 44 Vision DPB	«	154 540	ja/ja	24-44	3200	141	545	«	Ja	Elektronisk srtyring
X 44 Vision WPB	«	162 800	ja/ja	24-44	4400	159	580	«	Ja	Elektronisk styring og automatisk veiing

VICON (Eikmaskin A/S, Boks 61 Grefsen, 0409 Oslo)

PS 203 DM	Pendelspreder	13 300	ja/ekstra	9-12	200	77	75	Glass-	Ja	Alle mod. kan bygges ut for
PS 403 DM	«	19 500	ja/ekstra	9-12	400	89	121	fiber	Ja	større tank. Alle mod. kan
PS 04	«	21 900	ja/ekstra	9-12	600	96	130	«	Ja	lev. m/ kantspredn.sett.

Spredere for tørrgjødelse og slam

Type- betegnelse	Spred- organ	Pris kr	Antall spred- organ	Spred- bredde meter	Laste- kapasitet m ³ /kg	Total lengde cm	Total bredde cm	Fylle- høyde cm	Vekt kg	Merknader
FLIEGL-TYMATEK (Nyaas Maskin, Moan, 2500 Tynset)										
Fliegl-Tymatek	Vertikal	240 000	2	12-18	14/20	680	250	280	3500	Agiles 150 avskiv
Fliegl-Tymatek	«	434 000	2	12-18	38/40	780	250	300	6000	Proff 270 avskiv
GAFNER (Maskinsenteret A/S, Boks 44, 6851 Sogndal)										
2.3-H	Vifte m/ kutting	87 600	1-2	3-25	2,3/	376	151	76	730	For transporter
3.25-H	og utkaster-	99 900	1-2	3-25	3,2/	376	166	86	760	«
2.75-A	vifte m/ juster-	110 000	1-2	3-25	2,7/	490	199	137	1090	Dekk 15,0/55-15
3.55-A	bart høyde-	115 000	1-2	3-25	3,5/	510	205	150	1140	Dekk 19,0/445-17
4.05-A	utkast framme	119 900	1-2	3-25	4,0/	560	205	150	1150	Dekk 19,0/445-17
5.5-A	«	149 500	1-2	3-25	5,5/	560	235	170	1860	Dekk 400/55-22,5
7.0-A	«	173 000	1-2	3-25	7,0/	640	245	170	2090	Dekk 550/55-22,5

Std. utstyr: Vidvinkelaksling, hydr. brems fra 3,1 m³, hydr. just. av spredemengde og spredemønster (lengde/høyde)



NØKKEldata: GJØDSELHANDTERINGSUTSTYR

Type- betegnelse	Spred- organ	Pris kr	Antall spred- organ	Spred- bredde meter	Last- kapasitet m ³ /kg	Total lengde cm	Total bredde cm	Fylle- høyde cm	Vekt kg	Merknader
SAMSON AGRO (Keytag Norge, Boks 168, 4349 Bryne. Enesalg i Norge: CIFI Innkjøpsring, Boks 32, 3107 Sem)										
SP-11	Skråstilte spredevalser m/ utkastere	284 160	2	7-12	12,0 m ³	720	250	186	2900	Dekkdir. 18,4-15x34
SP-15	«	338 700	2	7-12	15 m ³	801	250	202	3600	Dekkdir. 18,4-15x34
Flex 16:										
Basisvogn eks. spredertstyr		368 880			12,2-17,4	837	295		5000	Dekkdir. 620/75R34
Spredertstyr til Flex	Skråstilte valser	99 120	2	12						
	Vannrette spredere og sprederbord	205 860	2	24						
Std. utstyr: Vidvinkel automatkobl. og friløp, hydr. bremses og lykter. Alle vogner kan lev. m/ alt. dekk. Alle vogner kan lev. m/ mange typer ekstrautstyr.										
STRAUTMANN (Lena Maskin A/S, 2870 Dokka)										
BE-4	Horisont./vertik.	130 800	2 (4)	6	8,0	635	215	180	1600	Std. utstyr VS-vogner:
BE-9	Horisont./vertik.	218 200	2 (4)	6	10,5	682	235	180	2450	Hydr. doseringsport, doble
VS-12 TD	Spredvalser + to spredeskiver	381 600	2+2	15-20	11,5	761	241	241	5600	doseringsvasler + doble
VS-16 TD		433 500	2+2	15-20	13,5	814	245	250	6700	spredeskiver. Tandemaksel, hydr. bremses, aksel og lysutstyr.

Gjødselpumper – traktordrevne

Type- betegnelse	Pris kr	Pumpetype D=Dreiest. S=Sentrif.	Ytelse l/min.	Effekt- behov kW/hk	Pumperørets lysåpning mm	Total høyde m	Vekt kg	Merknader		
AGROMILJØ (Agromiljø A/S, 4160 Finnøy. Hovedforhandler: Doda)										
					Inn/ut	Løftehøyde				
AM-Doda	38 200	Høytrykk	2000	22-37 kW	127/65	120 m	205	Galv. stativ m/ triangel, selvsugende		
Mini		S, 540 o/min.		30-60 hk						
AM-Doda	39 200	Høytrykk	2500	37-44 kW	127/65	120 m	230	«		
Medi		S, 540 o/min.		50-80 hk						
AM-Doda	41 400	Høytrykk	3600	51-103 kW	150/80	145 m	250	«		
Maxi		S, 540/1000 o/min.		70-140 hk						
AM-Doda	43 900	Høytrykk	5000	59-110 kW	150/105	145 m	265	«		
Grande		S, 540/1000 o/min.		80-150 hk						
AM-Doda	54 900	Høytrykk	3600	51-103 kW	150/80	145 m	270	Galv. stativ m/ triangel, for stasjonærmotor, selvsugende		
Maxi INV		S, 1000/1500 o/min.		70-140 hk						
AM-fødepumpe	14 900	S	2500	45-65 l/min. (oljemengde)	150/96	14 m	18	Hydraulisk drift, 4-6" slangestuss, Bauer-kobling på utløp		
AM-Doda	59 800	Høytrykk	5250	90-187 kW	200/105	145 m	310	Galv. stativ m/ triangel, hydr. drevet selvsug		
Grande XL m/oljekjøling		1000 o/min.		120-250 hk						
AM-Doda	57 400	Høytrykk	5250	90-187 kW	150/105	145 m	275	For stasjonærmotor, hydr. drevet selvsug		
Grande INV m/oljekjøling		1100 o/min.		120-250 hk						
BAUER høytrykk gjødselpumper (Harald Bjerkes Eftf. A/S, Solgård 9, 1599 Moss)										
			Ytelse+løfte- høyde m vs							
SM 540 L4	31 600	S, 540 o/min.	300-3000 l 95-70 m	35-65 kW	100/150		160	Pumpehjul 263 mm		
SM 540 L4-M	31 600	S, 540 o/min.	300-3300 l 72-52 m	30-50 kW	100/150		160	Pumpehjul 230 mm		
SM 1000 L4	Foersp.	S, 1000 o/min.	666-5800 l 142-102 m	90-135 kW	100/150		160			
SM 1000 HD	Foersp.	S, 1000 o/min.	666-5800 l 142-102 m	90-135 kW	100/100		160			
SM 2000 L4	Foersp.	2000 o/min.								
SM 2000 L4-M	Foersp.	2000 o/min.								
SX 1000	54 800	1000 o/min.	140-102 m	130 kw				8 bolts flenser		
SX 2000	54 800	2000 o/min.	140-102 m	130 kw				8 bolts flenser		
SX 2600	48 600	2600 o/min	140-102 m	130 kw				8 bolts flenser		

NØKKELDATA: GJØDSELHANDTERINGSUTSTYR

Type- betegnelse	Pris kr	Pumpetype D=Dreiest. S=Sentrif.	Ytelse l/min.	Effekt- behov kW/hk	Pumperørets lysåpning mm	Total høyde m	Vekt kg	Merknader
DELAVAL (DeLaval A/S, Boks 3250, 1401 Ski. Selges av Felleskjøpene.)								
Pumper med arbeidsplattform med rekkverk, hydr.løft og senk inn og ut av gjødsellager, utlastingsrør og kraftoverføringsaksel								
*)								
TP 270 HLR II	54 036	S	9'-13000	51(70)	127	2,2-2,8	500	*) Effektbehov på kraftuttak
TP 270 HLR III	55 228	S	9'-13000	51(70)	127	2,8-3,4	500	
TP 270 HLR IV	56 296	S	9'-13000	51(70)	127	3,4-4,0	500	
DELAVAL (DeLaval A/S, Boks 3250, 1401 Ski. Selges av Felleskjøpene.)								
Pumper med ramme for lasteapparat til plassering i gjødsellageret *)								
TP 270 FLR II	37 241	S	9'-13000	51(70)	127	2,2-2,8	450	*) Effektbehov på kraftuttak
TP 270 FLR III	38 433	S	9'-13000	51(70)	127	2,8-3,4	450	
TP 270 FLR IV	39 501	S	9'-13000	51(70)	127	3,4-4,0	450	
DELAVAL (DeLaval A/S, Boks 3250 1401 Ski. Selges av Felleskjøpene.)								
Traktordreven gjødselpumpe med justerbar og fast vinkel for kjeller og basseng								
TP 360 VS	72 500	S	8000	60	127	0-4,0	550	
DODA (HMR Voss AS, Øvre Langhaugen 38, 5700 Voss)								
							Løftehøyde	
GPM 24	47 000	S	400-2000	73-93 hk	3" (76)	117	210	Med 2½" kulekrane u/ selvsug
GPM 244	49 700	S	400-2000	73-93 hk	4" (104)	117	210	Med 4" kulekrane u/ selvsug
GPM 243	52 680	S	400-2000	73-93 hk	4" (104)	117	210	Med 3-veis krane u/ selvsug
GPM 27	46 344	S	800-3000	60-90 hk	3" (76)	91	220	Med 2½" kulekrane u/ selvsug
GPM 274	49 000	S	800-3000	60-90 hk	4" (104)	91	230	Med 4" kulekrane u/ selvsug
GPM 273	51 250	S	800-3000	60-90 hk	4" (104)	91	230	Med 3-veis krane u/ selvsug
GPM 353	53 800	S	1000-4000	110-140 hk	4" (104)	122	240	Med 3-veis krane u/ selvsug
GPM 354	49 675	S	1000-4000	110-140 hk	4" (104)	122	240	Med 4" kulekrane u/ selvsug
Pumpene blir lev. i stativ m/ hurtigkobling/trepunkt. Alle pumpene blir lev. med kuttekniver.								
DUUN (Duun Industrier A/S, 7630 Åsen. Selges av A-K maskiner, Kløfta)								
								Med fast feste
Duun SP200 3,0v	44 143	S	9000	45 hk	100	2,6-3,1	360	Lysåpn.=diam. spyledyse
								Med fast feste
Duun SP200 3,5v	44 143	S	9000	45 hk	100	3,0-3,6	370	Lysåpn.=diam. spyledyse
								Med fast feste
Duun SP200 4,0v	44 143	S	9000	45 hk	100	3,5-4,1	380	Lysåpn.=diam. spyledyse
Duun SP200								Skråpumpe for porter,
4,0 skråpumpe	57 417	S	9000	45 hk	100			h=2,0 m
Duun SP200								Kombipumpe for port, sjakt
4,0 Kombi	60 710	S	9000	45 hk	100			og kum, h=2,0 m
Duun SP400 3,0v	49 476	S	16000	65 hk	150	2,75-3,4	550	Med fast feste
								Lysåpn.=diam. spyledyse
Duun SP400 3,5v	49 476	S	16000	65 hk	150	3,25-3,9	560	Med fast feste
								Lysåpn.=diam. spyledyse
Duun SP400 4,0v	49 476	S	16000	65 hk	150	3,75-4,4	580	Med fast feste
								Lysåpn.=diam. spyledyse
Duun SP400 4,4k	72 972	S	16000	65 hk	150			900
								Kombipumpe for port, sjakt og
								kum, h=2,0 m, lasterør Ø160 mm.
Duun SP400 4,4	78 127	S	20000	85 hk	150			950
								Kombipumpe for port, sjakt og
								kum, h=2,0 m, lasterør Ø200 mm.
Duun SP400 4,4	113 005	S	20000	85 hk	150			950
								Kombipumpe for port, sjakt og
								kum, h=2,0 m, lasterør Ø200 mm,
								hydr. betjent.
IRTEC (Brødr. Frebergs Maskinforretn., Tønsberg)								
						meter vannsøyle		
Irtec	25 000	S	2000	59/80	80/100	120	114	Vakuumselvsug er till., kr 5000,-
JET (Jæren Landbrukssenter AS, 4360 Varhaug)								
Jet 2000 (4 m)	40 900	S	8'-10000	40/55	129	3,25	450	Skråpumpe m/ variabel vinkel
Jet 2000 (5 m)	42 400	S	8'-10000	40/55	129	4,20	460	«
Jet 2100 (4 m)	46 500	S	10'-12100	40/55	129	3,25	490	Skråpumpe m/ 6" dyse, kraftigere
Jet 2100 (5 m)	48 000	S	10'-12100	40/55	129	4,20	500	lager og gir
Jet 3000 (3 m)	38 500	S	10'-12100	40/55	129	3,3-4,1	430	Loddpumpe m/ 6" røredyse og
Jet 3000 (4 m)	39 500	S	10'-12100	40/55	129	4,1-4,9	440	GT 50 gir
JUROP (Brødr. Frebergs Maskinforretn., Tønsberg)								
VL7	18 150	D	700	10/13	80/80	9,0	97	
VL14	21 500	D	1400	20/27	100/100	8,0	105	



NØKKELDATA: GJØDSLELHANDTERINGSUTSTYR

Type- betegnelse	Pris kr	Pumpetype D=Dreiest. S=Sentrif.	Ytelse l/min.	Effekt- behov kW/hk	Pumperørets lysåpning mm	Total høyde m	Vekt kg	Merknader
VL20	23 975	D	2100	25/34	150/150	7,0	119	
VL27	29 950	D	2700	35/48	150/150	6,0	145	
JÆRBU (Ole G. Nord-Varhaug & Co. A/S, Boks 14, 4368 Varhaug)								
T-2	44 900	S	6-10000	35/45	125	3,3	500	Skråpumpe
T-2L	44 900	S	6-10000	35/45	125	3,6	490	Skråpumpe, lavbygd
T-2VV	49 900	S	6-10000	35/45	125	4,0	520	Skråpumpe m/ variabel vinkel
T-2 Kombi	49 900	S	6-10000	35/45	125	4,5	550	Komb. skrå- og loddpumpe
VT-2-32	40 900	S	6-10000	35/45	125	3,2	410	Loddpumpe fra 2,7-3,2 m
VT-2-37	41 900	S	6-10000	35/45	125	3,7	425	Loddpumpe fra 3,2-3,7 m
VT-2-42	42 900	S	6-10000	35/45	125	4,2	435	Loddpumpe fra 3,7-4,2 m
VT-2-48	43 900	S	6-10000	35/45	125	4,8	450	Loddpumpe fra 4,2-4,8 m
OCMIS (Lena Maskin A/S, 2870 Dokka)								
OCT 100 K	39 510	S	1500	/80	80	1,00	ca. 150	Kompl. m/ stativ og vakuumpumpe
ROVATTI (Brødr. Frebergs Maskinforretn., Tønsberg)								
						meter vannsgyle		
TL3-80GA	31 950	S	2600	60/82	65/80	92	125	
TL4K125GA	31 700	S	3600		100/125	75	138	
TL4K100GA	37 450	S	2800	70/95	80/100	110	129	
SAMSON AGRO (Keytag Norge, 4349 Bryne. Enesalg: CIFI Innkjøpsring, Boks 32, 3107 Sem)								
Traktorpumpe 6"	40 200	S	12000	40 hk	170	4,16	350	Tillegg pr. 0,5 m (6"): kr 720,-
Traktorpumpe 6"	43 800	S	14000	60 hk	170	4,16	450	Tillegg pr. 0,5 m (8"): kr 1 380,-
Omrører: kr 2 460,-, lesserør (6"): kr 2 640,-, lesserør (8"): kr 5 040,-								
SPEED (Trejon AB, Företagsvägen 9, 911 35 Vännäsby, Sverige. Forhandlere: CF Maskin AS, Trøndelag Traktor AS, Kjell Strandheim, Antons Timber AS)								
TR50-3,5	42 200	S	8000-10000 *)/ 5000-7000 **)	35/50	139	4,0	310	
TR80-3,5	64 900	S	10000-12000 *)/ 6000-8000 **)	60/80	139	4,0	430	
TR105-3,5	73 900	S	12000-15000 *)/ 7000-10000 **)	78/105	159	4,0	480	
TRMaxi-4,0	90 200	S	10000/15000 *)/ 6000/10000 **)	60/80 (540 rpm) 78/105 (750 rpm)	159	4,0	500	
TRMaxi-4,5	91 900	S	10000/15000 *)/ 6000/10000 **)	60/80 (540 rpm) 78/105 (750 rpm)	159	4,5	500	

*) Maks. omrøringseffekt **) Maks. fyllkapasitet

Gjødselpumper – elektriske

Type- betegnelse	Pris kr	Pumpetype D=Dreiest. S=Sentrif.	Ytelse l/min.	Effekt- behov kW/hk	Pumperørets lysåpning mm	Total høyde m	Vekt kg	Merknader
AGROMILJØ (Agromiljø A/S, 4160 Finnøy. Hovedforhandler: Doda)								
AM-Doda Medi PD EL	71 600	S	1600	30 kW	6"/3,5"	60,0	480	Galv. stativ m/triangel, selvsugende
AM-Doda Ultra 150-EL	86 100	S+ egen røre- propell	5000	22 kW	6"	2,5-6,5 25 m	600	Dobbel rørefunksj., propell og dyse. Rustfritt rør og dyse.
AM-Doda Ultra 150-EL	97 400	«	6500	30 kW	6"	2,5-6,5 30 m	680 750	Kan lev. m/ flere størrelser av el- motor eller for traktordrift.
BAUER (Harald Bjerkes Eftf. A/S, Solgård 9, 1599 Moss)								
Magnum S dykkpumper:								
S 4	48 112	S	20-140	4,0	100	9,5-3,0	181	
S 5,5	48 794	S	20-160	5,5	100	12,5-3,5	190	
S 7,5	50 530	S	20-190	7,5	100	18,0-5,0	197	
S 11	64 108	S	20-220	11,0	100	20,0-5,0	267	
S 15	67 952	S	20-240	15,0	100	21,0-5,0	282	Kun 400 V
Tørroppstilte gyllepumper for elektr. eller motordrift:								
SM 3500 L4	Foersp.	S	300-4600	120,0	100	135-100	150	For tykk gylle
SM 3500 HD	Foersp.	S	300-4600	120,0	100	135-100	150	For entreprenører
DELAVAL elektriske gjødselpumper (DeLaval A/S, Boks 3250, 1401 Ski. Selges av Felleskjøpene.)								
Pumper m/ motor. Hver type pumpe finnes i tre lengder. Pumpa i lista er den lengste (3,4-4,0 m).								
ESP 11	39 416	S	3900	11,5	127	3,4-4,0	300	Ulike omrøringsmuligheter
ESP 15	44 527	S	4500	15,0	127	3,4-4,0	300	Ulike pumperammer kan velges
ESP 18	47 051	S	4800	18,5	127	3,4-4,0	300	
FLYGT senkbare gjødselpumper (Agro-Bygg og Teknikk A/S, Boks 89, 3174 Revetal)								
FJ-3127-D	50 000	S	4200	5,9/8,0	100	0,89	174	Pumper for omrøring og opplasting.
FJ-3127-YD	50 000	S	4200	5,9/8,0	100	0,89	174	Muligheter for våtkompostering m/

NØKKELDATA: GJØDSELHANDTERINGSUTSTYR

Type- betegnelse	Pris kr	Pumpetype D=Dreiest. S=Sentrif.	Ytelse l/min.	Effekt- behov kW/hk	Pumperørets lysåpning mm	Total høyde m	Vekt kg	Merknader
FJ-3153-D	73 390	S	6200	9,0/12,2	150	1,06	274	tidsstyring eller med temperatur-
FJ-3153-YD	73 390	S	6200	9,0/12,2	150	1,06	274	styring (ejektor). Velegnet for
FJ-3153-D	78 150	S	6500	13,5/18,0	150	1,06	274	tverrenner i nye fjøs.
FJ-3153-YD	78 150	S	6500	13,5/18,0	150	1,06	274	
JÆRBU (Ole G. Nord-Varhaug & Co. A/S, Boks 14, 4368 Varhaug)								
M-15	36 300	S	3-4000	15/20	100	2,5-4,5	350	Loddpumpe fra 2,5-4,5 m
ROVATTI (Brødr. Frebergs Maskinforretn., Tønsberg)								
meter vannsøyle								
SL3-106GA	23 750	S	2200	59/80	80/100	110	63	Kuttekniv + kr 8 200,-
SL3-101GA	25 150	S	2800	68/98	80/100	120	63	«
SL4K125GA	28 890	S	2800	60/82	100/160	90	85	Kuttekniv + kr 4 400,-
SL4K100GA	34 450	S	2800	70/95	100/160	110	85	«
SAMSON AGRO (Keytag Norge, Boks 168, 4349 Bryne. Enesalg i Norge: CIFI Innkjøpsring, Boks 32, 3107 Sem)								
Samson-ELM-	32 880	S	5000	10 hk	126	4,16	209	Pumpehus er utstyrt med motskjær
pumper, lodd-	34 980	S	6200	15 hk	130	4,16	330	til kutting av halm og annet mat.
pumper m/	38 220	S	8000	20 hk	130	4,16	350	Tillegg: Pr. 0,5 m ekstra: kr 770,-.
fastomrører	41 280	S	8500	25 hk	130	4,16	370	Dreibar omrører: kr 2 695,-.
«	44 100	S	10000	30 hk	130	4,16	380	Lesserør: kr 2 750,-.

Gyllespredere

Type- betegnelse	Pris kr	Gummi- dyse diam. mm	Dyse- trykk bar	Kastelengde m	Kapasitet i m ³ /t	Vekt kg	Merknader	
AGROMILJØ (Agromiljø A/S, 4160 Finnøy, Hovedforhandler: Doda)								
Spreddebredde								
AM bladspreder	21 400	Nylondyser 25,30,36, 40, 50	1,5-3,5	8-12 m	40-200	70	Slangespredersystem m/ rustfri svivel og stenge- kran, manometer, spredetabell, utskiftbare dyser. Hydr. betj. stengekran (ekstra).	
AM beitekanon	31 200	Nylondyser 25,30,36,40,50	1,5-3,5	Kastelengde: 38-60 m	40-200	130	«	
AM stripespreder 12 m	112 400	2x32 mm (rust-	1,5-4,5	Spredbr. 12 m	40-150	700	Slangespredersyst. m/ rustfri svivel og stengekran,	
AM stripespreder 15 m	125 000	2x32 mm frie	1,5-4,5	15 m	40-150	750	kubikkmåler, manometer, spredetabell. Rustfritt	
AM stripespreder 16 m	126 500	2x32 mm dyser)	1,5-4,5	16 m	40-150	800	fordelerhus er std., hydr. bommer (ekstra).	
AM stripespreder (vogn)	145 000	2x33 mm (rustfrie	1,5-4,5	Spredbr. 12 m	40-150	800	Kubikkmåler, manometer, spredetabell. Rustfritt	
12 m, Ø38		2x50 mm dyser)	0,5-3,0	Spredbr. 12 m	80-300	820	fordelerhus er std., hydr. bommer er std.	
Dryppfire nedløp for str	32 400						For stripespredervogn (krever hydr. bommer)	
AM-slangetrommel 700	30 900						Hydr. inntrekk m/ kraftig kjede, trommel 2-delt og	
AM-slangetrommel 1200	38 800						åpning i kjerne for kobling.	
AM-slangetrommel 1500	55 900						Varmgalv. ramme og trommel 700 og 1200. Varmgalv. ramme og rustfri trommel 1500.	
HMV (HMR Voss A/S, Øvre Langhaugen 38, 5700 Voss)								
Aluminiumsdyse Kjørebredde								
GM2H	21 500	20 mm	1,5-2,0	9	17-26	62	I stedet for gummidysers brukes HMV	
GM2H	21 500	25 mm	1,5-2,0	9	26-39	62	aluminiumsdyser. Spredetabell er	
GM2H	21 500	30 mm	1,5-2,0	9	39-55	62	oppsett til arbeidsbredde i stedet	
GM2H	21 500	35 mm	1,5-2,0	9	55-72	62	for kastelengde. HMV har separat	
GM2H	21 500	40 mm	1,5-2,0	9	72-85	62	innveilingsutstyr med valgfri	
GM2H	21 500	45 mm	1,5-2,0	9	85-105	62	trommelkap. for gylleslanger.	
Stripespredere:								
GM1012FM	140 000	40-65 mm	1,5-3,5	12	30-120	ca. 400	Spreddebredde 12 m	
GM1015FM	145 000	40-65 mm	1,5-3,5	15	30-150	ca. 450	Spreddebredde 15 m	
NELSON/SIME (Brødr. Frebergs Maskinforretn., Tønsberg)								
Nelson SR100	7 900	12-25	2-5	30-45	50 m ³ /t			
Nelson SR150	9 900	15-33	2-5	38-60	100 m ³ /t			
Nelson SR150	14 000	15-33	2-5	38-60	100 m ³ /t		15-28° vinkel	
Sime:								
Victory	5 950	18-32	2-5	35-52	75 m		15-27° vinkel	
Ranger	6 560	18-36	2-5	30-54	75 m			



NØKKELDATA: GJØDSELHANDTERINGSUTSTYR

Tankvogn

Type- betegnelse	Pris kr	Pumpe- type	Pumpas løfth. m	Pumpe- ytelse l/min.	Tank- størrelse liter	Spreader- type	Dekk- dimensj.	Vekt kg	Tank av: G=Glassfiber LS=Lakkert ståltank GS=Galv. ståltank
BAUER (Harald Bjerkes Eff. A/S, Solgård 9, 1599 Moss)									
Vakuumbilvogn:									
V 20	86 640	B 33	Komp-	5300	2100	Bauer bred/	15,0/55-17/10	940	GS
V 25	90 360	B 33	ressor	5300	2600	side	15,0/55-17/10	1000	GS
V 30	91 920	B 33	«	5300	3100	«	15,0/55-17/10	1060	GS
V 40	104 040	B 33	«	5300	3900	«	15,0/55-17/10	1200	GS
V 45	121 080	B 33	«	5300	4500	«	16,0/70-20/10	1340	GS
V 50	142 320	B 63	«	7100	5400	«	550/60-22,5x12	1740	GS
V 60	156 600	B 63	«	7100	6200	«	550/60-22,5x12	2000	GS
V 70	172 320	B 63	«	6500	7100	«	550/60-22,5x12	2130	GS
V 80	193 320	B 83	«	8200	8200	«	550/60-22,5x12	2210	GS
V100	271 200	B 83	«	8200	10100	«	600/55-26,5x12	3000	GS
V 60 T	194 040	B 63	«	7100	6200	«	16,0/70-20x10	2420	GS, boggi
V 70 T	205 320	B 63	«	7100	7100	«	16,0/70-20x10	2550	GS, boggi
V 80 T	230 280	B 83	«	8200	8200	«	16,0/70-20x12	2760	GS, boggi
V 100 T	344 760	B 83	«	8200	10100	«	550/60-22,5x12	4000	GS, boggi
V 120 TL	380 400	B 120	«	11870	12000	«	550/60-22,5x12	4720	GS, boggi
V 140 TL	Forespørsel	B 120	«	11870	14200	«	550/60-22,5x16	5240	GS, boggi
V 160 TL	Forespørsel	B 120	«	11870	16000	«	600/55-22,5x12	7100	GS, boggi
Kombilvogn:									
K 25	156 480	Pumpe,	7,8 bar	1600	2600	Kanon	15,0/55-17/10	1250	GS 1)
K 30	158 160	kompresor	«	«	3100	bred/side	15,0/55-17/10	1310	GS 1)
K 40	169 560	F3RD/B33K	«	«	3900	«	15,0/55-17/10	1450	GS 1)
K 45	187 200	«	«	«	4500	«	16,0/70-20/10	1590	GS 1)
K 50	218 280	Pumpe, kompr.	8,8 bar	3000	5400	«	550/60x22,5x12	2000	GS 1)
K 60	233 040	M540K/B63K	«	«	6200	«	550/60x22,5x12	2250	GS 1)
K 70	252 000	«	«	«	7100	«	550/60x22,5x12	2380	GS 1)
K 80	271 080	«	«	«	8200	«	550/60x22,5x12	2480	GS 1)
K 100	339 240	«	«	«	10100	«	600/55-26,5x12	3270	GS 1)
K 60 T	271 080	«	«	«	6200	«	16,0/70x22/10	2670	GS, boggi 1)
K 70 T	282 120	«	«	«	7100	«	16,0/70x22/10	2800	GS, boggi 1)
K 80 T	306 840	«	«	«	8200	«	16,0/70x22/10	3030	GS, boggi 1)
K 100 TL	409 200	«	«	«	10100	«	550/60x22,5/12	4270	GS, boggi 1)
K 120 TL	Forespørsel	«	«	«	12000	«	550/60x22,5/12	5020	GS, boggi 1)
K 140 TL	Forespørsel	«	«	«	14200	«	550/60x22,5/16	5540	GS, boggi 1)
1) Gyllekanon, hydr. styring alle veier (sirkel opp/ned)									
BOTNETANK (Malmø Mek. Verksted AS, Koppstadv. 208, 3178 Våle i Vestfold)									
Vakuumbilvogn:									
V 3200	87 027	Kompresor	6000						
		vakuumbilvogn	8	(9500)	3200	Alternativer	400x15,5		LS
V 4200	93 620	«	8	6000	4200	Alternativer	400x15,5		LS
V 5200	99 553	«	8	(9500)	5200	«	16,9x30		LS
V 6000	106 146	«	8	«	6000	«	16,9x30		LS
V 8000	113 398	«	8	«	8000	«	18,4x34		LS
V 10000	168 627	«	8	9500	10000	«	750/70x26		LS
Pumpetankvogn:									
S 3200	67 907	Sentrifugal	10-15	8-10000	3200	Alternativer	400x15,5		LS
S 4000	74 500	«	10-15	«	4000	«	400x15,5		LS
S 5000	85 048	«	10-15	«	5000	«	16,9x30		LS
S 6000	86 367	«	10-15	«	6000	«	16,9x30		LS
S 7000	92 960	«	10-15	«	7000	«	600x22,5		LS
S 8000	99 553	«	10-15	«	8000	Alternativer	18,4x34		LS
S 10000	141 671	«	10-15	«	10000	«	750/70x26		LS
Jettankvogn:									
J 3200	98 378	«	60	6500	3200	Kanon	400x15,5		LS
J 4200	104 683	«	60	«	4200	«	400x15,5		LS
J 5200	121 080	«	60	«	5200	«	16,9x30		LS
J 6000	124 864	«	60	«	6000	«	16,9x30		LS
J 8000	131 171	«	60	«	8000	«	18,4x34		LS
Kombilvogn:									
KJ 3200	130 540	Vakuumbilvogn	20	6500/2400	3200	«	400x15,5		LS
KJ 4200	135 814	sentrifugal	20	«	4200	«	400x15,5		LS
KJ 5200	154 275	«	20	«	5200	«	16,9x30		LS
KJ 6000	158 230	«	20	«	6000	«	16,9x30		LS
KJ 8000	164 823	«	20	«	8000	«	18,4x34		LS

Fra 10 000 liter er hydr. bremses std. Alternative hjul etter ønske. Alle tanker er en-akslede. Vi bygger tanken etter dine ønsker.

NØKKELDATA: GJØDSELHANDTERINGSUTSTYR

Type- betegnelse	Pris kr	Pumpe- type	Pumpas løfth. m	Pumpe- ytelse l/min.	Tank- størrelse liter	Spred- type	Dekk- dimensj.	Vekt kg	Tank av: G=Glassfiber LS=Lakkert ståltank GS=Galv. ståltank
FLIEGL-TYMATEK (Nyaas Maskin, Moan, 2500 Tynset)									
Fliegl-Tymatek	132 500	Vakuum	8	10000	8000	Fane	550-22,5		
Fliegl-Tymatek	153 500	«	8	10000	10000	«	550-22,5		
Fliegl-Tymatek	169 500	«	8	12000	12000	«	550-22,5		
Fliegl-Tymatek	203 700	«	8	12000	14000	«	600-22,5		
Fliegl-Tymatek	265 980	«	8	14000	18000	«	710-26,5		

(vannkjølt)

PICHON VAKUUMVOGNER (Keytag Norge, Boks 168, 4349 Bryne. Enesalg: CIFI Innkjøpsring, Boks 32, 3107 Sem)									
TCI-3	126 950	Kompressor		6500	3000	Fane	21,3R24AS	1120	GS
TCI-4	130 600	«		6500	4000	«	«	1380	GS
TCI-5	136 300	«		6500	5000	«	«	1700	GS
TCI-6	142 200	«		6500	6000	«	«	1950	GS
TCI-7	165 500	«		9000	7000	«	23,1x26AS	2650	GS
TCI-8	186 300	«		9000	8000	«	«	3250	GS
TCI-10	218 950	«		10000	10000	«	«	4100	GS
TCI-8 Boggi S	På foresp.	«		9000	8000	«	Trelleborg	4200	GS
TCI-10 Boggi S	«	«		10000	10000	«	600/55-26,5	4600	GS
TCI-8 Boggi F	«	«		9000	8000	«	«	4200	GS
TCI-10 Boggi F	«	«		10000	10000	«	«	4600	GS

S = Svingbar boggi. F = Fast boggi. Alle vogner fra 8000 l kan lev. m/ automatisk toppfyller el. automatisk sidefyller.

Std. utstyr: Hydr. brems, lykter og PTO-aksling. Alle vogner kan lev. m/ høytrykkspumpe og hydr. kanon.

REIME (Reime Agri AS, Boks 25, 4350 Nærbø)									
Standard m/ glassfibertank: *)									
Std. 4000	96 194	Sentrifugal	11	3'-8000	4000	2 faner	500/60x22,5	1100	G
Std. 6000	106 525	«	11	3'-8000	5700	«	500/60x22,5	1200	G
Standard stålvogner: *)									
Std. 5000	81 973	«	11	3'-8000	5000	«	500/60x22,5	1620	GS
Std. 7200	95 637	«	11	3'-8000	7200	«	550/60x22,5	1970	GS
Std. 9500	159 065	«	11	3'-8000	9500	«	« m/ boggi	2920	GS
Std. 12000	170 587	«	11	3'-8000	12000	«	« og brems	3110	GS

Vakuum-/kombivogner:

Reime V-4	102 292	Vakuum		6000	4000	Fane	500x22,5	1100	GS
Reime V-6	144 293	«		6000	6000	«	500x22,5	1500	GS
Reime V-9	På foresp.	«		8000	9000	«	500x22,5 m/	3700	GS
Reime V-12	«	«		8000	12000	«	boggi og brems	4200	GS
Reime K-4	128 972	Kombi		6000	4000	Fane/kanon	500x22,5	1100	GS
Reime K-6	171 739	«		6000	6000	«	500x22,5	1500	GS
Reime K-9	På foresp.	«		8000	9000	«	500x22,5 m/	3700	GS
Reime K-12	«	«		8000	12000	«	boggi og brems	4200	GS

*) Vognene kan også lev. m/ jetutstyr, be om tilbud. Stripespredere finnes i breddene 9 og 12 m, be om tilbud.

Nytt av året er gjødselnedfellere m/ std. bredde 7,0 m, be om tilbud.

SAMSON AGRO (Keytag Norge, Boks 168, 4349 Bryne. Enesalg: CIFI Innkjøpsring, Boks 32, 3107 Sem)									
PG-15	422 220	Sentrifugal	15	3'-8000	15000	Superspredere	650x30,5 boggi	5800	LS
PG-18	469 200	«	15	3'-8000	18000	«	«	6000	LS
PG-20	516 600	«	15	3'-8000	20000	«	«	6200	LS
PG-20	726 700	«	15	3'-8000	20000	«	650x30,5 trippel-	7000	LS
PG-25	771 200	«	15	3'-8000	25000	«	boggi. Hydr. avfjoret	8000	LS

Std. utstyr: Boggi m/ sving, hydr. brems, seksjonstømming, inspeksjonsluke, nivåmåler, påfyllingstrakt, PTO vidvinkelaksling og baklys.

SPEED (Trejon AB, Företagsvägen 9, 911 35 Vännäsby, Sverige. Forhandlere: CF Maskin AS, Trøndelag Traktor AS, Kjell Strandheim, Antons Timber AS)									
Speed 1-ram	249 000	Sentrifugal-	1)	10000 2)	12500	Skive/slangebom	650/65R-26,5	3400	LS
pendelboggi	266 000	pumpe bakpå	1)	10000 2)	14000	«	650/65R-26,5	3800	LS
«	293 000	vognen	1)	10000 2)	13800	«	750/55R-26,5	4000	LS
Speed 2-ram	364 000	Sentrifugal-	1)	10000 2)	12000	«	650/65R-26,5	5000	LS
styrende fjærboggi	391 000	pumpe foran	1)	10000 2)	14000	«	650/65R-26,5	5800	LS
«	470 000	på vognen	1)	10000 2)	16500	«	710/55R-34	6800	LS
Speed 2-ram	613 000	«	1)	10000 2)	16700	«	710/55R-34	7540	LS
trippelboggi m/ fjær-	630 000	«	1)	10000 2)	18000	«	710/55R-34	7740	LS
boggi og styring	645 000	«	1)	10000 2)	20000	«	710/55R-34	8240	LS

1) Pumpekranen når 3,5 m under marknivå, gjelder både side- og midtmontert kran. Kan forlenges ytterligere 0,5 m som ekstra tilbehør.

2) Pumpekranens kapasitet opp til 10 000 l/min. kommer an på konsistensen.

ØRUM (Keytag Norge, Boks 168, 4349 Bryne. Enesalg: CIFI Innkjøpsring, Boks 32, 3107 Sem)									
Ørum 4,5	122 150	Sentri-	15	5'-8000	4500	Bladspreder	16,9/14x30	1400	LS
Ørum 6	133 570	fugal	15	5'-8000	6000	«	«	1500	LS
Ørum 8	149 000	«	15	5'-8000	8000	«	23,1x18x26	2000	LS
Ørum 10	172 300	«	15	5'-8000	10000	«	«	2300	LS
Ørum 12	211 800	«	15	5'-8000	12000	«	650/65x30,5	2600	LS
Ørum 10 Boggi	276 500	«	15	5'-8000	10000	«	23,1x18x26	3000	LS
Ørum 12 Boggi	345 800	«	15	5'-8000	12000	«	650/65x30,5	3200	LS



NØKKELDATA: GJØDSELHANDTERINGSUTSTYR

Type- betegnelse	Pris kr	Pumpe- type	Pumpas løfth. m	Pumpe- ytelse l/min.	Tank- størrelse liter	Spreader- type	Dekk- dimensj.	Vekt kg	Tank av: G=Glassfiber LS=Lakkert ståltank GS=Galv. ståltank
Ørum 4,5 Jet	158 550	Høytrykks-	60	6000	4500	Bladspreader	16,9/14x30	1500	LS
Ørum 6 Jet	170 150	sentri-	60	6000	6000	«	«	1600	LS
Ørum 8 Jet	178 800	fugual	60	6000	8000	«	«	2100	LS
Ørum 10 Jet	208 700	«	60	6000	10000	«	23,1x18x26	2400	LS
Ørum 12 Jet	248 200	«	60	6000	12000	«	650/65x30,5	2700	LS

Std. utstyr: Vognpumpe med sump-/steinfelle, fanespreder, trakt og lys. Vogner over 8 000 l er hydr. bremses inkl. Alle vogner lev. m/ alt. dekkutrustning.

Boggi på Ørum-vognene er svingbar.

Gjødselporter

Type- betegnelse	Veil. pris full høyde 1) 3,0 m br. 2,6 m h 2) 3,0 m br. 3,0 m h	Ren stengeport ja/nei	Komplett m/pumpe ja/nei	Plate- tykkelse mm	Karmer av: A=Aluminium R=Rustfr.stål G=Galv.stål	Type- god- kjent	Merknader
EIKERPORTEN (Agro-Bygg & Teknikk A/S, Boks 89, 3164 Revetal)							
Eikerporten	1) 43 750	ja	nei	15 mm	Epoxy	ja	Lev. etter mål av eksisterende portåpning.
	2) 47 072	ja	nei	15 mm	industri-	ja	Valgfri høyre/venstre hengslet. For både innstøping
	1) 43 750	nei	nei	15 mm	lakkert stål	ja	og påskruing i portåpning. Valgfri høyde og bredde.
	2) 47 072	nei	nei	15 mm		ja	
REIME GJØDSELPORT (Reime Agri A/S, 4350 Nærbø)							
GP 001	1) 43 402	ja	nei	15 mm	G	ja	Kan lev. med portpumpe for omrøring
GP 001	2) 46 326	ja	nei	15 mm	G	ja	og lasting i tankvogn.
GP 001	1) 46 277	nei	nei	15 mm	G	ja	
GP 001	2) 49 315	nei	nei	15 mm	G	ja	
ØRSTA GJØDSELPORT (DeLaval A/S, Boks 3250, 1401 Ski)							
Ørsta	1) 64 661	ja	ekstra-	15 mm	Galv. og epoxy-	ja	Valgfri høyre/venstre hengslet,
gjødselport	2) 71 632		utstyr	vannfast	lakkert		valgfri høyde