

## NØKKELDATA: SKURTRESKERE

## Hvem forhandler hva:

**CLAAS:** Lantmännen Maskin A/S, Boks 157, 2051 Jessheim  
**Deutz-Fahr:** H. C. Petersen Norge A/S, Boks 659 Strømsø, 3003 Drammen  
**Fendt:** Eikmaskin A/S, Boks 61 Grefsen, 0409 Oslo

**John Deere:** Felleskjøpet Agri, Boks 64, 2041 Kløfta  
**Massey-Ferguson/Sampo Rosenlew:** Eikmaskin A/S, Boks 61 Grefsen, 0409 Oslo  
**New Holland:** A-K maskiner, 2040 Kløfta

Fabrikat/ Type	CLAAS Dominator 130	Dominator 140 HD	Dominator 150 HD	Tucano 320 CAC	Tucano 430 CAC	Lexion 510	Lexion 520	Lexion 530	Lexion 530 Montana
Skjærbredde	10 fot	(10) 12	12 (14)	16 (18)	18 (20-22)	18	18	18	18
Skjærbredde	3 000 mm	3 600	3 600	4 900	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400
Knivbredde	3 065 mm	3 665	3 665	4 965	5 465	5 465	5 465	5 465	5 465
Minste stubbehøyde	-33 mm	-84	-410	-390	-370	-0,595	-0,595	-0,595	-0,595
Største stubbehøyde	817 mm	864	1 580	1 350	1 140	1 440	1 440	1 440	1 440
Vekt av skjærebord	70-142 kg	70-142	63-109	Auto Contur/ justerbart	Auto Contur/ justerbart	Auto Contur/ aut. reg.	Auto Contur/ aut. reg.	Auto Contur/ aut. reg.	Auto Contur/ aut. reg.
10 - 40 mm	justerbart	justerbart	justerbart	justerbart	justerbart	justerbart	justerbart	justerbart	justerbart
Slagerbredde	1 060 mm	1 060	1 060	1 320	1 320+APS	1 420+APS	1 420+APS	1 420+APS	1 420+APS
Slagerdiameter	450 mm	450	450	450	450+400	600+450	600+450	600+450	600+450
Reg. av slagerhastighet	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Perifer slagbrulengde	470 mm	470	470	470	606	350+740	350+740	350+740	350+740
Areal av slagbru	0,501 m <sup>2</sup>	0,501	0,501	0,680	0,435+0,800	0,500+1,050	0,500+1,050	0,500+1,050	0,500+1,050
Areal av brufohengelse	0,230 m <sup>2</sup>	0,230	0,230	0,330	0,330	0,430	0,430	0,430	0,430
Halmristerlengde	3 900 mm	3 900	3 900	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400
Halmristerbredde	1 060 mm	1 060	1 060	1 320	1 320	1 400	1 400	1 400	1 400
Effektiv risterflate	4,15 m <sup>2</sup>	4,15 (1)	4,15 (1)	5,80 (1)	5,80 (1)	8,23 (1)	8,23 (1)	8,23 (1)	8,23 (1)
Effektiv risterflate m <sup>2</sup> /m skjærbredde	1,380	1,150	1,150	1,184	1,074	1,670	1,830	1,520	1,520
Agesåid lengde	mm								
Agesåid bredde	mm								
Total såidflate	3,00 m <sup>2</sup>	3,00	3,00	4,25	4,75	4,40	4,80	4,80	4,80
Total såidflate	mm								
m <sup>2</sup> /m skjærbredde	1,000	0,833	0,833	0,867	0,880	0,980	1,070	0,890	0,890
Volum av korntank	32 hl	32	40	65	75	73	78	86	86
Lengde vinteropplag	7 720 mm	7 720	7 720	8 331	8 731	8 630 (2)	8 830 (2)	8 830 (2)	8 830 (2)
Bredde vinteropplag	2 930 (2) mm	2 930 (2)	2 930 (2)	3 260 (2)	3 490 (2)	3 600	3 600	3 600	3 600
Høyde vinteropplag	3 740 mm	3 740	3 740	3 820	3 890	3 870	3 870	3 870	3 870
Min. bakkeklaring	400 mm	400	435	440	440	430	430	430	430
Vekt	7 940 (3) kg	8 100 (3)	8 400 (3)	10 900 (3)	12 650 (3)	14 500 (3)	14 780 (3)	15 060 (3)	15 960 (3)
Gummidim. drivhjul	23,1-26	23,1-26	23,1-26	30,5R32	30,5R32	30,5LR32	30,5LR32	800/65R32	30,5LR32
Gummidim. styrehjul	12,5/80-18 10L	12,5/80-18 10L	12,5/80-18 10L	500/65-22,5	500/60-22,5	500/70R24	500/70R24	500/70R24	500/70R24
Motorstype	Caterpillar 3056E	Caterpillar 3056E	Caterpillar 3056E	Mercedes	Mercedes	Cat - 3126B	Cat - 3126B	Cat - 3126B	Cat - 3126B
Effekt (DIN)	92/125 kW/hk	89/121	104/141	140/190	177/240	162/220	191/260	210/286	210/286
Pris	700 000 kr	890 000	915 000	1 310 000	1 390 000	1 545 000	1 700 000	1 770 000	1 940 000

A) Trinnløs regulering

1) Utstyrt m/ intensivrister

2) Uten skjærebord

3) Inkl. std. skjærebord, kutter og hytte

Dominator 140 HD, 150 HD og Tucano 320, 430 er utstyrt med 3D såidkass som kompensere for 20 % sidehelling. På de øvrige mod. kan dette lev. som ekstraststyr.

## NØKKELDATA: SKURTRESKERE

Fabrikat/ Type	CLAAS				DEUTZ-FAHR				
	Lexion 540	Lexion 560	Lexion 570 RP	Lexion 570 RP Montana	Lexion 580 RP	5435 H	5445 H	5465 H	5585 HT
Skjærebredde	20	22	22	22	25	10	10-13	11,5-15,0	16-21
Skjærebredde	6 000	6 600	6 600	6 600	7 500	3 250	3 250-4 050	3 600-4 650	4 800-6 300
Knivbredde	6 065	6 665	6 665	6 665	7 565	3 100	3 100-3 900	3 450-4 500	4 195
Minste stubbehøyde	-0,595	-0,595	-0,595	-0,595	-0,595	-200	-200	-200	-200
Største stubbehøyde	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 000	1 000	1 000	1 350
Vekt av skjærebord	Auto Contur/ aut. reg.	Auto Contur/ aut. reg.	Auto Contur/ aut. reg.	Auto Contur/ aut. reg.	Auto Contur/ aut. reg.	20-60	20-75	20-80	20-90
10 - 40 mm	1 700+APS	1 700+APS	1 700+APS	1 700+APS	1 700+APS	1 120	1 120	1 120	1 330
Slagerbredde	600+450	600+450	600+450	600+450	600+450	500	500	500	500
Slagerdiameter	A	A	A	A	A	mek.	el.	el.	el.
Reg. av slagerhastighet	350+740	350+740	350+740	350+740	350+740	470	470	470	766 L)
Perifer slagbrulengde	0,600-1,260	0,600-1,260	0,600-1,260	0,600-1,260	0,600-1,260	0,510	0,510	0,510	0,410 + 0,851
Areal av slagbru	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,224	0,224	0,224	
Areal av bruforlengelse	4 400	4 400	2 rotorer	2 rotorer	2 rotorer	3 450	3 750	3 750	4 210
Halmristerlengde	1 700	1 700	2 rotorer	2 rotorer	2 rotorer	1 120	1 120	1 120	1 330
Halmristerbredde	9,85 l)	9,85 l)	4,80	4,80	5,80	4,26	4,80	4,80	5,60
Effektiv risterflate	1,640	1,490	0,720	0,720	0,770	1,310	1,330	1,190	1,167
Effektiv risterflate						1 600	1 800	1 800	1 600
m <sup>2</sup> /m skjærebredde						1 080	1 080	1 080	1 330
Agnesåld lengde						3,00	3,40	3,40	4,10
Agnesåld bredde						0,920	0,940	0,840	0,854
Total såldflate	5,80	5,80	5,10	5,10	5,80	33	37	42	85
Total såldflate m <sup>2</sup> /m skjærebredde	0,970	0,880	0,770	0,770	0,770	6 850	7 050	7 050	9 050
Volum av korntank	86	105	105	96	105	3 900	2 950	2 950	3 504
Lengde vinteropplag	8 830 l)	8 830 l)	8 830 l)	8 830 l)	8 830 l)	3 600	3 600	3 600	3 970
Bredde vinteropplag	3 900	3 900	3 870	3 870	3 870	430	430	430	430
Høyde vinteropplag	3 870	3 870	430	430	430	5 700	6 200	7 100	12 650
Min. bakkeklaring	15 850 l)	16 550 l)	17 400 l)	18 300 l)	18 850 l)	18,4R34	520/70-34	600/65R34	650/65-38
Vekt	800/65R32	900/60R32	900/60R32	30,5LR32	900/60R32	360/70R20	360/70R20	420/65R20	480/65-24
Gummimid. drivhjul	500/70-24	600/55-26,5	600/55-26,5	500/70R24	600/55-26,5	Sisu diesel 44 ET	Sisu diesel 44 ET	Sisu diesel 66 ET	Sisu Diesel ET
Gummimid. styrehjul	Cat - 3126B	Cat - C10	Cat - C12	Cat - C12	DaimlerChr.OM502LA	74/100	110/150	110/150	184/250
Motorstype	210/286	250/340	292/397	292/397	340/462	På foresp.	På foresp.	På foresp.	På foresp.
Effekt (DIN)	1 800 000	2 240 000	2 493 000	2 490 000	2 680 000				
Pris									

1) Med ekstra TS-slager

A) Trinnløs regulering

1) Utstyrt med multifinger separator 2) Uten skjærebord

3) Inkl. std. skjærebord og kutter

- Claas Lexion/Tucano lev. m/CEBIS styringssystem. Systemet foretar automatisk innstilling av alle treskefunksjoner. CEBIS kan lev. m/ printer, kortleser og GPS.

Som ekstrastyr kan treskeme lev. med 3D såldkasse, som kompenserer for 20 % sidehelling.

- Claas Lexion Montana er bakketresker m/ avvatring 17 grader sideveis og 6 grader i kjøretretningen. Automatisk justering av skjærebordsvinkel i kjøretretningen, differensialspærre, elektronisk girkasse med to gir, som hvert gir har en automatisk høy/lav serie, som automatisk justeres etter belastning.

- Claas Lexion 570/600 RP har Jet Stream såldkasse med ennå større kapasitet.

## NØKKELDATA: SKURTRESKERE

Type	DEUTZ-FAHR				FENDT					
	5660 HTS	5690 HTS	5695 HTS	5180 E	5220 E	5250 E	5250 E AL	6250 E	5270 C	5270 C AL
Skjærebredde	18	24	24	14	16	18	18	18	18	18
Skjærebredde	5 426	7 235	7 235	4 350	4 950	5 550	5 550	5 500	5 500	5 550
Knivbredde	5 415	7 220	7 220	4 200	4 800	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400
Minste stubbehøyde	-170	-170	-170	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
Største stubbehøyde	1 350	1 350	1 350	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 320	1 320
Vekt av skjærebord 10 - 40 mm	25-90	30-100	30-100	1 340	1 340	1 340	1 340	1 600	1 340	1 340
Slagerbredde	1 270	1 520	1 520	600	600	600	600	600	600	600
Slagerdiameter	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Reg. av slagerhastighet	el.	el.	el.	el. hydr.	el. hydr.	el. hydr.	el. hydr.	el. hydr.	el. hydr.	el. hydr.
Perifer slagbrulengde	mm	mm	mm	630	630	630	630	630	630	630
Areal av slagbru	m <sup>2</sup>	0,950 + 0,810	1,130 + 0,970	0,83	0,83	0,83	0,83	0,99	1,29	1,29
Areal av bruforlengelse	m <sup>2</sup>			0,09	0,09	0,09	0,09	0,11		
Halmristerlengde	mm	4 400	4 400	4 260	4 260	4 260	4 260	4 260	4 256	4 256
Halmristerbredde	mm	1 270	1 520	1 340	1 340	1 340	1 340	1 600	1 340	1 340
Effektiv risterflate	m <sup>2</sup>	5,60	6,70	6,72	6,72	6,72	6,72	8,00	6,72	6,72
Effektiv risterflate m <sup>2</sup> /m skjærebredde		1,037	0,931	1,60	1,40	1,24	1,24	1,48	1,24	1,24
Agnesåld lengde	mm	1 830	1 830	1 963	1 963	1 963	1 963	1 963	1 963	1 963
Agnesåld bredde	mm	1 270	1 520	1 340	1 340	1 340	1 340	1 600	1 340	1 340
Total såldflate	m <sup>2</sup>	5,25	6,32	6,32	4,67	4,67	4,67	5,58	4,67	4,67
Total såldflate m <sup>2</sup> /m skjærebredde		0,972	0,878	1,11	0,97	0,86	0,86	1,03	0,86	0,86
Volum av korntank	hl	75	85	85	70	70	70	75	90	82
Lengde vinteropplag	mm	9 240	9 240	9 240	8 370	8 370	8 370	8 910	8 370	8 370
Bredde vinteropplag	mm	3 425	3 585	3 585	3 280	3 280	3 280	3 560	3 585	3 540
Høyde vinteropplag	mm	3 990	3 990	3 990	3 950	3 950	4 000	4 000	4 000	4 000
Min. bakkeklaring	mm			480	480	480	480	480	480	480
Vekt	kg	13 170	13 890	13 890	9 700	10 100	10 300	11 400	12 450	12 950
Gummimid. drivhjul		800/65-32	800/65-32	800/65-32	620/75R30	620/75R30	65/75R32	65/75R32	800/65R32	650/75R32
Gummimid. styrethjul		500/60-22,5	500/60-22,5	500/60-22,5	16,0/70-20	16,0/70-20	460/70R24	460/70R24	460/70R24	460/70R24
Motorstype		Deutz 2013 DCR	Deutz 2013 DCR	Deutz 1013 TIC	Iveco NEF 5,8	Iveco NEF 5,8	Iveco NEF 5,8	Iveco NEF 5,8	Sisu 74 ETA	Sisu diesel 74 ETA
Effekt (DIN)	kW/hk	191/260	235/320	235/320	128/176	165/225	180/245	186/255	202/275	202/275
Pris	kr	På foresp.	På foresp.	På foresp.	1 164 930	1 301 930	1 384 460	1 511 820	1 760 770	1 917 070

## NØKKELDATA: SKURTRESKERE

Type	FENDT				JOHN DEERE					
	6300 C	6300 C AL	8370 P	8370 P AL	8400 P	8400 P AL	1450 CWS	W540	W540 HM	W550 HM
Skjærebredde	20	20	22	22	25	25	14-18	16-18	16-18	18-22
Skjærebredde	6 150	6 150	6 800	6 800	7 700	7 850	4 300-5 500	4 500-5 500	4 500-5 500	4 500-5 500
Knivbredde	6 000	6 000	6 800	6 800	7 700	7 700				
Minste stubbehøyde	-50	-50	-130	-130	-130	-130	-200	-200	-200	-200
Største stubbehøyde	1 320	1 320	1 340	1 340	1 340	1 340	1 500	1 500	1 500	1 500
Vekt av skjærebord 10 - 40 mm	kg						justerbart	justerbart	justerbart	justerbart
Slagerbredde	1 600	1 600	1 680	1 680	1 680	1 680	1 300	1 400	1 400	1 400
Slagerdiameter	600	600	600	600	600	600	610	660	660	660
Reg. av slagerhastighet	el. hydr.	el. hydr.	el. hydr.	el. hydr.	el. hydr.	el. hydr.	el.	automat/el.	automat/el.	automat/el.
Perifer slagbrulengde	630	630	630	630	630	630	600	750	750	750
Areal av slagbru	1,53	1,53	1,06	1,06	1,06	1,06	0,77	1,05	1,05	1,05
Areal av bruforlengelse	m <sup>2</sup>									
Areal av bruforlengelse	m <sup>2</sup>	4 256	4 256	4 500	4 500	4 500	3 750	4 600	4 600	4 600
Halmristerlengde	mm	1 600	1 600	1 680	1 680	1 680	1 300	1 400	1 400	1 400
Halmristerbredde	mm	800	800	900	900	900	5,00	8,76 1)	8,76 1)	8,76 1)
Effektiv risterflate	m <sup>2</sup>	1,33	1,33	1,48	1,48	1,29	1,12-0,88	1,95-1,59 1)	1,95-1,59 1)	1,95-1,59 1)
Effektiv risterflate m <sup>2</sup> /m skjærebredde										
Agnesåid lengde	mm	1 963	1 963	1 800	1 800	1 800				
Agnesåid bredde	mm	1 600	1 600	1 680	1 680	1 680	1 300	1 400	1 400	1 400
Total såidflate	m <sup>2</sup>	5,58	5,58	5,30	5,30	5,30	4,60	4,20 2)	4,20 2)	4,20 2)
Total såidflate m <sup>2</sup> /m skjærebredde										
Volum av korntank	hl	90	82	95	95	105	60	75	75	75
Lengde vinteropplag	mm	8 910	8 910	8 068	8 068	8 068	7 965	8 450	8 450	8 450
Bredde vinteropplag	mm	3 850	3 815	3 820	3 820	3 820	3 650	3 500 3)	3 500 3)	3 500 3)
Høyde vinteropplag	mm	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	3 855	3 940 3)	3 940 3)	3 940 3)
Min. bakkeklaring	mm	480	480	497	497	497	470			
Vekt	kg	13 650	14 150	15 550	15 500	16 320	10 500 4)	12 580 4)	13 220 4)	13 870 4)
Gummidim. drivhjul		800/65R32	650/75R32	800/65R32	800/65R32	800/65R32	650/65R32	800/65R32	800/65R32	800/65R32
Gummidim. styrehjul		460/70R24	460/70R24	500/60R26,5	500/60R26,5	500/65R26,5	440/65R24	540/65R30	540/65R30	540/65R30
Motorstype		Sisu diesel 84 ETA	Sisu diesel 84 ETA	Sisu diesel 84 ETA	Sisu diesel 84 ETA	Sisu diesel 84 ETA	JD 6,8 L	JD 6,8 L	JD 6,8 L	JD 6,8 L
Effekt (DIN)	kW/hk	225/305	225/305	250/340	250/340	285/387	158/216	191/255 5)	191/255 5)	217/290 5)
Pris	kr	1 975 690	2 134 420	2 148 280	2 285 280	2 414 180	1 078 900	1 464 500	1 563 500	1 662 400

- 1) Inkl. Power separator
- 2) Quadro Flow renseverk i till.
- 3) Std. dekk
- 4) Inkl. skjærebord
- 5) + 30 hk w/ tømning
- 6) 2 stk. rotorer
- 7) Std. m/ AutoTrac forberedt, Harvest Smart og Prodrive

## NØKKELDATA: SKURTRESKERE

Fabrikat Type	JOHN DEERE										MASSEY-FERGUSON/SAMPO ROSENLEW				
	W650 HM	W660 HM	T550 HM	T560 HM	T560i HM 7)	T660 HM	T670 HM	C670 HM	MF/SR 2035 HT	MF/SR 2045 Tornado	MF/SR 2065 HT	MF/SR 2085 TS			
Skjærebredde	18-22	20-25	18-22	18-25	18-25	22-25	22-30	22-30	10	12	13	14			
Skjærebredde	5 500-6 700	6 100-7 600	5 500-6 700	5 500-7 600	5 500-7 600	6 700-7 600	6 700-9 150	6 700-9 150	3 250	3 600	4 050	4 350			
Knivbredde									3 100	3 450	3 900	4 200			
Minste stubbehøyde	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200			
Største stubbehøyde	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000			
Vekt av skjærebord															
10 - 40 mm	justerbart	justerbart	justerbart	justerbart	justerbart	justerbart	justerbart	justerbart	20-60	20-75	20-80	20-90			
Slagerbredde	1 670	1 670	1 400	1 400	1 400	1 670	1 400	1 400	1 120	1 120	1 120	1 120			
Slagerdiameter	660	660	660 x 2	660 x 2	660 x 2	660 x 2	660 x 2	660	500	500	500	500			
Reg. av slagerhastighet	automat./el.	automat./el.	automat./el.	automat./el.	automat./el.	automat./el.	automat./el.	el.	el.	el.	el.	el.			
Perifer slagmulengde	750	750	1 678	1 678	1 678	1 678	750	750	470	470	470	760 1)			
Areal av slagbru	1,25	1,25	1,05+1,30	1,05+1,30	1,05-1,30	1,25-1,56	1,25+1,56	1,05	0,510	0,510	0,510	0,850			
Areal av brutfortengelse	0,67	0,67	0,45	0,45	0,45	0,55	0,55	0,55	0,224	0,224	0,224	0,224			
Halmristerlengde	4 600	4 600	3 250	3 250	3 250	3 250	3 400 6)	3 400 6)	3 450	3 750	3 750	3 750			
Halmristerbredde	1 670	1 670	1 300	1 300	1 300	1 670	1 670	1 670	1 120	1 120	1 120	1 120			
Effektiv risterflate	10,45 1)	10,45 1)	7,30	7,30	7,30	8,76	8,76	4,26	4,80	4,80	4,80	4,80			
Effektiv risterflate															
m <sup>2</sup> /m skjærebredde									1,37	1,39	1,23	1,14			
Agnesåld lengde									1 600	1 800	1 800	1 800			
Agnesåld bredde									1 080	1 080	1 080	1 080			
Total såldflate	1 670	1 670	1 400	1 400	1 400	1 670	1 400	1 400	3,00	3,40	3,40	3,40			
Total såldflate	4,95 1)	4,95 2)	4,20 2)	4,20 2)	4,20 2)	4,95 1)	4,20 2)	4,20 2)	3,00	3,40	3,40	3,40			
m <sup>2</sup> /m skjærebredde									0,97	0,99	0,87	0,81			
Volum av korntank	80	90	80	100	100	110	100	100	33	37	42	52			
Lengde vinteropplag	8 450	8 450	8 450	8 450	8 450	8 450	8 450	7 600	6 850	7 050	7 050	7 550			
Bredde vinteropplag	3 500 3)	3 770 3)	3 770 3)	3 770 3)	3 770 3)	3 770 3)	3 770 3)	3 500 3)	2 850	2 950	2 950	2 950			
Høyde vinteropplag	3 940 3)	3 940 3)	3 940 3)	3 940 3)	3 940 3)	3 940 3)	3 940 3)	3 940 3)	3 600	3 600	3 600	3 650			
Min. bakkeklaring									430	430	430	430			
Vekt	14 170 4)	14 250 4)	13 380 4)	13 690 4)	13 690 4)	14 250 4)	14 960 4)	16 230	6 000	6 800	7 700	8 600			
Gummidim. drivhjul	800/65R32	860/65R32	860/65R32	860/65R32	860/65R32	860/65R32	860/65R32	800/65R32	18,4R38	600/65R34	600/65R34	600/65R34			
Gummidim. styrehjul	540/65R30	540/65R30	540/65R30	540/65R30	540/65R30	540/65R30	540/65R30	540/65R30	360/70R20	360/70R20	420/65R20	420/65R20			
Motorstype	JD 9,0 L	JD 9,0 L	JD 6,8 L	JD 9,0 L	JD 9,0 L	JD 9,0 L	JD 9,0 L	JD 9,0 L	JD 9,0 L	AgcoSisu 44CAT-2V	AgcoSisu 44CAT-2V	AgcoSisu 44CTA-2V			
Effekt (DIN)	239/320 5)	260/350 5)	217/290 5)	262/350 5)	262/350 5)	262/350 5)	299/400 5)	299/400 5)	88/120	110/150	113/155	137/185			
Pris	1 706 300	1 964 300 4)	1 776 500	1 890 000	2 040 400	1 984 500 4)	2 154 300	2 326 600	720 000	734 000	930 000	1 020 000			

1) Inkl. Power separator

2) Quadro Flow renseverk i till.

3) Std. dekk

4) Inkl. skjærebord

5) + 30 hk v/ tømning

6) 2 stk. rotor

7) Std. m / AutoTrac forberedt, Harvest Smart og Prodrive

1) Med ekstra slager

2) Avtvingning av hele treskeren både sideveis og i lengderetning er std., 4-hjulstrekk er std.

3) Avtvingning av hele treskeren er std.

Powerflow skjærebord er std. for MF Centora. Powerflow skjærebord kan lev. til MF Beta.

## NØKKELDATA: SKURTRESKERE

## MASSEY-FERGUSON/SAMPO ROSENLEW

Fabrikat/ Type	SR 3045 C	MF/SR SR 3065 L	MF/SR SR 3085 Superior	MF 7240 Activa	MF 7244 Activa	MF 7245 Activa	MF 7245 AL Activa	MF 7246 Activa	MF 7260 Beta	MF 7260 AL-4 Beta 2)	MF 7270 Beta
Skjærebredde	15	16	17	14	16	18	18	18	18	18	20
Skjærebredde	4 650	4 950	5 250	4 350	4 950	5 550	5 550	5 500	5 500	5 550	6 150
Knivbredde	4 500	4 800	5 100	4 200	4 800	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	6 000
Minste stubbehøyde	-200	-200	-200	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
Største stubbehøyde	1 300	1 300	1 300	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 320	1 320	1 320
Vekt av skjærebord											
10 - 40 mm											
Slagerbredde	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 600	1 340	1 340	1 600
Slagerdiameter	500	500	500	600	600	600	600	600	600	600	600
Reg. av slagerhastighet	el.	el.	el.	el. hydr.	el. hydr.	el. hydr.	el. hydr.	el. hydr.	el. hydr.	el. hydr.	el. hydr.
Perifer slagbrulengde	460	460	760 1)	630	630	630	630	630	630	630	630
Areal av slagbru	0,620	0,620	1,030	0,830	0,830	0,830	0,990	0,990	1,290	1,290	1,530
Areal av bruforlengelse	0,420	0,420	0,420	0,090	0,090	0,090	0,090	0,110			
Halmristerlengde	3 690	3 990	3 990	4 260	4 260	4 260	4 260	4 260	4 256	4 256	4 256
Halmristerbredde	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 600	1 340	1 340	1 600
Effektiv risterflate	5,80	6,30	6,30	6,72	6,72	6,72	6,72	8,00	6,72	6,72	8,00
Effektiv risterflate											
m <sup>2</sup> /m skjærebredde	1,29	1,31	1,24	1,60	1,40	1,24	1,24	1,48	1,24	1,24	1,33
Agnesåid lengde	1 630	1 630	1 630	1 963	1 963	1 963	1 963	1 963	1 963	1 963	1 963
Agnesåid bredde	1 280	1 280	1 280	1 340	1 340	1 340	1 340	1 600	1 340	1 340	1 600
Total såldflate	4,10	4,10	4,10	4,67	4,67	4,67	4,67	5,58	4,67	4,67	5,58
Total såldflate											
m <sup>2</sup> /m skjærebredde	0,91	0,85	0,80	1,11	0,97	0,86	0,86	1,03	0,86	0,86	0,93
Volum av korntank	52	65	81	52	70	70	70	75	90	82	90
Lengde vinteropplag	7 500	7 800	8 020	8 370	8 370	8 370	8 370	8 910	8 370	8 370	8 910
Bredde vinteropplag	3 500	3 700	3 700	3 280	3 280	3 280	3 280	3 560	3 585	3 540	3 850
Høyde vinteropplag	3 950	3 950	3 950	3 950	3 950	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Min. bakkeklaring	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480
Vekt	11 230	11 700	12 600	9 700	10 100	10 300	10 300	11 400	12 450	12 950	13 650
Gummidim. drivhjul	650/65R38	800/65R32	800/65R32	620/75R30	620/75R30	650/75R32	650/75R32	650/75R32	800/65R32	650/75R32	800/65R32
Gummidim. styrehjul	480/65R24	480/65R24	480/65R24	16,0/70-20	16,0/70-20	460/70R24	460/70R24	460/70R24	460/70R24	460/70R24	460/70R24
Motortype	AgcoSisu 66CTA-2V	AgcoSisu 66CTA-2V	AgcoSisu 66CTA-2V	Iveco NEF 5,8	Iveco NEF 5,8	Iveco NEF 5,8	Iveco NEF 5,8	Iveco NEF 5,8	Sisu diesel 74 ETA	Sisu diesel 74 ETA	Sisu diesel 84 ETA
Effekt (DIN)	137/185	153/210	184/250	128/176	165/225	180/245	180/245	186/255	202/275	202/275	225/305
Pris	1 060 000	1 255 000	1 425 000	1 164 930	1 301 450	1 384 460	1 601 720	1 511 820	1 760 770	1 917 070	1 975 690

- 1) Med ekstra slager
  - 2) Avvotring av hele treskeren både sideveis og i lengderetning er std., 4-hjulstrekk er std.
  - 3) Avvotring av hele treskeren er std.
- Powerflow skjærebord er std. for MF Centora. Powerflow skjærebord kan lev. til MF Beta.

## NØKKELDATA: SKURTRESKERE

Type	MASSEY-FERGUSON/SAMPO ROSENLEW				NEW HOLLAND				CSX 7040 SL	CSX 7050 SL
	MF	MF	MF	MF	MF	MF	MF	MF		
Skjærbredde	20	22	25	25	12	15	17	17		
Skjærbredde	6 150	6 800	7 700	7 700	3 660-4 570	3 960-4 570	3 960-5 180	3 960-5 180		
Knivbredde	6 000	6 800	7 700	7 700	3 660-4 570	3 960-4 570	3 960-5 180	3 960-5 180		
Minste stubbehøyde	-50	-130	-130	-130	-90	-130	-256	-256		
Største stubbehøyde	1 320	1 340	1 340	1 340	1 520	1 600	1 505	1 505		
Vekt av skjærebord										
10 - 40 mm										
Slagerbredde	1 600	1 680	1 680	1 680	1 040	1 300	1 320	1 320		
Slagerdiameter	600	600	600	600	607	607	607	607		
Reg. av slagerhastighet	el. hydr.	el. hydr.	el. hydr.	el. hydr.	el. hydr.	el. var.	el. var.	el. var.		
Perifer slagbrullengde	630	630	630	630	600	600	600	600		
Areal av slagbru	1 530	1 060	1 06	1 06	0,62	0,62	1,70 2)	1,70 2)		
Areal av bruforlengelse	0 300	0 300	0 300	0 300	0 32	0 300	0 300	0 300		
Halmristerlengde	4 256	4 500	4 500	4 500	3 780	3 300	3 450	3 450		
Halmristerbredde	1 600	1 680	1 680	1 680	1 040	1 300	263 5)	263 5)		
Effektiv risterflate	8 00	9 90	9 90	9 90	4 00	4 36	6 23	6 23		
Effektiv risterflate										
m <sup>2</sup> /m skjærbredde	1,33	1,48	1,29	1,29	1,10	0,92 2)	1,17 2)	1,17 2)		
Agesåld lengde	1 963	1 800	1 800	1 800						
Agesåld bredde	1 600	1 680	1 680	1 680						
Total såldflate	5 58	5 30	5 30	5 30	3 29	4 13	4 32	4 32		
Total såldflate										
m <sup>2</sup> /m skjærbredde	0,93	0,79	0,69	0,69	0,90	0,87	0,81	0,81		
Volum av korn tank	82	95	105	95	40	52	75	75		
Lengde vinteropplag	8 910	8 068	8 068	8 068	7 640	7 640	8 490	8 490		
Bredde vinteropplag	3 815	3 820	3 820	3 820	3 190	3 360	3 443	3 443		
Høyde vinteropplag	4 000	4 000	4 000	4 000	3 931	3 995	3 960	3 960		
Min. bakkeklaring	480	497	497	497	450	450	600	600		
Vekt	14 150	15 550	16 320	16 320	7 600	8 720	11 650	11 650		
Gummidiim. drivhjul	650/75R32	650/75R32	800/65R32	800/65R32	620/75R26	650/75R26	800/65R32	800/65R32		
Gummidiim. styrehjul	460/70R24	500/65R26,5	500/65R26,5	500/65R26,5	13,0/70-18	13,0/65-18	460/70R24	460/70R24		
Motorstype	Sisu diesel 84 ETA	Sisu diesel 84 ETA	Sisu diesel 84 ETA	Sisu diesel 84 ETA	NEF 6,8	NEF 6,8	NEF 6,8	NEF 6,8		
Effekt (DIN)	225/305	250/340	285/387	285/387	/175	/223	/242	/272		
Pris	kr	2 134 420	2 148 280	2 285 280	939 400 1*)	1 136 468 1)2)4*)	1 262 200 1)2)3)4*)	1 313 200 1)2)3)4*)		

- 1) Med hydrostatisk transmisjon  
 2) Med rotorseparator  
 3) Med differensialspærre  
 4) Autofloat av skjærebord  
 5) Bredde per halmrister
- \*) Selvvatrende oversåld  
 \*\*) Selvvatrende såldkasse  
 \*\*\*) Avvatrende maskin og oversåld

NEW HOLLAND		CSX 7050 Laterale	CSX 7060 SL	CSX 7060 Laterale	CSX 7080 SL	CSX 7080 Laterale	CSX 8040 SL	CSX 8050 SL	CX 8090 SL
Type		17	17	17	20	20	20	20	24
Skjærebredde	fot	17	17	17	20	20	20	20	24
Skjærebredde	mm	3 960-5 180	5 180-6 100	5 180-6 100	5 180-6 100	5 180-6 100	4 750-7 320	4 750-7 320	6 100-7 320
Knivbredde	mm	3 960-5 180	5 180-6 100	5 180-6 100	5 180-6 100	5 180-6 100	4 750-7 320	4 750-7 320	6 100-7 320
Minste stubbehøyde	mm	-256	-256	-256	-256	-256	-350	-350	-350
Største stubbehøyde	mm	1 505	1 505	1 505	1 505	1 505	1 600	1 600	1 600
Vekt av skjærebord									
10 - 40 mm	kg								
Slagerbredde	mm	1 320	1 320	1 320	1 560	1 560	1 320	1 320	1 560
Slagerdiameter	mm	607	607	607	607	607	750	750	750
Reg. av slagerhastighet	el. var.	el. var.	el. var.	el. var.	el. var.	el. var.	el. var.	el. var.	el. var.
Perifer slagbrulengde	mm								
Areal av slagbru	m <sup>2</sup>	1,70 2)	1,70 2)	1,70 2)	1,04 2)	1,04 2)	2,11 2)	2,11 2)	2,54 2)
Areal av brutforlengelse	m <sup>2</sup>								
Halmristerlengde	mm	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	3 670	3 670	3 670
Halmristerbredde	mm	263 5)	263 5)	263 5)	262 5)	262 5)	1 320	1 320	1 580
Effektiv risterflate	m <sup>2</sup>	6,23	5,39	5,39	6,45	6,45	4,94	4,94	6,00
Effektiv risterflate	m <sup>2</sup> /m skjærebredde	1,17 2)	1,17 2)	1,17 2)	1,00 2)	1,00 2)	0,78 2)	0,78 2)	0,78 2)
Agnesåld lengde	mm								
Agnesåld bredde	mm								
Total såldflate	m <sup>2</sup>	4,32	4,32	4,32	5,21	5,21	5,40	5,40	6,50
Total såldflate									
m <sup>2</sup> /m skjærebredde		0,81	0,81	0,81	0,82	0,82	0,86	0,86	0,86
Volum av korntank	hl	75	75	75	90	90	95	95	100
Lengde vinteropplag	mm	8 490	8 490	8 490	8 490	8 490	9 010	9 010	9 010
Bredde vinteropplag	mm	3 443	3 443	3 443	3 724	3 724	3 700	3 700	3 700
Høyde vinteropplag	mm	3 960	3 960	3 960	3 960	3 960	3 920	3 920	3 920
Min. bakkeklaring	mm	600	600	600	600	600	570	570	570
Vekt	kg	12 000	11 650	12 000	12 400	12 850	14 300	14 300	15 800
Gummidim. drivhjul		800/65R32	800/65R32	800/65R32	800/65R32	800/65R32	800/65RR32	800/65RR32	900/60R32
Gummidim. styrehjul		460/70R24	460/70R24	460/70R24	460/70R24	460/70R24	540/65R24	540/65R24	540/70R30
Motorstype		NEF 6,8	Iveco Cursor9 8,71	Iveco Cursor9 8,71	Iveco Cursor9 8,71	Iveco Cursor9 8,71	Iveco Cursor9 8,71	Iveco Cursor9 8,71	Iveco Cursor10 10,31
Effekt (DIN)	kW/hk	/273	/303	/303	/333	/333	/318	/364	/455
Pris	kr	1 426 800 1)2)3)4)****)	1 356 200 1)2)3)4)*)	1 465 400 1)2)3)4)****)	1 520 800 1)2)3)4)*)	1 635 400 1)2)3)4)****)	1 519 800 1)2)3)4)****)	1 621 900 3)4)	2 039 800 1)2)3)4)****)

- 1) Med hydrostatisk transmisjon \*) Selvavtrende oversåld  
 2) Med rotorseparator \*\*) Selvavtrende såltdkasse  
 3) Med differensialspærre \*\*\*) Avtrende maskin og oversåld  
 4) Autofloat av skjærebord  
 5) Bredde per halmrister

## NØKKELDATA: KORNTØRKER

Type- betegnelse	Dimensjon				Kapasitet i tonn korn tørket 4% pr. time	Varmebehov kW/time	Pris kroner (std. versj. eks. mva.)	Merknader
	Rominn- hold m <sup>3</sup>	Høyde cm	Bredde cm	Dybde cm				
<b>AKRON K-100 og K-200, KONTINUERLIG TØRKE (Ole Chr. Bye A/S, 1890 Rakkestad)</b>								
K-102		350	113	160	1,0	70	77 448	Komplett m/ el-styring og
K-103		450	113	160	1,5	90	90 926	TA 400 fuktighetsstyring.
K-104		550	113	160	2,0	117	99 666	«
K-105		650	113	160	2,5	160	113 664	«
K-203		450	200	210	3,0	140	141 250	Komplett m/ el-styring og
K-204		550	200	210	4,0	190	159 600	TA 400 fuktighetsstyring. Det lev.
K-205		650	200	210	5,0	230	178 300	større tørker av samme mod.
K-206		750	200	210	6,0	280	187 425	«
<b>ANTTI MEGA, SIRKULERENDE SATSTØRKE (Westreng Maskinforretning AS, 1940 Bjørkelangen)</b>								
22 M	29,3	662	300	340	6,3	318	147 800	Lev. m/ full automatikk, el-styring
23 M	36,3	778	300	340	7,7	433	153 900	og fuktighetsstyring. Størrelser
33 M	42,1	893	300	340	8,6	488	185 100	opptil 60 m <sup>3</sup> . Kan også lev. som
34 M	49,3	1008	300	340	11,0	636	194 600	undertrykkstørke.
44 M	54,9	1123	300	340	13,5	751	220 000	
<b>ANTTI XL, SIRKULERENDE SATSTØRKE (Westreng Maskinforretning AS, 1940 Bjørkelangen)</b>								
22 XL	17,0	692	300	210	4,2	244	87 500	Tørkene lev. m/ full automatikk
23 XL	20,5	785	300	210	4,8	278	91 600	og el-styring, samt fuktighets-
33 XL	23,8	904	300	210	5,4	318	107 000	styring. Antti lev. også tørkehus
44 XL	27,2	1022	300	210	7,7	433	118 200	og utendørsiloer.
<b>ARSKA SUPERWAGON, MOBIL TØRKE (Westreng Maskinforretning AS, 1940 Bjørkelangen)</b>								
AR 137	13,7	På foresp.	På foresp.	På foresp.	6,1	153	251 140	Fylles og tømnes med kopp-
AR 159	15,9	«	«	«	7,0	183	246 900	elevatorer.
AR 196	19,6	«	«	«	8,0	215	298 060	
AR 218	21,8	«	«	«	8,4	235	295 480	
AR 254	25,4	«	«	«	9,0	263	331 250	
AR 299	29,9	«	«	«	10,4	293	339 450	
<b>DAN-CORN FARM FANS, MOBIL TØRKE (Westreng Maskinforretning AS, 1940 Bjørkelangen)</b>								
DC 12 CE	9,0	472	240	672	13-24	650	378 500	
DC 163 CE	12,0	472	240	799	16-31	800	487 300	
DC 283 CE	24,0	472	240	1160	28-54	1400	703 000	
<b>MEPU MOBIL TØRKE, SIRKULERENDE SATSTØRKE (Akershus Traktor A/S, 2050 Jessheim)</b>								
M 150	12,0	630	287	623	2,3	310	419 000	Vi forhandler også stasjonære tørker
M 180	16,0	680	287	623	2,9	310	439 000	og div. lagersystemer. Mobiltørkene
M 205	18,0	730	287	623	3,2	400	478 000	lev. ferdig monterte og klare til bruk,
M 240	21,0	790	287	623	3,9	400	507 000	inkl. automatikk.
M 300	27,0	950	287	623	4,9	500	På foresp.	
<b>SVEGMA 2000, SATSTØRKE MED RULLERING (Ole Chr. Bye A/S, 1890 Rakkestad)</b>								
2004	8,2	460	200	300	1,6	90	73 573	Lev. std. m/ synkesone, utmaterbunn
2005	9,6	510	200	300	2,0	110	80 937	og råluftskasse. Kan også lev. som
2006	11,0	563	200	300	2,1	130	88 440	dobbelttørke. Rulleringsautomatikk og
2007	12,4	615	200	300	2,9	150	95 943	vektstyring er ekstrautstyr.
2008	13,8	668	200	300	3,0	170	105 392	
2009	15,2	720	200	300	3,3	190	112 895	
2010	18,5	825	200	300	3,5	210	116 229	
<b>SVEGMA 2100, KONTINUERLIG TØRKE (Ole Chr. Bye A/S, 1890 Rakkestad)</b>								
2107 I	12,6	673	198	349	5,1	202	195 984	Lev. std. m/ 1 stk. synkeseksjon,
2108 I	13,9	725	198	349	6,1	245	209 712	variabel kjølesone (fra 2108) og
2109 I	15,2	778	198	349	7,1	285	223 237	TA 400 fuktighetsstyring.
2110 I	16,5	830	198	349	8,1	325	231 388	
2111 I	17,8	883	198	349	8,1	325	239 682	
2112 I	19,8	935	198	349	9,1	370	247 833	
<b>SVEGMA 3000, SATSTØRKE MED RULLERING (Ole Chr. Bye, 1890 Rakkestad)</b>								
3004	12,0	500	300	300	2,7	130	97 722	Lev. std. m/ synkesone, utmaterbunn
3005	14,0	560	300	300	3,4	160	107 865	og råluftskasse. Kan også lev. som
3006	16,0	612	300	300	4,0	190	118 008	dobbelttørke. Rulleringsautomatikk og
3007	18,0	665	300	300	4,6	220	128 012	vektstyring er ekstrautstyr.
3008	20,0	717	300	300	5,2	250	137 836	
3009	22,0	822	300	300	5,8	280	141 855	
3010	26,8	875	300	300	6,4	310	150 522	
<b>SVEGMA 3100, KONTINUERLIG TØRKE (Ole Chr. Bye, 1890 Rakkestad)</b>								
3107 I	18,6	725	293	349	7,6	304	249 263	Lev. std. m/ 1 stk. synkeseksjon,
3108 I	20,6	775	293	349	9,1	365	267 138	variabel kjølesone (fra 3108) og
3109 I	22,6	828	293	349	10,6	425	279 293	TA 400 fuktighetsstyring.
3110 I	24,6	880	293	349	12,1	486	290 304	
3111 I	26,6	933	293	349	12,1	486	305 319	
3112 I	28,6	985	293	349	13,7	546	318 861	
<b>SVEGMA 4000, SATSTØRKE MED RULLERING (Ole Chr. Bye, 1890 Rakkestad)</b>								
4004	15,8	660	400	390	3,2	180	187 187	Lev. std. m/ synkesone, råluftskasse
4005	18,4	720	400	390	4,0	220	206 635	og utmaterbunn. Rulleringsauto-
4006	21,1	775	400	390	4,7	260	226 226	matikk og vektstyring er ekstra-
4007	23,8	830	400	390	5,8	300	245 674	utstyr.
4008	26,4	885	400	390	6,5	350	270 699	

## NØKKELDATA: KORNTØRKER

Type- betegnelse	Dimensjon			Kapasitet i		tonn korn tørket 4% pr. time	Varmebehov kW/time	Pris kroner (std. versj. eks. mva.)	Merknader
	Rominn- hold m <sup>3</sup>	Høyde cm	Bredde cm	Dybde cm					
<b>TORNUM SATSTØRKE, type TE 2 (Felleskjøpet Agri, 2040 Kløfta)</b>									
TE 2-78	7,8	309	200	247	1,6	82	36 782	Priser inkl. synkeseksjon	
TE 2-94	9,4	362	200	247	1,6-3,3	82-179	42 343		
TE 2-110	11,0	416	200	247	1,6-3,3	82-179	47 886		
TE 2-126	12,6	470	200	247	3,3-4,5	179-245	53 429		
TE 2-142	14,2	523	200	247	3,3-4,5	179-245	61 625		
TE 2-158	15,8	576	200	247	3,3-4,5	179-245	67 160		
TE 2-178	17,8	630	200	247	4,5	245	69 788		
TE 2-194	19,4	683	200	247	4,5	245	78 255		
TE 2-210	21,0	737	200	247	4,5	245	83 816		
<b>TORNUM SATSTØRKE, type TS 2 m/ rulleringsbunn, manuell rullering (Felleskjøpet Agri, 2040 Kløfta)</b>									
TS 2-69	6,9	361	203	294	1,6-3,3	82-179	64 675	Priser inkl. våtluftkanal og synkeseksjon	
TS 2-83	8,3	415	203	294	1,6-3,3	82-179	71 925		
TS 2-97	9,7	469	203	294	1,6-3,3	82-179	79 258		
TS 2-111	11,1	522	203	294	1,6-3,3	82-179	86 592		
TS 2-125	12,5	576	203	294	3,3-4,5	179-245	93 776		
TS 2-139	14,5	630	203	294	3,3-4,5	179-245	97 281		
TS 2-159	15,9	683	203	294	3,3-4,5	179-245	107 275		
TS 2-173	17,3	736	203	294	4,5-6,3	245-343	114 617		
TS 2-187	18,7	790	203	294	4,5-6,3	245-343	121 949		
TS 2-201	20,7	843	203	294	4,5-6,3	245-343	125 455		
TS 2-215	22,1	897	203	294	4,5-6,3	245-343	132 755		
TS 2-229	23,5	950	203	294	4,5-12,0	245-640	140 047		
<b>TORNUM SATSTØRKE, type TS 3 m/ rulleringsbunn, manuell rullering (Felleskjøpet Agri, 2040 Kløfta)</b>									
TS 3-102	10,2	420	299	294	3,3-4,5	179-245	84 048	Priser inkl. våtluftkanal og synkeseksjon	
TS 3-123	12,3	473	299	294	3,3-4,5	179-245	92 947		
TS 3-144	14,4	526	299	294	3,3-4,5	179-245	103 893		
TS 3-165	16,5	580	299	294	3,3-4,5	179-245	113 753		
TS 3-186	18,6	633	299	294	4,5-6,3	245-343	123 614		
TS 3-207	21,6	687	299	294	4,5-6,3	245-343	127 890		
TS 3-237	23,7	740	299	294	4,5-6,3	245-343	140 991		
TS 3-258	25,8	794	299	294	6,3-12,0	343-640	150 852		
TS 3-279	27,9	847	299	294	6,3-12,0	343-640	160 696		
TS 3-300	30,9	901	299	294	6,3-12,0	343-640	164 955		
TS 3-321	33,0	954	299	294	12,0	640	174 823		
TS 3-342	35,1	1088	299	294	12,0	640	184 677		
<b>TORNUM KONTINUERLIG TØRKE, type TK (Felleskjøpet Agri, 2040 Kløfta)</b>									
TK 2-07	15,4	683	203	294	3,3	179	157 263	Også større typer leveres	
TK 2-08	16,8	736	203	294	4,5	245	171 799		
TK 2-10	19,6	843	203	294	6,3	343	194 579		
TK 2-16	28,0	1165	203	294	12,0	640	238 089		
TK 3-07	23,1	740	299	294	6,3	343	205 576		
TK 3-11	31,5	954	299	294	12,0	640	269 282		
<b>TORNUM SATSTØRKE, type TS 2 m/ rulleringsbunn (Felleskjøpet Agri, 2040 Kløfta)</b>									
TS 2-69-R	6,9	361	203	294	1,6-2,3	82-179	59313	Priser inkl. våtluftkanal og synkeseksjon	
TS 2-83-R	8,3	415	203	294	1,6-3,3	82-179	65088		
TS 2-97-R	9,7	469	203	294	1,6-3,3	82-179	70929		
TS 2-111-R	11,1	522	203	294	1,6-4,5	82-245	76770		
TS 2-125-R	12,5	576	203	294	3,3-4,5	179-245	82492		
TS 2-139-R	14,5	630	203	294	3,3-4,5	179-245	85284		
TS 2-159-R	15,9	683	203	294	3,3-6,3	179-343	93244		
TS 2-173-R	17,3	736	203	294	4,5-6,3	245-343	99092		
TS 2-187-R	18,7	790	203	294	4,5-6,3	245-343	104932		
TS 2-201-R	20,7	843	203	294	4,5-6,3	245-343	107724		
TS 2-215-R	22,1	897	203	294	4,5-6,3	245-343	113539		
TS 2-229-R	23,5	950	203	294	4,5-12,0	245-640	119347		
<b>TORNUM SATSTØRKE, type TS 3 m/ rulleringsbunn (Felleskjøpet Agri, 2040 Kløfta)</b>									
TS 3-102-R	10,2	420	299	294	3,3-4,5	179-245	74744	Priser inkl. våtluftkanal og synkeseksjon.	
TS 3-123-R	12,3	473	299	294	3,3-4,5	179-245	81832		
TS 3-144-R	14,4	526	299	294	3,3-4,5	179-245	90550		
TS 3-165-R	16,5	580	299	294	3,3-6,3	179-343	98404		
TS 3-186-R	18,6	633	299	294	4,5-6,3	245-343	106258		
TS 3-207-R	21,6	687	299	294	4,5-6,3	245-343	109664		
TS 3-237-R	23,7	740	299	294	4,5-12,0	245-640	120099		
TS 3-258-R	25,8	794	299	294	6,3-12,0	343-640	127953		
TS 3-279-R	27,9	847	299	294	6,3-12,0	343-640	135794		
TS 3-300-R	30,9	901	299	294	6,3-12,0	343-640	139186		
TS 3-321-R	33,0	954	299	294	12,0	640	147046		
TS 3-342-R	35,1	1088	299	294	12,0	640	154894		