

# Nøkkeldata: Gjødselhandteringsutstyr

## Handelsgjødselspredere

Type- betegnelse	Sprede- organ/ant. spredeorg.	Pris kr	Mulig kantspr./ mengde- kontr. ja, nei, ekstra	Arb.- bredde meter	Beholder liter/kg	Fylle- høyde cm	Vekt kg	Behol- der av	Sprede- tabell for norske gjødselslag ja/nei	Merknader
<b>AMAZONE (A-K maskiner, 2040 Kløfta)</b>										
ZA-X Perfect 602	Sentrifugal	25 400	ja/ekstra	10-18	600	86	195	Stål	Ja	Std. m/ PTO-aksling,
ZA-X Perfect 902	2 skiver	26 400	«	10-18	900	97	205	«	Ja	gitter, hydr. betj. av spjeld
ZA-X Perfect 1402	«	30 400	«	10-18	1400	116	225	«	Ja	
ZA-M 900	«	32 800	ja/ja	10-16	900	98	277	«	Ja	
ZA-M 1200	«	38 600	ja/ja	10-16	1200	105	301	«	Ja	Limiter M
ZA-M 1500	«	42 300	ja/ja	10-16	1500	112	352	«	Ja	
Tillegg for Amados+ m/ kontrollboks		18 000								
Tillegg for Amatron+		28 500								
<b>Tronic</b>										
ZA-M 1500 ProfiS	«	93 100	ja/ja	18-24	1500	112	465	«	Ja	Amatron+,PTO,vektceller,Limiter M
<b>Hydro Tronic</b>										
ZA-M 1500 ProfiS	«	132 200	ja/ja	18-24	1500	112	465	«	Ja	Amatron+, hydro, vektceller
<b>Amados+, PTO, Limiter XL</b>										
ZA-M Ultra 3000	«	88 900	ja/ja	15-24	3000	149	710	«	Ja	Amados+, PTO, Limiter XL
ZA-M Ultra 3000	«	122 000	ja/ja	15-24	3000	149	740	«	Ja	Amatron+,PTO,vektceller,Limiter XL
<b>ProfiS Tronic</b>										
ZA-M Ultra 3000	«	154 000	ja/ja	15-24	3000	149	740	«	Ja	Amatron+, hydro, vektceller
ProfiS Hydro, vektcelle	«									
ZA-M og ZA-M Ultra 3000 har alt. Omnia-Set spredeskiver tilgjengelig for andre arb.bredder										
<b>BOGBALLE (Lantmännen Maskin, Boks 157, 2051 Jessheim)</b>										
L1base-500	2 skiver	25 400	ja/ja	10 til 18	500	87	200	Stål	Ja	L1base er en smal spredetiltent
L1base-775	«	27 725	ja/ja	10 til 18	775	105	228	«	«	i frukthager.
L1plus-700	«	28 000	ja/ja	10 til 18	700	85	210	«	«	L1 har std. hydr. betjening,
L1plus-1150	«	33 325	ja/ja	10 til 18	1150	103	242	«	«	gitter og spredevinger 10-15 m.
L1plus-1600	«	38 650	ja/ja	10 til 18	1600	121	274	«	«	Alle modellene i plus- og base-
L2plus-700	«	31 800	ja/ja	12 til 24	700	83	268	«	«	serien er std. med kantsprede-
L2plus-1150	«	37 125	ja/ja	12 til 24	1150	101	300	«	«	utstyr, gitter og pto-aksel.
L2plus-1600	«	42 450	ja/ja	12 til 24	1600	119	332	«	«	L1 og L2 kan leveres med
L2plus-2050	«	47 775	ja/ja	12 til 24	2050	138	364	«	«	Calibrator ICON og Zurf.
M2-base-1250	«	43 000	ja/ja	12 til 42	1250	92	396	«	«	M2-base kan leveres med
M2-base-1800	«	48 625	ja/ja	12 til 42	1800	110	425	«	«	Calibrator ICON og ZURF.
M2-base-2350	«	54 250	ja/ja	12 til 42	2350	130	454	«	«	
M2W-base-1250	«	107 500	ja/ja	12 til 42	1250	92	480	«	«	M2W-base har en veicelle,
M2W-base-1800	«	113 125	ja/ja	12 til 42	1800	110	509	«	«	Calibrator ZURF og dreieprøve-
M2W-base-2350	«	118 750	ja/ja	12 til 42	2350	130	538	«	«	sett.
M2-plus-1800	«	51 400	ja/ja	12 til 42	1800	110	450	«	«	M2-plus kan leveres med
M2-plus-2550	«	60 175	ja/ja	12 til 42	2550	130	492	«	«	Calibrator ICON og ZURF.
M2W-plus-1800	«	115 500	ja/ja	12 til 42	1800	110	534	«	«	M2W-plus har en veicelle,
M2W-plus-2550	«	124 275	ja/ja	12 til 42	2550	130	576	«	«	Calibrator Zurf og dreieprøve-
										sett.
M3-plus-1800	«	61 500	ja/ja	12 til 42	1800	110	510	«	«	M3-plus kan leveres med
M3-plus-2550	«	70 275	ja/ja	12 til 42	2550	130	552	«	«	Calibrator ICON og ZURF.
M3-plus-3300	«	79 050	ja/ja	12 til 42	3300	148	594	«	«	
M3-plus-4050	«	87 825	ja/ja	12 til 42	4050	167	636	«	«	
M3W-plus-1800	«	136 900	ja/ja	12 til 42	1800	110	660	«	«	M3W-plus har to veiceller,
M3W-plus-2550	«	145 675	ja/ja	12 til 42	2550	130	702	«	«	Calibrator Zurf og dreieprøve-
M3W-plus-3300	«	154 450	ja/ja	12 til 42	3300	148	744	«	«	sett.
M3W-plus-4050	«	136 225	ja/ja	12 til 42	4050	167	786	«	«	
<b>EUROSPAND (Sisu Produkter A/S, 2040 Kløfta)</b>										
S-403 L	Sentrif./1 skive	7 800	nei/nei	6-14	350	105	55	Stål	Ja	Omrører er ekstrautstyr
S-430 H	«	8 600	nei/nei	6-14	450	85	66	«	Ja	«
733 R	«	15 300	nei/nei	max.18	650	107	106	«	Ja	«
833 E	«	16 900	nei/nei	max.18	800	94	146	«	Ja	«
833 E hydr. inox,	«	29 900	nei/nei	max.18	1200	127	192	«	Ja	
<b>Multi-spreder</b>										
Jolly 18	Sentrif./2 skiver	29 900	ekstra	12-24	900	105	293	«	Ja	
<b>KVERNELAND ACCORD (Felleskjøpet)</b>										
EL 700	Skiver/2	22 390	ja/ekstra	9-18	700 1)	96	200	Stål	Ja	Manuell
EL 700 H	«	24 160	«	9-18	700 1)	96	200	«	Ja	Hydraulisk
CL 1100 H	«	35 570	«	10-24	1100 2)	100	250	«	Ja	Hydraulisk

Type- betegnelse	Sprede- organ/ant. spredeorg.	Pris kr	Mulig kantspr./ mengde- kontr. ja, nei, ekstra	Arb.- bredde meter	Beholder liter/kg	Fylle- høyde cm	Vekt kg	Behol- der av	Sprede- tabell for norske gjødselslag ja/nei	Merknader
CL 1100 E	Skiver/2	36 890	ja/ekstra	10-24	1100 2)	100	250	Stål	Ja	Elektronisk
CL 1100 ED	«	47 070	«	10-24	1100 2)	100	250	«	Ja	Computerstyrt
HL 1700 H	«	49 810	«	10-42	1700 3)	116	400	«	Ja	Hydraulisk
HL 1700 E	«	53 540	«	10-42	1700 3)	116	400	«	Ja	Elektronisk
HL 1700 ED	«	64 840	«	10-42	1700 3)	116	400	«	Ja	Computerstyrt
TL 1700	«	108 080	«	10-42	1700 3)	116	400	«	Ja	Computerstyrt m/ 4 veiceller

1) Påbygg til 900/1400 liter. 2) Påbygg til 1550/2000 liter. 3) Påbygg til 2150/2800/3450 liter.

<b>RAUCH (Eikmaskin A/S, Oslo Boks 61 Grefsen, 0409 Oslo)</b>										
MDS 12.1 1)	Sentrif./2	26 400	ja/ja	10-18	800	109	185	Stål	Ja	Rustfritt stål i bunn og
MDS 17.1 K 1)	«	28 200	ja/ja	10-18	700	94	200	«	Ja	spredeskiver. Alle mod. har ut-
MDS 17.1 Q 4)	«	40 000	ja/ja	10-18	700	94	200	«	Ja	byggbart beh.volum. Kraft-
MDS 19.1 K 1)	«	29 500	ja/ja	10-18	900	102	220	«	Ja	overf.aksel er std. 1) Syl. for
MDS 19.1 Q 4)	«	41 300	ja/ja	10-18	900	102	220	«	Ja	åpne/lukke er std. 2) Mek.
Axis 30.1 K	«	46 900	ja/ja	12-36	1200	105	400	«	Ja	drevne skiver. 3) Hydr. drevne
Axis 30.1 D	«	48 000	ja/ja	12-36	1200	105	400	«	Ja	skiver. 4) Quantron M/E styr-
Axis 30.1 Q 4)	«	62 700	ja/ja	12-36	1200	105	400	«	Ja	ingsselekt. 5) Har veiceller.
Axis 30.1 W 5)	«	89 600	ja/ja	12-36	1100	99	420	«	Ja	6) Automatisk mengdereg.
Axera H EMC 6)	Sentrif./3	137 700	ja/ja	12-42	1100	99	430	«	Ja	

Alle priser er veil.

<b>RONDINI (Lena Maskin A/S, 2870 Dokka)</b>										
SP 300	Sentrif./1	5 050	nei/nei	6-14	300	102	54	Stål	Ja	Inkl. aksel
SR 810 S	«	11 640	nei/nei	8-18	800	103	120	«	Ja	«
SQTF 800	Pendel	25 180	nei/nei	12-14	820	109	154	PVC	Ja	«

<b>SULKY (Lena Maskin A/S, 2870 Dokka)</b>										
DRC-850	Sentrif./2	37 500	ja/ja	9-18	850	93	200	Stål	Ja	Std.: Hydr. betjening, aksel,
DRC-1250	«	40 330	ja/ja	9-18	1250	111	220	«	Ja	gjødselrist, kantspreder, bunn
DRC-1450	«	40 890	ja/ja	9-18	1450	120	227	«	Ja	og spredeskiver i rustfritt stål.
DPX Prima 70 jub.	«	51 500	ja/ja	9-24	1500	105	300	«	Ja	Kalibreringsutstyr std. på DPX.
DPX Prima 900	«	46 700	ja/ja	9-24	900	87	260	«	Ja	
DPX Prima 1500	«	50 430	ja/ja	9-24	1500	105	290	«	Ja	
DPX Prima 2100	«	54 140	ja/ja	9-24	2100	122	320	«	Ja	
DPX Prima 900 DPB	«	82 000	ja/ja	9-24	900	87	260	«	Ja	Vision DPB. Elektronisk styrt
DPX Prima 1500 DPB	«	85 730	ja/ja	9-24	1500	105	290	«	Ja	kjørselproposjonal utmatning,
DPX Prima 2100 DPB	«	89 440	ja/ja	9-24	2100	122	320	«	Ja	styring og infoprogram.
X 36	«	77 600	ja/ja	12-28	1900	121	380	«	Ja	Tribord 3D
X 36	«	81 800	ja/ja	24-36	1900	121	380	«	Ja	Tribord 3D
X 36 Vision DPB	«	112 000	ja/ja	12-36	1900	121	380	«	Ja	Elektronisk styring
X 44	«	97 400	ja/ja	24-44	2400	123	510	«	Ja	Tribord 3D
X 44 Vision DPB	«	138 600	ja/ja	24-44	3200	141	545	«	Ja	Elektronisk styring
X 44 Vision WPB	«	162 800	ja/ja	24-44	4400	159	580	«	Ja	Elektronisk styring og
										automatisk veing

<b>UNIA (Agro Dynamica, Tromsnesveien 14, 2634 Fåvang)</b>										
Unia MX premium	2 skiver	29 990	ja	10-24	1200	106	290	Stål	Nei	Hydr. åpning
1200 h										
Unia MX premium	«	31 990	ja	10-24	1600	136	350	«	Nei	Hydr. åpning
1600 h										
Unia MXL 1600 h	«	50 990	ja	10-24	1600		380	«	Nei	Hydr. åpning + semi
semi										
Unia MXL 2100 h	«	53 990	ja	12-36	2100		635	«	Nei	Hydr. åpning + semi
semi										
Unia RCW 5500 plus	«	135 990	ja	12-36	5500	245	2200	«	Nei	Henger på traktordekk
										340/85R48
Unia RCW 7500 plus	«	141 990	ja	12-36	7500	272	2450	«	Nei	Henger på traktordekk
										20,8R42

<b>VICON (Eikmaskin A/S, Boks 61 Grefsen, 0409 Oslo)</b>										
VNPS 203 M	Pendelspreder	13 300	ja/ekstra	9-12	200	77	75	Glass-	Ja	Alle mod. kan bygges ut for

# Nøkkeldata: Gjødsehandteringsutstyr

## Spredere for tørrgjødse og slam

Type- betegnelse	Spredere- organ	Pris kr	Antall spredere- organ	Spredere- bredde meter	Laste- kapasitet m <sup>3</sup> /kg	Total lengde cm	Total bredde cm	Fylle- høyde cm	Vekt kg	Merknader
<b>ANNOVI (Borg Maskin ANS, 1730 Ise)</b>										
A 25	Vertikalrotor 1)	62 000 2)	1	1-5	2,2 m <sup>3</sup>	460	145	120	750	Dekk 10,75x15,3
A 35	«	67 400 2)	1	1-5	2,8 m <sup>3</sup>	460	170	140	800	Dekk 400/60-15,5
A 45	«	69 000 2)	1	1-5	3,3 m <sup>3</sup>	520	170	140	850	Dekk 400/60-15,5
A 55	«	74 500 2)	1	4-5	4,5 m <sup>3</sup>	530	200	150	1200	Dekk 400/60-15,5
A 65	«	81 800 2)	1	5-6	5,0 m <sup>3</sup>	530	220	155	1300	Dekk 500/50-17
A 75	«	96 700 2)	1	5-6	6,0 m <sup>3</sup>	580	230	175	1780	Dekk 500/50-17
A 85	«	118 600 2) 3)	1	5-6	7,0 m <sup>3</sup>	630	235	185	2000	Dekk 500/60-22,5
A 95	«	122 700 2) 3)	1	5-6	8,0 m <sup>3</sup>	680	240	185	2300	Dekk 500/60-22,5
A 90/110	«	136 700 2) 3)	1	10	10,0 m <sup>3</sup>	680	255	205	2500	Dekk 600/60-22,5
105 B	«	189 500 2) 3)	1	6	10,0 m <sup>3</sup>	730	240	190	3100	Dekk 500/60-22,5, 2-akslet
115 B	«	195 500 2) 3)	1	6	11,0 m <sup>3</sup>	780	250	190	3350	Dekk 500/60-22,5, 2-akslet
150 B	«	212 900 2) 3)	1	10	13,0 m <sup>3</sup>	780	255	205	4000	Dekk 500/60-22,5, 2-akslet
RS 180	«	282 400 2) 3)	1	12	16,0 m <sup>3</sup>	850	255	250	5000	Dekk 600/60-22,5, boggi
RS 200	«	390 400 2) 3) 4)	1	12	20,0 m <sup>3</sup>	930	255	245	6800	Dekk 500/60-22,5, trippelboggi

1) Utmating framme på høyre side, en stor + en liten rotor 2) Inkl. vidvinkelaksling 3) Inkl. lys og hydr. brems 4) Inkl. fjøring og selvstyrende framme og bakre aksel

A 30 P	Vertikal 1)	66 900 2)	2	3	2,8 m <sup>3</sup>	480	155	125	700	Dekk 400/60-15,5
A 50 P	«	86 400 2)	4		4,0 m <sup>3</sup>	560	180	155	1550	Dekk 500/50-17
A 70 P	«	101 400 2) 3)	4		6,0 m <sup>3</sup>	580	180	185	1650	Dekk 500/50-17
RS 140 P	Skråstille	279 400 2) 3)	2		12,0 m <sup>3</sup>	780	255	185	4200	Dekk 500/60-22,5, 2-akslet
RS 200 P	«	543 000 2) 3) 4)	2		22,0 m <sup>3</sup>	880	255	290	8500	Dekk 500/60-22,5, 3-akslet

1) Utmating bak 2) Inkl. vidvinkelaksling 3) Inkl. lys og hydr. brems 4) Inkl. fjøring og styring på framme og bakre aksel

<b>BUNNING (Hektner Maskin AS, 2008 Fjerdingsby)</b>										
LL60	Vertikale valser	165 000	2	16,0	6,0	6098	2519	1786	3200	Lakkert
75Mk4	«	196 300	2	16,0	9,1	6500	2200	1980	3920	«
90 Mk4	«	216 500	2	16,0	11,4	7560	2200	2010	4150	«
105 Mk4	«	246 800	2	16,0	13,2	7560	2340	2350	4800	«
105 Mk4	«	249 800	2	16,0	13,2	7560	2340	2350	4800	«
120 Mk4	«	267 800	2	16,0	14,6	7950	2340	2410	5100	«
150 Mk4	«	282 400	2	16,0	15,9	8350	2340	2420	5450	«
150 HD Mk4	«	327 600	2	16,0	15,9	8560	2340	2450	5450	«

<b>FLIEGL-TYMATEK (Nyaas Maskin, Moan, 2500 Tynset)</b>										
Fliegl-Tymatek	Vertikal	240 000	2	12-18	14/20	680	250	280	3500	Agiles 150 avskyv
Fliegl-Tymatek	«	434 000	2	12-18	38/40	780	250	300	6000	Proff 270 avskyv

<b>GAFNER (Maskinsenteret A/S, Boks 44, 6851 Sogndal)</b>										
2.3-H	Vifte m/ kutting	87 600	1-2	3-25	2,3/	376	151	76	730	For transporter
3.25-H	og utkaster-	99 900	1-2	3-25	3,2/	376	166	86	760	«
2.75-A	vifte m/ juster-	110 000	1-2	3-25	2,7/	490	199	137	1090	Dekk 15,0/55-15
3.55-A	bart høyde-	117 900	1-2	3-25	3,5/	510	205	150	1140	Dekk 425/55-17
4.05-A	utkast framme	122 900	1-2	3-25	4,0/	560	205	150	1150	Dekk 425/55-17
5.5-A	«	154 900	1-2	3-25	5,5/	560	235	170	1860	Dekk 550/55-22,5
7.0-A	«	179 000	1-2	3-25	7,0/	640	245	170	2090	Dekk 550/55-22,5

Std. utstyr: Vidvinkelaksling, hydr. brems fra 3,1 m<sup>3</sup>, hydr. just. av spredemengde og spredemønster (lengde/høyde). Se: www.gafner.no

<b>RICHARD WESTERN (Borg Maskin ANS, 1730 Ise)</b>										
GSL-7	Skråstille	215 000 1)	2		7,0	650	300	220	3600	Dekk 23,1x26
GSL-9	«	230 000 1)	2		9,0	685	300	240	3900	Dekk 23,1x26
GSL-12	«	272 000 1)	2		12,0	850	330	245	4200	Dekk 28,1x26

<b>SAMSON AGRO (Keytag Norge, Boks 168, 4349 Bryne. Enesalg i Norge: CIFI Innkjøpsring, Boks 32, 3107 Sem)</b>										
SP-11	Skråstille	260 500	2	7-12	12,0	720	250	186	2900	Dekkd. 18,4-15x34
	spredervalser									
	m/ utkastere									
SP-15	«	310 500	2	7-12	15,0	801	250	202	3600	Dekkd. 18,4-15x34
Flex 16:										
Basisvogn eks.		338 200			12,2-17,4	837	295		5000	Dekkd. 620/75R34
spredertstyr										
Spredertstyr	Skråstille	910 000	2	12						
til Flex	valser									
	Vannrette	192 000	2	24						
	spredere og									
	sprederbord									

Std. utstyr: Vidvinkel automatobl. og friløp, hydr. brems og lykter. Alle vogner kan lev. m/ alt. dekk. Alle vogner kan lev. m/ mange typer ekstrautstyr.

<b>STRAUTMANN (Lena Maskin A/S, 2870 Dokka)</b>										
BE-4	Horisont./vertik.	124 000	2 (4)	6	8,0	635	215	180	1600	Std. utstyr VS-vogner:
BE-9	Horisont./vertik.	206 800	2 (4)	6	10,5	682	235	180	2450	Hydr. doseringsport, doble
VS-12 TD	Spredervalser +	361 600	2+2	15-20	11,5	761	241	241	5600	doseringsvasler + doble
VS-16 TD	to spredeskiver	410 800	2+2	15-20	13,5	814	245	250	6700	spredeskiver. Tandemaksel, hydr. brems, aksel og lysutstyr.

## Gjødsempumper – traktordrevne

Type- betegnelse	Pris kr	Pumpetype D=Dreiest. S=Sentrif.	Ytelse l/min.	Effekt- behov kW/hk	Pumperørets lysåpning mm	Total høyde m	Vekt kg	Merknader
<b>AGROMILJØ (Agromiljø A/S, 4160 Finnøy. Hovedforhandler: Doda)</b>								
					Inn/ut	Løfthøyde		
AM-Doda Mini-540	38 200	S - Høytrykk	2000	22-37 kW	127/65	120 m	205	Galv. stativ m/ triangel, selvsugende
		PTO 540-660		30-60 hk				
AM-Doda Medi-540	39 200	S - Høytrykk	2500	37-44 kW	127/65	120 m	230	Galv. stativ m/ triangel, selvsugende
		PTO 540-660		50-80 hk				
AM-Doda Maxi-540	41 400	S - Høytrykk	3600	51-103 kW	150/80	145 m	250	Galv. stativ m/ triangel, selvsugende
		PTO 540-660		70-140 hk				
AM-Doda Maxi-1000	42 400	S - Høytrykk	3600	51-103 kW	150/80	145 m	250	Galv. stativ m/ triangel, selvsugende
		PTO 1000 gir		70-140 hk				
AM-Doda Maxi-	57 400	S - Høytrykk	3600	90-187 kW	150/80	145 m	250	Galv. stativ m/ triangel, selvsugende
HD1000 m/ oljekjøling		PTO 1000 gir		120-250 hk				
AM-Doda Grande-540	43 900	S - Høytrykk	5000	59-110 kW	150/105	145 m	265	Galv. stativ m/ triangel, selvsugende
		PTO 540-660		80-150 hk				
AM-Doda Grande1000	44 900	S - Høytrykk	5000	59-110 kW	150/105	145 m	265	Galv. stativ m/ triangel, selvsugende
		PTO 1000 gir		80-150 hk				
AM-Doda Grande HD	59 800	S - Høytrykk	5250	90-187 kW	150-200/105	152 m	310	Galv. stativ m/ triangel, selvsugende
1000 m/ oljekjøling		PTO 1000 gir		120-250 hk				
AM-Doda MAXI INV	54 900	S - Høytrykk	3600	90-187 kW	150/80	145 m	270	For stasjonær motor, selvsugende
m/oljekjøling		1000-1500 o/min.		120-250 hk				
AM-Doda Grand INV	57 400	S - Høytrykk	5250	90-187 kW	150-200/105	152 m	275	For stasjonær motor, selvsugende
m/ oljekjøling		1100 o/min.		120-250 hk				
AM-Doda Ultra 150	95 000	S - Lavtrykk	6500	44 - 75 kW	420 / 150	H=2,5-6,5	680	2 x rørefunksjon, propell + dyse, rustfritt hovedrør og dyse
Stangpumpe PTO		Pumpe + propell		60-100 hk		30 m		
Cobra pumpe 150	14 900	S - Lavtrykk	2500	45-65 l/min.	150/96	14 m	18	Hydr. drift, 4-6" slangestuss
Cobra pumpe 180	18 900	S - Lavtrykk	3000	50-70 l/min.	200/127	14 m	23	Hydr. drift, 6" firkantflens
Cobra pumpe 300	19 900	S - Lavtrykk	3500	60/100l/min	200/150	15 m	25	Hydr. drift, 6" firkantflens

<b>DELAVAL (DeLaval A/S, Boks 3250, 1401 Ski. Selges av Felleskjøpene.)</b>										
Pumper med arbeidsplattform med rekkverk, frontløfferamme, utlastingsrør og kraftoverføringsaksel										
TP 270 HLR II	62 452	S	9'-13000	51/70	127	2,2-2,8	500			Effektbehov på kraftuttaket
TP 270 HLR III	63 729	S	9'-13000	51/70	127	2,8-3,4	500			«
TP 270 HLR IV	64 872	S	9'-13000	51/70	127	3,4-4,0	500			«

<b>DELAVAL (DeLaval A/S, Boks 3250, 1401 Ski. Selges av Felleskjøpene.)</b>										
Pumper med ramme for lasteapparat til plassering i gjødsellager										
TP 270 FLR II	48 707	S	9'-13000	51/70	127	2,2-2,8	450			Effektbehov på kraftuttaket
TP 270 FLR III	49 984	S	9'-13000	51/70	127	2,8-3,4	450			«
TP 270 FLR IV	51 127	S	9'-13000	51/70	127	3,4-4,0	450			«

<b>DELAVAL (DeLaval A/S, Boks 3250 1401 Ski. Selges av Felleskjøpene.)</b>										
Traktordreven gjødsempumpe med justerbar og fast vinkel for kjeller og basseng. Lev. m/ arb.plattform m/ rekkverk, hydr. løft og senking, utlastingsrør og kraftoverføringsaksel.										
TP 360	77 662	S	8000	51/70	127	0-4,0	550			Effektbehov på kraftuttaket

<b>DODA (HMR Voss AS, Øvre Langhaugen 38, 5700 Voss)</b>										
						Løfthøyde				
GPM 24	47 000	S	400-2000	73-93 hk	3" (76)	117	210			Med 2½" kulekrane u/ selvsug
GPM 244	49 700	S	400-2000	73-93 hk	4" (104)	117	210			Med 4" kulekrane u/ selvsug
GPM 243	52 680	S	400-2000	73-93 hk	4" (104)	117	210			Med 3-veis krane u/ selvsug
GPM 27	46 344	S	800-3000	60-90 hk	3" (76)	91	220			Med 2½" kulekrane u/ selvsug
GPM 274										

# Nøkkeldata: Gjødsehandteringsutstyr

Type- betegnelse	Pris kr	Pumpetype D=Dreiest. S=Sentrif.	Ytelse l/min.	Effekt- behov kW/hk	Pumperørets lysåpning mm	Total høyde m	Vekt kg	Merknader
Duun SP400 3,5v	49 476	S	16000	65 hk	150	3,25-3,9	560	Med fast feste Lysåpn.=diam. spyledyse
Duun SP400 4,0v	49 476	S	16000	65 hk	150	3,75-4,4	580	Med fast feste Lysåpn.=diam. spyledyse
Duun SP400 4,4k kombipumpe	74 782	S	16000	65 hk	150		900	Kombipumpe for port, sjakt og kum, h=2,0 m, lasterør Ø160 mm.
Duun SP400 4,4 KØ200 kombipumpe	78 127	S	20000	85 hk	150		950	Kombipumpe for port, sjakt og kum, h=2,0 m, lasterør Ø200 mm.
Duun SP400 4,4 KØ200 kombipumpe hydraulisk	113 005	S	20000	85 hk	150		950	Kombipumpe for port, sjakt og kum, h=2,0 m, lasterør Ø200 mm, hydr. betjent.
<b>JET (Jæren Landbrukscenter AS, 4360 Varhaug)</b>								
Jet 2000 (4 m)	43 500	S	8'-10000	40/55	129	3,25	450	Skråpumpe m/ variabel vinkel
Jet 2000 (5 m)	45 000	S	8'-10000	40/55	129	4,20	460	«
Jet 2100 (4 m)	49 500	S	10'-12100	40/55	129	3,25	490	Skråpumpe m/ 6" dyse, kraftigere
Jet 2100 (5 m)	51 000	S	10'-12100	40/55	129	4,20	500	lager og gir
Jet 3000 (3 m)	41 000	S	10'-12100	40/55	129	3,3-4,1	430	Loddpumpe m/ 6" røredyse og
Jet 3000 (4 m)	42 000	S	10'-12100	40/55	129	4,1-4,9	440	GT 50 gir
Jet 2000 Kombi	Ikke fastsatt	S	10'-12100	40/55	129	4,20		Komb. skrå- og loddpumpe blir lansert høsten 2010
<b>JUROP (Brødr. Frebergs Maskinforretn., 3157 Barkåker)</b>								
VL7	18 150	D	700	10/13	80/80	9,0	97	
VL14	21 500	D	1400	20/27	100/100	8,0	105	
VL20	23 975	D	2100	25/34	150/150	7,0	119	
VL27	29 950	D	2700	35/48	150/150	6,0	145	
<b>JÆRBU (Ole G. Nord-Varhaug &amp; Co. A/S, Boks 14, 4368 Varhaug)</b>								
T-2	44 900	S	6-10000	35/45	125	3,3	500	Skråpumpe
T-2L	44 900	S	6-10000	35/45	125	3,6	490	Skråpumpe, lavbygd
T-2VV	49 900	S	6-10000	35/45	125	4,0	520	Skråpumpe m/ variabel vinkel
T-2 Kombi	49 900	S	6-10000	35/45	125	4,5	550	Komb. skrå- og loddpumpe
Lastestativ 6"	18 000							Sidemont. for T-2VV og Kombi
Fjernstyring	15 000							Trådløs for T-2VV og Kombi
VT-2-32	40 900	S	6-10000	35/45	125	3,2	410	Loddpumpe fra 2,7-3,2 m
VT-2-37	41 900	S	6-10000	35/45	125	3,7	425	Loddpumpe fra 3,2-3,7 m
VT-2-42	42 900	S	6-10000	35/45	125	4,2	435	Loddpumpe fra 3,7-4,2 m
VT-2-48	43 900	S	6-10000	35/45	125	4,8	450	Loddpumpe fra 4,2-4,8 m
<b>MOI (Moi AS, 4343 Orre)</b>								
Mobilpumpe	47 000	S	5-8000	40/60	130		150	
Mobil-/høytrykkspumpe	53 250	S	5-6000	60/80	100		100	
Fossepumpe 20,universal	65 900	S	6-10000	60/80	130		460	Hydr. avvinkling, 4-vegs røring
Fossepumpe 10,universal	53 400	S	6-10000	60/80	130		420	Mek. avvinkling, 2-vegs røring
<b>OCMIS (Lena Maskin A/S, 2870 Dokka)</b>								
OCT 100 K	37 440	S	1500	/80	80	1,0	ca. 150	Kompl. m/ stativ og vakuumpumpe
<b>ROVATTI (Brødr. Frebergs Maskinforretn., 3157 Barkåker)</b>								
								meter vannsøyle
TL3-80GA	31 950	S	2600	60/82	65/80	92	125	
TL4K125GA	31 700	S	3600		100/125	75	138	
TL4K100GA	37 450	S	2800	70/95	80/100	110	129	
<b>SAMSON AGRO (Keytag Norge, 4349 Bryne. Enesalg: CIFI Innkjøpsring, Boks 32, 3107 Sem)</b>								
Traktorpumpe 6"	33 500	S	12000	40 hk	170	4,16	350	Tillegg pr. 0,5 m (6"): kr 720,-
Traktorpumpe 6"	40 200	S	14000	60 hk	170	4,16	450	Tillegg pr. 0,5 m (8"): kr 1 380,-
Omrører: kr 2 460,-, lesserør (6"): kr 2 640,-, lesserør (8"): kr 5 040,-								
<b>Gjødsempumper – elektriske</b>								
Type- betegnelse	Pris kr	Pumpetype D=Dreiest. S=Sentrif.	Ytelse l/min.	Effekt- behov kW/hk	Pumperørets lysåpning mm	Total høyde m	Vekt kg	Merknader
<b>AGROMILJØ (Agromiljø A/S, 4160 Finnøy. Hovedforhandler: Doda)</b>								
AM Doda Mini ELH	På forespørsel	S - Høytrykk	950	15 kW	95/65	Trykk 52 m	250	Overpumping/transport Direktemontert på el.motor
AM Doda Medi ELL	«	S - Lavtrykk	1600	7,5 kW, 1470 o/min	120/65	Trykk 20 m	250	«
AM Doda Medi ELH	«	S - Høytrykk	1100	30 kW, 2980 o/min	120/65	Trykk 75 m	350	«
AM DodaMedi PDELL	«	S - Lavtrykk	1600	7,5 kW, 1470 o/min	120/65	Trykk 20 m	300	Overpumping/transport Pumpe m/dobbellagring + el.motor
AM Doda Medi PDELH	«	S - Høytrykk	1100	30 kW, 2980 o/min	120/65	Trykk 75 m	400	«
AM Doda Maxi ELL	«	S - Lavtrykk	2500	18 kW, 1470 o/min	150/80	Trykk 27 m	350	Overpumping/transport Direktemontert på el.motor
AM Doda Maxi PDELL	«	S - Lavtrykk	2500	18 kW, 1470 o/min	150/80	Trykk 27 m	380	Overpumping/transport Pumpe m/dobbellagring + el.motor
AM Doda Grande ELL	«	S - Lavtrykk	3000	22 kW	150-200/108	Trykk 31 m	420	«

Type- betegnelse	Pris kr	Pumpetype D=Dreiest. S=Sentrif.	Ytelse l/min.	Effekt- behov kW/hk	Pumperørets lysåpning mm	Total høyde m	Vekt kg	Merknader
AMDoda Grande PDELL	På forespørsel	S - Lavtrykk	3000	22 kW	150-200/108	Trykk 31 m	420	Overpumping/transport Pumpe m/dobbellagring + el.motor
AM Doda Ultra 150-EL	86 100	S - Lavtrykk	5000	22 kW	420/150	H=2,5-6,5	600	2 x rørefunksjon: Propell + dyse
Stangpumpe		Pumpe + propell				Trykk 25 m		Rustfritt hovedrør og dyse
AM Doda Ultra 150-EL	97 400	S - Lavtrykk	6500	30 kW	420/150	H=2,5-6,5	680	2 x rørefunksjon: Propell + dyse
Stangpumpe		Pumpe + propell				Trykk 30 m		Rustfritt hovedrør og dyse
<b>DELAVAL elektriske gjødsempumper (DeLaval A/S, Boks 3250, 1401 Ski. Selges av Felleskjøpene.)</b>								
Pumper med motor for lasting og omrøring. Kan også leveres for uttak til markledning.								
ESP 11	35 358	S	3900	11,5	127	1,6-2,2	ca. 400	Ulike opphengs- og styrings-
	35 864	S	3900	11,5	127	2,2-2,8	ca. 450	alternativer
	37 326	S	3900	11,5	127	2,8-3,4	ca. 500	«
	38 440	S	3900	11,5	127	3,4-4,0	ca. 550	«
ESP 15	40 344	S	4500	15,0	127	1,6-2,2	ca. 400	«
	41 229	S	4500	15,0	127	2,2-2,8	ca. 450	«
	42 312	S	4500	15,0	127	2,8-3,4	ca. 500	«
	43 424	S	4500	15,0	127	3,4-4,0	ca. 550	«
ESP 18	43 592	S	4800	18,5	127	1,6-2,2	ca. 400	«
	44 447	S	4800	18,5	127	2,2-2,8	ca. 450	«
	45 561	S	4800	18,5	127	2,8-3,4	ca. 500	«
	46 637	S	4800	18,5	127	3,4-4,0	ca. 550	«
<b>FLYGT senkbare gjødsempumper (Agro-Bbygg og Teknikk A/S, Boks 89, 3174 Revetal)</b>								
FJ-3127-D	50 000	S	4200	5,9/8,0	100	0,89	174	
FJ-3127-YD	50 000	S	4200	5,9/8,0	100	0,89	174	
FJ-3153-D	75 992	S	6200	9,0/12,2	150	1,06	274	
FJ-3153-YD	75 992	S	6200	9,0/12,2	150	1,06	274	
FJ-3153-D	80 752	S	6500	13,5/18,0	150	1,06	274	
FJ-3153-YD	80 752	S	6500	13,5/18,0	150	1,06	274	
<b>JÆRBU (Ole G. Nord-Varhaug &amp; Co. A/S, Boks 14, 4368 Varhaug)</b>								
M-15	36 900	S	3-4000	15/20	100	2,5-4,5	350	Loddpumpe fra 2,5-4,5 m
<b>ROVATTI (Brødr. Frebergs Maskinforretn., 3157 Barkåker)</b>								
								meter vannsøyle
SL3-106GA	23 750	S	2200	59/80	80/100	110	63	Kuttekniv + kr 8 200,-
SL3-101GA	25 150	S	2800	68/98	80/100	120	63	«
SL4K125GA	28 890	S	2800	60/82	100/160	90	85	Kuttekniv + kr 4 400,-
SL4K100GA	34 450	S	2800	70/95	100/160	110	85	«
<b>SAMSON AGRO (Keytag Norge, Boks 168, 4349 Bryne. Enesalg i Norge: CIFI Innkjøpsring, Boks 32, 3107 Sem)</b>								
Samson-ELM-	30 200	S	5000	10 hk	126	4,16	209	Pumpehus er utstyrt med motskjær
pumper, lodd-	32 100	S	6200	15 hk	130	4,16	330	til kutting av halm og annet mat.
pumper m/	35 100	S	8000	20 hk	130	4,16	350	Tillegg: Pr. 0,5 m ekstra: kr 770,-.
fastomrører	37 900	S	8500	25 hk	130	4,16	370	Dreibar omrører: kr 2 695,-.
«	40 500	S	10000	30 hk	130	4,16	380	Lesserør: kr 2 750,-.
<b>Gyllespredere</b>								
Type- betegnelse	Pris kr	Gummi- dyse diam. mm	Dyse- trykk bar	Kastelengde m	Kapasitet i m³/t	Vekt kg	Merknader	
<b>AGROMILJØ (Agromiljø A/S, 4160 Finnøy)</b>								
								Spredebredde
AM bredspredere	21 400	Ø25,30,35,40,45,52	1,5-3,5	8-12	40-200	70		For slangesystem. Hydr. operert stengekran. Manometer. Spredetabell. Utskiftbare dyser.
AM stripespredere 8 m	110 000	Rotor m/ 2xØ32 mm	1,5-4,5	8,0	40-180	600		For slangesystem. Hydr. operert stengekran.
AM stripespredere 12 m	112 900	«	1,5-4,5	12,0	40-180	700		Mengdemåler. Manometer.
AM stripespredere 15 m	125 000	«	1,5-4,5	15,0	40-180	750		Rustfritt fordelarhus og svingkobling.
AM stripespredere 16 m	126 500	«	1,5-4,5	16,0	40-180	800		Hydr. opererte bommer (ekstra). Galvanisert.
								Slangekap./altern.
AMslangetrommel 700	30 900	500m+200m 90mm	2 kammer					Hydr. inntrekkmotor. Galvanisert.
AMslangetrommel 700-2M	41 900	500m+200m 90mm	2 kammer					Proff-modell m/ 2 motorer. Galvanisert.
AMslangetrommel 1200	38 800	700 m 4"+	2 kammer					Hydr. inntrekkmotor. Galvanisert.
AMslangetrommel 1200-M	52 900	300 m 90 mm	2 kammer					Proff-modell m/ 2 motorer. Galvanisert/rustfri.
AMslangetrommel 1500	55 900	900 m 4"+	2 kammer					Hydr. inntrekkmotor. Galvanisert.
AMslangetrommel 1500-M	63 900	300 m 90 mm	2 kammer					Proff-modell m/ 2 motorer. Galvanisert/rustfri.
AM Pressruller 700	14 700							Bedre slangetømming, spoling, kapasitet.
AM Pressruller 1200/1500	16 800							Bedre slangetømming, spoling, kapasitet.
<b>HMV (HMR Voss A/S, Øvre Langhaugen 38, 5700 Voss)</b>								
		Aluminiumsdyse		Kjørebredde				
GM2H	21 500	20 mm	1,5-2,0	9	17-26	62		I stedet for gummidysen brukes HMV
GM2H	21 500	25 mm	1,5-2,0	9	26-39	62		aluminiumsdyser. Spredetabell er
GM2H	21 500	30 mm	1,5-2,0	9	39-55	62		oppgitt til arbeidsbredde i stedet
GM2H	21 500	35 mm	1,5-2,0	9	55-72	62		for kastelengde. HMV har separat
GM2H	21 500	40 mm	1,5-2,0	9	72-85	62		innkveilingststyr med valgfri
GM2H	21 500	45 mm	1,5-2,0	9	85-105	62		trommelkap. for gylleslanger.

# Nøkkeldata: Gjødselhandteringsutstyr

Type- betegnelse	Pris kr	Gummi- dyse diam. mm	Dyse- trykk bar	Kastelengde m	Kapasitet i m <sup>3</sup> /t	Vekt kg	Merknader
Stripespredere:		Aluminiumsdyse		Kjørebredde			
GM1012FM	140 000	40-65 mm	1,5-3,5	12	30-120	ca. 400	Spreddebredde 12 m
GM1015FM	145 000	40-65 mm	1,5-3,5	15	30-150	ca. 450	Spreddebredde 15 m
<b>MOI (Moi AS, 4343 Orre)</b>							
Duplex slepeslange- spreder	21 800	Ståldyse 20-60 mm 1)	1,5-2,0	10-12	30-100	60	Uten trommel
Har slangetrommel for 400-800 m slange							
<b>NELSON/SIME (Brødr. Frebergs Maskinforretning, 3157 Barkåker)</b>							
Nelson SR100	7 900	12-25	2-5	30-45	50 m <sup>3</sup> /t		
Nelson SR150	9 900	15-33	2-5	38-60	100 m <sup>3</sup> /t		
Nelson SR150	14 000	15-33	2-5	38-60	100 m <sup>3</sup> /t		15-28° vinkel
Sime:							
Victory	5 950	18-32	2-5	35-52	75 m		15-27° vinkel
Ranger	6 560	18-36	2-5	30-54	75 m		

## Tankvogner

Type- betegnelse	Pris kr	Pumpe- type	Pumpas løfteh. m	Pumpe- ytelse l/min.	Tank- størrelse liter	Spreader- type	Dekk- dimensj.	Vekt kg	Tank av: G=Glassfiber LS=Lakkert stål GS=Galv. stål
<b>BOTNETANK (Malmø Mek. Verksted AS, Kopstad v. 208, 3178 Våle i Vestfold)</b>									
Vakuumbotnetanker:		Kompressor		6000					
V 3200	120 000	vakuumpumpe	8	(9500)	3200	Alternativer	400x15,5		LS
V 4200	130 000	«	8	6000	4200	Alternativer	400x15,5		LS
V 5200	149 000	«	8	(9500)	5200	«	16,9x30, alt. 600x26,5		LS
V 6000	159 000	«	8	«	6000	«	16,9x30, alt. 600x26,5		LS
V 8000	178 000	«	8	«	8000	«	18,4x34, alt. 600x26,5		LS

Inkl.: Hydr. brems. Hydr. åpning av gj.ventil. Ekstra åpning bak, inntak. 6" sageslange. Vidvinkelaksel. Spreader m/ hurtigkobling.

Alternative hjul etter ønske. Alle tanker er en-akslede. Vi bygger tanken etter dine ønsker.

<b>FLIEGL-TYMATEK (Nyaas Maskin, Moan, 2500 Tynset)</b>									
Fliegl-Tymatek	146 712	Vakuumpumpe	8	10000	8000	Fane		550-22,5	
Fliegl-Tymatek	165 600	«	8	10000	10000	«		550-22,5	
Fliegl-Tymatek	186 500	«	8	12000	12000	«		550-22,5	
Fliegl-Tymatek	214 800	«	8	12000	14000	«		600-22,5	
Fliegl-Tymatek	298 000	«	8	14000	18000	«		700-26,5	
(vannkjølt)									

<b>MOI (Moi AS, 4343 Orre)</b>									
GB 4,8	95 500	Sentrifugal	80	6-8000	4800	Fane (jet)		500x22,5	LS
GB 6,0	101 400	«	«	«	6000	«		500x22,5	LS
GB 8,0	115 800	«	«	«	8000	«		600x22,5	LS
GB 10,0	122 800	«	«	«	10000	«		600x22,5	LS
GB 12,0	171 500	«	«	«	12000	«		500x22,5 boggi	LS
GB 15,0	261 500	«	«	«	15000	«		600/50x22,5 boggi, brems x 4	LS
GB 18,0	336 500	«	«	«	18000	«		600/50x22,5 boggi, brems x 4	LS
Doff x 4	112 700	«	«	«	4500	«		500x22,5	G
Doff x 5	139 800	«	«	«	6000	«		500x22,5	G
Doff x 9	173 100	«	«	«	9000	«		600x22,5	G
Doff x 11	247 100	«	«	«	11000	«		boggi 600x22,5	G
Doff x 15	363 100	«	«	«	15000	«		600/50x22,5 boggi, brems x 4	G
CX 4000	116 000	Vakuumpumpe		6600	4000	Fane/kanon		500x15,5	S
CX 6000	151 000	«		6600	6000	«		500x22,5	S
CX 8500	218 000	«		8000	8500	«		boggi 500x22,5 inkl. brems	LS
CX 12000	287 350	«		8000	12000	«		boggi 600x22,5 inkl. brems	LS
CX 15000	435 600	«		12000	15000	«		boggi 600x22,5 inkl. brems	LS

Alle nye GB og Doff x og CX kan lev. m/ høytrykk, jet og boggi og utstyres for bruk av DGI.

CX 8500 og CX 12000 kan lev. m/ lasterobot. Alle vogner har lysutstyr og kraftoverf.aksel som std.

Vogner over 10 000 liter lev. m/ 5" spredere. For øvrig stort utvalg av tilleggsutstyr og hjuldimensjoner.

<b>PICHON VAKUUMVOGNER (Keytag Norge, Boks 168, 4349 Bryne. Enesalg: CIFI Innkjøpsring, Boks 32, 3107 Sem)</b>									
TCI-3	112 000	Kompressor		6500	3000	Fane		21,3R24AS	1120 GS
TCI-4	116 000	«		6500	4000	«		«	1380 GS
TCI-5	120 900	«		6500	5000	«		«	1700 GS
TCI-6	126 100	«		6500	6000	«		«	1950 GS
TCI-7	148 000	«		9000	7000	«		23,1x26AS	2650 GS
TCI-8	153 900	«		9000	8000	«		«	3250 GS
TCI-10	189 500	«		10000	10000	«		«	4100 GS
TCI-8 Boggi S	På foresp.	«		9000	8000	«		Trelleborg	4200 GS
TCI-10 Boggi S	«	«		10000	10000	«		600/55-26,5	4600 GS
TCI-8 Boggi F	246 400	«		9000	8000	«		600/55-26,5	4200 GS

Type- betegnelse	Pris kr	Pumpe- type	Pumpas løfteh. m	Pumpe- ytelse l/min.	Tank- størrelse liter	Spreader- type	Dekk- dimensj.	Vekt kg	Tank av: G=Glassfiber LS=Lakkert stål GS=Galv. stål
TCI-10 Boggi F	264 200	Kompressor		10000	10000	Fane	600/55-26,5	4600	GS
S = Svingbar boggi. F = Fast boggi. Alle vogner fra 8000 l kan lev. m/ automatisk toppfyller el. automatisk sidefyller.									
Std. utstyr: Hydr. brems, lykter og PTO-aksling. Alle vogner kan lev. m/ høytrykkpumpe og hydr. kanon.									

<b>REIME (Reime Agri AS, Boks 25, 4350 Nærbø)</b>									
Standard m/ glassfibertank: *)									
Std. 4000	96 194	Sentrifugal	11,0	2'-2500	4000	2 faner **)	500/60x22,5	1150	G
Std. 6000	106 525	«	11,0	2'-2500	5700	«	500/60x22,5	1200	G
Standard stålvogner: *)									
Std. 5000	81 973	«	11,0	2'-2500	5000	«	500/60x22,5	1650	GS
Std. 7200	95 637	«	11,0	2'-2500	7200	«	550/60x22,5	2160	GS
Std. 9500	159 065	«	11,0	2'-2500	9500	«	500/60x22,5 m/ boggi	3140	GS
Std. 12000	170 587	«	11,0	2'-2500	12000	«	og brems	3872	GS
Vakuumpumpe/kombivogner:									
Reime V-4	102 292	Vakuumpumpe	12,0	6000	4000	Fane	500/60x22,5	1500	GS
Reime V-6	128 972	«	12,0	6000	6000	«	500/60x22,5	2012	GS
Reime V-8	181 588	«	4,5	6000	8000	«	600/50x26,5	2400	GS
Reime V-10	224 407	«	4,5	6000	10000	«	500/60x22,5 m/ boggi	3800	GS
og brems									
Reime V-12	249 519	«	4,5	8000	12000	«	600/50x22,5 m/ boggi	4200	GS
Reime V-14	273 059	«	4,5	8000	14000	«	og brems	4400	GS
Reime K-4	144 293	Kombi	12,0	6000	4000	Fane/kanon	500/60x22,5	1600	GS
Reime K-6	171 739	«	12,0	6000	6000	«	500/60x22,5	2100	GS
Reime K-8	213 557	«	4,5	6000	8000	«	600/50x26,5	2500	GS
Reime K-10	257 373	«	4,5	6000	10000	«	500/60x22,5 m/ boggi	3900	GS
og brems									
Reime K-12	282 185	«	4,5	8000	12000	«	600/50x22,5 m/ boggi	4300	GS
Reime K-14	307 704	«	4,5	8000	14000	«	og brems	4500	GS
Reime stripepreder 10b:	kr 130 812								
Reime stripepreder 12b:	kr 143 684								
Reime stripenedfeller SV 7:	kr 189 835								

\*) Vognene kan også leveres med jetutstyr, be om tilbud. \*\*) Lavtmontert bredspreder kan leveres som alternativ.

<b>SAMSON AGRO (Keytag Norge, Boks 168, 4349 Bryne. Enesalg: CIFI Innkjøpsring, Boks 32, 3107 Sem)</b>									
PG-15	387 000	Sentrifugal	15	3'-8000	15000	Superspreder	650x30,5 boggi	5800	LS
PG-18	438 600	«	15	3'-8000	18000	«	«	6000	LS
PG-20	473 500	«	15	3'-8000	20000	«	«	6200	LS
PG-20	666 215	«	15	3'-8000	20000	«	650x30,5 trippel-	7000	LS
PG-25	712 500	«	15	3'-8000	25000	«	boggi. Hydr. avfjæret	8000	LS
Std. utstyr: Boggi m/ sving, hydr. brems, seksjonsstømming, inspeksjonsluke, nivåmåler, påfyllingstrakt, PTO vidvinkelaksling og baklys.									

<b>SOLUS (Hektner Maskin AS, 2008 Fjerdingby)</b>									
Vakuumbotnetanker:									
ST6000	119 271	Battioni Pag-ani MEC8000		8100		Superspreder	500/60x22,5/16 FL 648	2800	GS
ST6000	128 035	«		8100		«	600/55Rx26,5 TL FL 630	2800	GS
ST8000	132 463	«		8100		«	500/60x22,5/16 FL 648	2800	GS
ST8000	146 227	«		8100		«	600/55Rx26,5 TL FL 630	2800	GS
Tankvogner/gyllevogner:									
GV5000	105 597	CP stor		6000		«	500/60x22,5/16 FL 648		GS
GV5000	119 361	«		6000		«	600/55Rx26,5 TL FL 630		GS
GV5000	99 298	«		6000		«	TR 16,9/14x30/8TT TR135 10/281/335 ETO		GS
GV5000	101 298	«		6000		«	TR 18,4/15x30/12TT TR135 10/281/335 ETO		GS
GV5000	103 798	«		6000		«	TR 18,4/15x34/10TT TR135 10/281/335 ETO		GS
GV6000	112 630	«		6000		«	500/60x22,5/16 FL 648		GS
GV6000	126 394	«		6000		«	600/55Rx26,5 TL FL 630		GS
GV6000	126 394	«		6000		«	600/55x26,5/16 FL648		GS
GV6000	148 830	«		6000		«	750/60x30,5 FL648		GS
GV8000	145 613	«		6000		«	500/60x22,5/16 FL 648	2800	GS
GV8000	150 649	«		6000		«	600/55Rx26,5 TL FL 630	2800	GS
GV8000	150 649	«		6000		«	600/55x26,5/16 FL648	2800	GS
GV8000	173 087	«		6000		«	750/60x30,5 FL648	2800	GS
GV8000	180 789	«		6000		«	850/50x30,5/16 FL 648	2800	GS
GV10000	187 823	«		6500		«	500/60x22,5/16 FL 648		GS
GV10000	201 585	«		6500		«	600/55Rx26,5 TL FL 630		GS
GV10000	201 585	«		6500		«	600/55x26,5/16 FL648		GS
GV10000	224 023	«		6500		«	750/60x30,5 FL648		GS
GV10000	231 725	«		6500		«	850/50x30,5/16 FL 648		GS
GV12000	238 258	«		6500		«	750/60x30,5 FL648		GS
GV12000	244 608	«		6500		«	850/50x30,5/16 FL 648		GS
<b>SPEED (Trejon AB, Företagsvägen 9, 911 35 Vännäsby, Sverige. Forhandlere: CF Maskin AS, Trøndelag Traktor AS, Kjell Strandheim, Antons Timber AS)</b>									
1-ram	Be om tilbud	Sentrifugal-	1)						

## Nøkkeldata: Gjødsehandteringsutstyr

Type- betegnelse	Pris kr	Pumpe- type	Pumpas løfth. m	Pumpe- ytelse l/min.	Tank- størrelse liter	Spreder- type	Dekk- dimensj.	Vekt kg	Tank av: G=Glassfiber LS=Lakkert ståltank GS=Galv. ståltank
2-ram styr. fjærboggi	Be om tilbud	Sentrifugal-	1)	10000 2)	14000	Skive/slangebom	710/55R-34	5800	LS
«	«	foran på	1)	10000 2)	16500	«	710/55R-34	6800	LS
2-ram trippelboggi	«	vognen	1)	10000 2)	18000	«	710/55R-34	7740	LS
«	«	«	1)	10000 2)	20000	«	800/50R-34	8240	LS

1) Pumpekranen når 3,5 m under marknivå, gjelder både side- og midtmontert kran. Kan forlenges ytterligere 0,5 m som ekstra tilbehør.

2) Pumpekranens kapasitet opp til 10 000 l/min. kommer an på konsistensen.

### ØRUM (Keytag Norge, Boks 168, 4349 Bryne. Enesalg: CIFI Innkjøpsring, Boks 32, 3107 Sem)

Ørum 4,5	116 400	Sentri-	15	5'-8000	4500	Bladspreder	16,9/14x30	1400	LS
Ørum 6	127 200	fugal	15	5'-8000	6000	«	«	1500	LS
Ørum 8	141 800	«	15	5'-8000	8000	«	23,1x18x26	2000	LS
Ørum 10	163 800	«	15	5'-8000	10000	«	«	2300	LS
Ørum 12	201 300	«	15	5'-8000	12000	«	650/65x30,5	2600	LS
Ørum 10 Boggi	262 500	«	15	5'-8000	10000	«	23,1x18x26	3000	LS
Ørum 12 Boggi	328 000	«	15	5'-8000	12000	«	650/65x30,5	3200	LS

Alle vogner fra 4 500 til 12 000 liter leveres galvaniserte.

Std. utstyr: Vognpumpe med sump-/steinfelle, fanespreder, trakt og lys. Vogner over 8 000 liter er hydr. bremses inkl. Alle vogner lev. m/ alt. dekkutrustning.

Boggi på Ørum-vognene er svingbar.

## Gjødseporter

Type- betegnelse	Veil. pris full høyde	Ren stengeport	Komplett m/pumpe	Plate- tykkelse	Karmer av:	Type- god- kjent	Merknader
	1) 3,0 m br. 2,6 m h	ja/nei	ja/nei	mm	A=Aluminium R=Rustfr.stål G=Galv.stål		
	2) 3,0 m br. 3,0 m h	ja/nei	ja/nei	mm			

### EIKERPORTEN (Agro-Bygg & Teknikk A/S, Boks 89, 3164 Revetal)

Eikerporten	1) 49 151	ja	nei	15 mm	Epoxy	ja	Lev. etter mål av eksisterende portåpning.
	2) 52 882	ja	nei	15 mm	industri-	ja	Valgfri høyre-/venstrehengslet. For både innstøping
	1) 49 151	nei	nei	15 mm	lakkert stål	ja	og påskruing i portåpning. Valgfri høyde og bredde.
	2) 52 882	nei	nei	15 mm		ja	

### REIME GJØDSELPOR (Reime Agri A/S, 4350 Nærbø)

GP 001	1) 43 402	ja	nei	15 mm	G	ja	Kan lev. med portpumpe for omrøring
GP 001	2) 46 326	ja	nei	15 mm	G	ja	og lasting i tankvogn.
GP 001	1) 46 277	nei	nei	15 mm	G	ja	
GP 001	2) 49 315	nei	nei	15 mm	G	ja	