

Nøkkeldata: ATV, kompakt- og minilastere

ATV - All Terrain Vehicle - firehjuls motorsykler

Modell	Motor ccm	Gir	K = Kjede Ka = Kardang	Vekt kg	Total bredde mm	Total lengde mm	Bakkeklaring mm	Svingradius mm	Maks. kg last foran/bak tilhenger	Veil. pris eks. mva. m/ 3-pkt. oppheng	Merknader
JOHN DEERE (Reinhardt Maskin A/S, Boks 68, 2013 Skjetten)											
John Deere Gator TX 4x2	401, toppvent. bensinmotor	Transaksels/variator	K	468	1 525	2 681	145	3 450	Lastekap. 454 Slepek. 454	På fore-spørrel	Førerse + sete for sidemann. Drift på 4 hjul. 3-pkt. lev. ikke.
John Deere Gator TS 4x2	350, toppvent. bensinmotor	"	K	415	1 525	2 576	152	3 450	Lastekap. 408 Slepek. 408	"	Kan reg.som traktor. Førerse+sete for sidemann. Drift på 4 hjul.3-pkt lev.ikke
John Deere Gator CX	286, 1-syl. 4-takts bensin	0-24 km/t		312	1 245	2 431	122	3 000	Lastekap. 363 Slepek. 272	"	Førerse + sete for sidemann. Drift på 2 hjul. 3-pkt. lev. ikke.
John Deere Gator 6x4	854, toppvent. dieselmotor	0-32 km/t	K	493	1 525	2 689	170	3 800	Lastekap. 726 Slepek. 635	"	Førerse + sete for sidemann. Drift på 2 hjul.
John Deere Gator HPX	854, toppvent. dieselmotor	Transaksels/variator, 0-40 km/t	Ka	757	1 506	2 870	150	3 350	Lastekap. 635 Slepek. 590	"	Kan reg. som traktor. Førerse + sete for sidemann. 4 WD, diff.sperre.
John Deere Gator XUV	854, toppvent. diseselmotor	Transaksels/variator, 0-50 km/t	Ka	784	1 506	2 870	267	3 350	Lastekap. 635 Slepek. 590	"	Kan reg. som traktor. Førerse + sete for sidemann. 4 WD, diff.sperre. Uavheng. bakaksling.
John Deere Gator TE-EL	Batteri elektro-motor	0-25 km/t		591	1 520	2 660	185	3 350	Lastekap. 409 Slepek. 272	"	3,8 hk el. direkte drift 48 volt (8x6 volt)
John Deere Pro Gator	1 115 dieselmotor	0-30 km/t, 5 gir	Ka	984	1 586	3 285	178	1 753	Lastekap. 1202 Slepek. 680	"	Førerse + sete for sidemann.
OUTLANDER (BRP Norway AS, Ingvald Ystgaardsvei 15, 7484 Trondheim)											
Uregistrerte:											
DS 90X 2x4	90	Rev./nøytral	K	111	905	1 520	211/114				Cross-maskin
DS 450X mx EFI 2x4	449	Gir (1. ned, 4. opp)	K	158	1 253	1 830	229/132				Cross-maskin
Registrerte som T3-traktor:											
Outlander 400 EFI 4x4	400	"	Ka	286	1 168	2 184	236				45/90/500
Registrerte som MC.EC homologerte:											
DS 450X mx EFI 2x4	449	Gir (1. ned, 4. opp)	K	158	1 253	1 830	229				
Renegade 800X xc EFI 4x4	800	Variator P/R/N/H/L	Ka	279	1 168	2 184	305				0/16/590
Outlander 400 EFI 4x4	400	"	Ka	286	1 168	2 184	236				45/90/500
Outlander XT 400 EFI 4x4	400	"	Ka	286	1 168	2 184	236				45/90/500
Outlander Max 400 EFI 4x4	400	"	Ka	308	1 168	2 387	236				45/90/500
Outlander Max XT 400 EFI 4x4	400	"	Ka	308	1 168	2 387	236				45/90/500
Outlander XT 500 EFI 4x4	500	"	Ka	297	1 168	2 387	279				45/90/590
Outlander Max XT 500 EFI 4x4	500	"	Ka	319	1 168	2 387	279				45/90/590
Outlander Max 650 EFI 4x4	650	"	Ka	303	1 168	2 387	305				45/90/590
Outlander Max XT 650 EFI 4x4	650	"	Ka	326	1 168	2 387	305				45/90/590
Outlander Max XT-P 800 EFI 4x4	800	"	Ka	326	1 168	2 387	305				45/90/590
Outlander Max LTD 800 EFI 4x4	800	"	Ka	326	1 168	2 387	305				45/90/590
POLARIS (Polaris Norway AS, Boks 484, 1801 Askim)											
Registrert som 4-hjuls motorsykel (Quadricycle):											
Sportsman 800 EFI Touring 4x4	760 twin	P/N/R/L/H	Ka	361	1 219	2 184	279				41/82/680 85 137
Sportsman XP 550 EFI 4x4	549	"	Ka	332	1 209	2 114	305				55/110/680 77 034
Sportsman XPS 550 Touring 4x4	549	"	Ka	350	1 209	2 197	285				55/110/680 106 252 Servo
Sportsman XPS 850 EFI 4x4	850 twin	"	Ka	356	1 209	2 114	305				55/110/680 98 280 Servo
Sportsman XPS 850 Touring 4x4	850 twin	"	Ka	362	1 209	2 197	285				55/110/680 113 746 Servo
Ranger RZR-S 800 4x4	760 twin	"	Ka	429	1 270	2 590	254				0/136/680 145 746 Side by side
Registrert som EU-traktor: *)											
Sportsman 500 EFI 4x4	499	"	Ka	332	1 219	2 108	286				41/82/556 69 900
Sportsman 800 EFI 4x4	760 twin	"	Ka	349	1 219	2 108	286				45/91/680 87 900

Modell	Motor ccm	Gir	K = Kjede Ka = Kardang	Vekt kg	Total bredde mm	Total lengde mm	Bakkeklaring mm	Svingradius mm	Maks. kg last foran/bak tilhenger	Veil. pris eks. mva. m/ 3-pkt. oppheng	Merknader
Sportsman 800 6x6	760 twin	P/N/R/L/H	Ka	481	1 219	2 845	267				45/363/680 111 900
Sportsman XPS 550 EFI 4x4	549	"	Ka	332	1 209	2 114	305				55/110/680 91 900 Servo
Sportsman XPS 850 EFI 4x4	850 twin	"	Ka	356	1 209	2 114	305				55/110/680 106 900 Servo
RZR 800 EFI 4x4	760 twin	"	Ka	429	1 270	2 590	254				0/136/680 127 920 Side by side
Ranger 500 EFI 4x4	499	"	Ka	550	1 524	2 870	280				0/454/681 119 920 Side by side

Kompakt-/minilastere

Modell	Vekt kg	Bredde/ lengde (m/ skuff) mm	Maks. løfte-høyde mm	Tipp-høyde mm	Svingradius mm	Kapasitet/ nyttelast kg	Hastighet km/t	Motor kW o/min.	Veil. pris eks. mva.	Merknader
ATLAS (Beck Maskin A/S, Boks 424, 1411 Kolbotn)										
AR35	2 500	1 350/4 074	2 808	2 300		1 700	0-20	24,4/2 800	330 000	
AR35	2 500	1 305/4 074	2 808	2 300		1 700	0-20	24,4/2 800	305 000	Landbruksversjon
AR60	4 650	1 800/5 125	3 264	2 550		3 625	0-20	44,5/	400 000	
AR65 Super	4 800	1 970/5 319	3 164	2 502		3 917	0-40	51,3/2 300	500 000	Turbomotor
AGT 65	5 100	2 050/5 580	4 220	2 413		3 662	0-40	59,5/2 600	600 000	Med trepunktteste. Kraftuttak på hele 120 L.
AR70	5 440	2 050/5 485	3 370	2 620		3 900	0-40	56,9/2 300	549 000	
AR75S	6 000	1 920/5 145	3 210	2 550		3 515	0-40	56,9/2 300	575 000	Lev. std. m/ svingbart lasteapp.
AR80	5 750	2 030/5 485	3 370	2 620		4 162	0-40	59,5/2 500	575 000	
AR95	7 900	2 165/5 903	3 420	2 840		6 316	0-40	74,0/2 200	675 000	
AR95 Super	8 100	2 165/5 903	3 420	2 840		6 500	0-40	92,0/2 200	730 000	Turbomotor
Alle mod. lev. std. m/ skuff og pallegaffel										
AVANT (Importør: Felleskjøpet. Produsent: Avant Tecno Oy, Finland)										
200-serien:										
218	600	960/1745 ¹⁾	1 470	870	2 100	400	0-10	13,2	86 520	
220	620	960/1745 ¹⁾	1 470	870	2 100	400	0-10	14,7	94 150	
300-serien:										
313 S	530	790-1000/1680 ¹⁾	2 100 ²⁾	2 100 ²⁾	830	750 (500)	0-9	10,0	79 750	¹⁾ Lengde er uten redskap
320 S	720	790-1050/1950 ¹⁾	2 100 ²⁾	2 100 ²⁾	975	850 (700)	0-9	14,5	103 970	²⁾ Med teleskopisk og uten teleskopisk arm
320 S+	720	790-1050/1950 ¹⁾	2 100 ²⁾	2 100 ²⁾	975	880 (700)	0-9	14,5	120 980	
400-serien:										
420	1 030	990-1090/2195	2265-2750 ²⁾	2 260	880/1 970	1 000 (700)	0-12	14,5	125 000	
500-serien:										
520	1050+170	990-1290/2550 ¹⁾	2 335-2 820 ²⁾	2 330	995/2 050	1 350 (800)	0-12	14,5	152 000	
528	1050+170	990-1290/2550 ¹⁾	2 335-2 820 ²⁾	2 330	995/2 050	1 400 (950)	0-10	21,0	179 000	
600-serien:										
630	1 350	990-1290/2550 ¹⁾	2335-2820 ²⁾	2 330	900/2 470	1 400 (1 250)	0-14 el. 0-20	21,0	198 000	
635	1 380	990-1290/2550 ¹⁾	2335-2820 ²⁾	2 330	901/2 470	1 400 (1 250)	0-14 el. 0-20	28,0	221 000	
700-serien										
745	1 700	1050-1380/2885 ¹⁾	2505-3010 ²⁾	2 500	1 240/2 780	2 100 (1 400)	0-15	36,0	250 000	
750	1 720	1050-1380/2885 ¹⁾	2505-3010 ²⁾	2 500	1 240/2 780	2 100 (1 400)	0-25	36,0	278 000	
CAT kompaktlastere (Pon Equipment AS, Boks 144 Vollebakk, 0520 Oslo)										
216B3	2 720	1 520/3 233	2 849	2 122	2 016	680	11,3	38/3 000	279 000	
226B3	2 780	1 520/3 233	2 849	2 122	2 016	725	13,0	46/3 000	314 000	
242B2	3 280	1 676/3 437	3 045	2 270	2 221	1 020	13,0	46/3 000	365 000	
247B3	3 310	1 676/3 285	2 862	2 134	2 157	980	12,0	46/3 000	386 000	Gummibelter
257B3	3 740	1 676/3 490	3 018	2 278	2 261	1 160	12,0	46/3 000	443 000	"
287C	4 720	1 962/3 697	3 250	2 386	2 433	1 920	15,0	63/2 600	639 000	"
297C	4 880	1 962/3 697	3 250	2 386	2 433	2 080	15,0	70/2 600	698 000	"
Kontakt Pon Equipment for mer informasjon										
CAT minilastere (Pon Equipment AS, Boks 144 Vollebakk, 0520 Oslo)										
906H	5 800	1 880/5 435	3 035	2 425	4 100	3 130	35	53/2 600	465 000	Kapasitet = statisk tippl. v/ full sving. A/C er inkl. på alle mod.
907H	6 000	2 035/5 435	3 035	2 425	4 100	3 190	35	53/2 600	495 000	
908H	6 700	2 060/5 595	3 225	2 645	4 475	3 530	35	60/2 600	525 000	
IT14G	8 800	2 500/6 424	4 882	2 975	5 235	4 882	32	73/2 200	825 000	
CSF MultiOne (A-K maskiner, 2040 Kløfta)										
M 20 D	750	1 000/2 160	1 821			450	10	13,9	123 720	
SA 600 DT	875	1 000/2 245	2 689			1 050	10	20,0	150 252	Teleskopisk laster
SLA 700 DT	960	1 000/2 327	2 980			1 400	11	20,0	165 003	"
SL 32 DT	940	1 200/2 456	2 980			995	18	20,5	171 764	"
SL 35 DT	1 040	1 200/2 456	2 980			1 200	18	21,5	182 520	"
SL 835 DT	1 430	1 200/2 609	3 000			1 450	11	25,0	214 072	"
SL 840 DT	1 460	1 200/2 609	3 000			1 460	16	30,0	224 828	"
GT 50 DT	1 600	1 500/3 128	3 479			1 800	22	36,0	286 496	"

Nøkkeldata: ATV, kompakt- og minilastere

Modell	Vekt kg	Bredde/lengde (m/ skuff) mm	Maks. løftehøyde mm	Tipp-høyde mm	Sving-radius mm	Kapasitet/nyttelast kg	Hastighet km/t	Motor kW o/min.	Veil. pris eks. mva.	Merknader
--------	---------	-----------------------------	---------------------	---------------	-----------------	------------------------	----------------	-----------------	----------------------	-----------

KOMATSU kompaktlastere (Hesselberg Maskin AS, Boks 185 Økern, 0510 Oslo)

Kompaktlastere - belter:										
CK20-1	3 750	1 730/3 375	2 960	2 190	2 535	930	12	51,8	På foresp.	
CK30-1	4 290	2 030/3 550	3 080	2 310	2 665	1 130	12	62,0	"	
CK25-1	3 820	1 730/3 375	3 010	2 270	2 535	1 000	12	51,8	"	
CK35-1	4 560	2 030/3 550	3 290	2 575	2 665	1 470	12	62,0	"	

Kompaktlastere - hjul:										
SK04J-2	1 550	1 080/2 570	2 440	1 940	1 880	390	9	18,0	"	
SK510-5	1 855	1 260/2 920	2 710	2 080	2 055	455	10	22,5	"	
SK714-5	2 530	1 550/3 200	2 850	2 140	2 210	650	16	34,7	"	
SK815-5	2 630	1 730/3 350	2 920	2 190	2 350	700	16	34,7	"	
SK820-5 Turbo	2 940	1 730/3 350	3 000	2 280	2 350	900	16	38,9	"	
SK1020-5	3 420	1 880/3 550	3 100	2 390	2 490	905	16	51,1	"	
SK1026-5	3 600	1 880/3 550	3 260	2 555	2 490	1 200	16	62,0	"	

KOMATSU minilastere (Hesselberg Maskin AS, Boks 185 Økern, 0510 Oslo)

WA65-6	4 890	1 660/5 425	4 060	2 430	3 680	3 650	20	41/2 350	På fore-	
WA80-6	5 835	1 915/5 630	4 170	2 425	3 985	4 310	30	50/2 270	spørrel	
WA100M-6	7 180	2 200/6 080	4 515	2 710	4 230	5 880	30	66/2 350	"	

MUSTANG (Beck Maskin A/S, Boks 424, 1411 Kolbotn)

2012	1 300	910/2 500	2 445	1 890	1 508	375/750	0-9,5	15,5/2 400	180 000	Alle mod. lev. m/ 2-pin
2026	1 814	1 219/2 896	2 743	2 146	1 763	476(533)/952	0-10,9	27/2 600	190 000	hk-feste og kan tilpasses
2041	2 087	1 405/2 951	2 794	2 197	1 758	614(669)/1228	0-10,9	34/2 600	200 000	alt av utstyr. Løftkapasitet
2044	2 540	1 562/3 117	2 845	2 242	1 854	658/1316	0-11,3	35/3 000	210 000	økes ved hjelp av mot-vekker.
2054	2 744	1 562/3 112	2 921	2 337	1 892	748/1496	0-11,5	35/3 000	230 000	
2056 (Ny)	3 000	1 575/3 208	3 050	2 286	2 006	862/1724	0-20	62/		
2076	3 393	1 715/3 277	3 124	2 413	2 019	1134/1995	0-12,4/18	63/2 500	300 000	
2086	3 583	1 905/3 421	3 124	2 413	2 111	1315/	0-12,4/18	63/2 500	325 000	
2109	4 654	2 134/4 039	3 610	2 718	2 502	1805/3084	0-12,7	74/2 200	440 000	

MUSTANG (Beck Maskin A/S, Boks 424, 1411 Kolbotn)

Hjullastere:										
106	1 691	850/3 341	2 663	1 965		894	12	23,3/2 800	199 000	Alle mod. lev. med hk-feste (hydr.
206	2 100	960/4 100	2 768	1 965		1 393	12	34,9/2 800	220 000	på 206 og opp) og kan tilpasses
306	2 359	1 045/3 993	2 870			1 466	20	34,9/2 800	245 000	alt av utstyr. Bredde er oppgitt til
306 m/ hytte	2 589	1 045/3 993	2 870	2 095		1 660	20	34,9/2 800	290 000	minstemål, større bredder kan lev.
406	2 740	1 200/4 200	2 980			1 770	20	46,7/2 800	290 000	avhengig av størrelse på hjul.
506	3 054	1 200/4 508	2 990	2 155		1 961	20	46,7/2 800	300 000	Alle mod. har helt eller delvis
506 m/ hytte	3 284	1 200/4 508	2 990	2 155		1 993	20	46,7/2 800	350 000	diff.sperre. Kapasitet er oppgitt i tipplast.

SCHÄFFER (Importør: Helms TMT-centret, Tavlundvej 4-6, DK-7400 Herning, Danmark)

Pris std./ m. Komfort hytte										
2020 Mini	1 400	800-1 060/3 330	2 470	1 710	530	750	0-12	14,6/3 600	149 900	Alle mod. er midjestyrtede m/
2024	1 500	890-1 140/3 530	2 800	1 965	550	890	0-12	19,1/3 000	167 900	3 års /3 000 timers garanti
2027	1 600	890-1 140/3 530	2 800	1 965	550	890	0-12	19,1/3 000	195 500	på midjen
2028 Kampanje	1 750	890-1 140/3 530	2 800	1 965	550	920	0-15	19,1/3 000	197 800	
2030	1 750	890-1 140/3 530	2 800	1 965	550	920	0-15	22,1/3 000	221 900	
2033	1 880	930-1 280/3 610	2 880	2 045	580	1 000	0-15	24,3/2 800	251.900/310.700	
2336 ²⁾	2 200	1 020-1 400/3 800	2 880	2 045	800	1 100	0-20	26,4/2 800	269.800/323.900	Med utstyrspakke
2345 ²⁾	2 200	1 020-1 400/3 800	2 880	2 045	800	1 200	0-20	33,1/3 000	286.800/340.800	"
2436 ²⁾	2 200	1 020-1 400/3 800	2 500	1 700	1 050	1 600	0-20	26,4/2 800	283.100/337.100	
2445 ²⁾	2 200	1 020-1 400/3 800	2 500	1 700	1 050	1 600	0-20	33,1/3 000	299.400/232.400	
3350 ²⁾	2 700	1 020-1 400/4 185	2 950	2 140	1 100	1 650	0-20/25	36,7/2 800	311.900/365.900	Med utstyrspakke
3360 ²⁾	2 700	1 020-1 400/4 185	2 950	2 140	1 100	1 900	0-20/25	44,1/2 800	334.800/388.800	
3450 ²⁾	2 700	1 200-1 500/4 070	2 600	1 800	1 100	2 000	0-20/30	36,7/2 800	334.800/388.800	
3460 ²⁾	2 700	1 200-1 500/4 070	2 600	1 800	1 100	2 000	0-20/30	44,1/2800	346.800/400.800	
4350 ²⁾	3 100	1 220-1 600/4 180	3 250	2 420	1 310	2 000	0-20/30	36,7/2 800	358.800/412.800	
4360 ²⁾	3 100	1 220-1 600/4 180	3 250	2 420	1 310	2 000	0-20/30	44,1/2 800	370.800/424.800	Med utstyrspakke
4350 Z ²⁾	2 900	1 220-1 600/4 520	3 260	2 500	1 450	2 200	0-20/30	36,7/2 800	383.900/437.900	
4360 Z ²⁾	2 900	1 220-1 600/4 520	3 260	2 500	1 450	2 200	0-20/30	44,1/2 800	395.900/449.900	
5058 Z Kampanje	3 800	1 420-1 800/4 700	3 400	2 700	1 670	2 400	0-20/25	42,6/2 800	383.800/419.800	
5370 Z ¹⁾	4 300	1 420-1 800/5 050	3 400	2 700	1 670	2 600	0-25/30	54,0/2 600	490 800	
5390 Z ¹⁾	4 670	1 420-1 800/5 050	3 400	2 700	1 670	2 600	0-25/30	63,2/2 600	514 800	
9300 Z ¹⁾	5 850	1 800-2 050/5 360	3 400	2 700	1 650	3 800	0-25/35	75,0/2 400	550 800	
9300 Z Highlift ¹⁾	5 950	1 800-2 050/5 360	3 800	3 100	1 650	3 800	0-25/35	75,0/2 400	574 800	
9330 Z ¹⁾	5 850	1 800-2 050/5 360	3 400	2 700	1 650	3 800	0-25/35	75,0/2 400	596 400	

Alle mod. uten hytte har Fops bøyler og setebryter som std. (lovkrav)

¹⁾ Har SCV-hytte ²⁾ Valg: Super Komfort hytte

UNI-LASTER (Husdyr Systemer AS, 4619 Mosby)

160 DY	1 300	860/3 580	2 750	2 100	700	1 000	0-12	17,6/3 000	179 880	Oljekjøler er std. på alle DYH-
160 DYH	1 575	1 050/3 650	2 850	2 200	850	1 200	0-13	17,6/3 000	205 620	mod.
190 DYH	1 600	1 050/3 650	2 850	2 200	850	1 200	0-16	27,2/3 000	230 880	300 og 500 kan lev. m/ transp.-
300 DYH	1 900	1 100/3 800	3 050	2 500	850	1 400	0-16	27,2/3 000	248 700	hastighet 25 km. Justerbart ratt
500 DYH	2 500	1 250/4 150	3 150	2 500	1 050	1 800	0-16	36,0/3 000	292 560	på alle mod.

H = El-hydrostatisk drift

Modell	Vekt kg	Bredde/lengde (m/ skuff) mm	Maks. løftehøyde mm	Tipp-høyde mm	Sving-radius mm	Kapasitet/nyttelast kg	Hastighet km/t	Motor kW o/min.	Veil. pris eks. mva.	Merknader
--------	---------	-----------------------------	---------------------	---------------	-----------------	------------------------	----------------	-----------------	----------------------	-----------

VOLVO (Volvo Maskin A/S, Boks 603, 1410 Kolbotn)

L 20 B	4 300	1 625/5 035	2 980	2 510	3 830	3 250	20	41,5/56,5	375 000	
L 25 B	4 800	1 735/5 085	2 990	2 580	3 880	3 800	20	45,2/61,5	395 000	
L 302 ZSX	5 500	1 835/5 160	3 030	2 550	3 910	4 350	30	52/71	449 000	
L 35 ZS	5 900	1 932/5 300	3 115	2 640	3 960	4 450	30	57/77	487 000	
L 35 TPS	6 300	1 932/5 380	3 100	2 550	3 960	4 200	30	55/77	511 000	
L 40 TPS	7 700	2 160/5 820	3 300	2 740	4 440	5 250	35	71/97	591 000	
L 45 TPS	8 200	2 160/6 030	3 395	2 780	4 520	5 900	35	75/102	629 000	

WEIDEMANN (Johs Møller Maskin A/S, Hamar Næringspark, Elvesletta 15, 2323 Ingeberg)

Hoftrac 1130 CX30	1 530	920/3 700	2 734	1 800	2 140	776	0-12	18,5 P	176 000	P = Perkins motor, D = Deutz
Hoftrac 1140 CX30	1 550	920/3 700	2 734	1 800	2 140	798	0-15	18,5 P	211 000	motor, LP = Lavbygge modeller
Hoftrac 1150 CX30	1 600	970/3 730	2 734	1 880	2 140	864	0-15	18,5	230 000	
Hoftrac 1230 CX30	1 880	1 050/4 142	2 811	2 470	2 140	1 030	0-12	18,5	210 000	Alle mod. er midjestyrtede
Hoftrac 1240 CX35	2 020	970/4 103	2 806	1 931	2 700	1 151	0-13	24,4 P	237 000	og med dieselmotor.
Hoftrac 1240 CX35LP	1 840	970/4 103	2 434	1 525	2 700	1 118	0-13	24,4 P	246 000	Smøring på alle bevege-
Hoftrac 1250 CX35	2 220	1 045/4 142	2 856	1 893	2 410	1 272	0-20	24,4 P	272 000	lige punkter, også i
Hoftrac 1350 CX45	2 560	1 045/4 420	2 955	2 070	2 500	1 847	0-20	32,8 P	305 000	midjen. Alle mod. med to
Hoftrac 1370 CX50	2 600	1 045/4 420	2 955	2 070	2 500	1 847	0-20	35,7 P	326 000	løftesyl. Alle mod. er
Hoftrac 1770 CX50	2 740	1 120/4 716	3 194	2 283	2 900	1 687	0-30	35,7 P	358 000	CE-merket.
Hoftrac 2070 CX80LP	3 020	1 680/4 956	3 222	2 442	3 500	2 112	0-20(30)	56,0 D	397 000	Hoftrack = uten førerhus
Hoftrac 3070 CX80LP	4 490	1 700/6 030	3 360							