

Ny teknikk: Nøkkeldata snørydding, salt og grus

V-fres

Modell	Pris (eks. mva.)	Vekt kg	Arb. br. cm	Veil. effekt-behov (kW/hk)	Antall utkast	Innmater F = Fast H = Hengslet	Vifte-dia-meter cm	Standard aksel-tapp (")	Anbef. mom-ent sikkerh.-kobl. (Nm) PTO-aksel	Betj. av tut H = Hydr. M = Mek. E = Elektr.	Slitestål F = Fast U = Utskift-bart	Merknader
DALEN (Lid Jarnindustri A/S, 5600 Norheimsund, www.dalen.no Eneforhandler: Eikmaskin A/S, Oslo)												
2004	29 200	510	225/250	35/45	1	F	70	1 3/4		M/H	U	¹⁾
2006-S	44 000	650	230/255	45/60	1	H	80	1 3/4		H	U	²⁾
2006	44 400	700	250/275	45/60	1	H	80	1 3/4		H	U	²⁾
2007 (Nyhet)	54 300	800	260/285	70/95	1	H	90	1 3/4		H	U	²⁾

¹⁾ Tilleggsutstyr: Kantskjær, sidesko, hydr. sving, hydr. nedbrekk, nedbrekkstut, ekstra nedbrekk, toppstagsledd m/ flytestilling, overgangskobling for Triangel eller HMV, mellomkoplign for å flytte fresen 36 cm bakover og svingstopper. ²⁾ Tilleggsutstyr: Kantskjær, hydr. nedbrekk, ekstra nedbrekk, toppstagsledd m/ flytestilling, overgangskobling for Triangel eller HMV, mellomkoplign for å flytte fresen 36 cm bakover, svingstopper og støttehjul. Snøfresprisene er gjeldende for 2010/2011-sesongen.

DUUN (Duun Industrier A/S, 7630 Åsen. Forhandler: A-K maskiner, Boks 128, 2041 Kløfta)												
VF 215	fra 23 491	ca. 450	215	50 hk	1	H	70	1 3/8		H	U	¹⁾
VF 230	fra 38 669	ca. 670	230	75 hk	1	H	80	1 3/4	4180	H	U	²⁾
VF 252	fra 40 641	ca. 685	252	80 hk	1	H	80	1 3/4	4180	H	U	²⁾

¹⁾ Pris eks. PTO-aksel. Kantskjær og hydr. betj. utkasterklaff er tilleggsutstyr. 1 glidesko er std. 2 ekstra glidesko er tilleggsutstyr.

²⁾ Pris inkl. PTO-aksel. Kantskjær, hydr. betj. utkasterklaff og ekstra nedbrekk er tilleggsutstyr. Utskiftbart slitestål i viftehus. Utbyttable trepunktfester som kan sideforskyves.

GLOBUS (Globus AS, 2380 Brumunddal)												
GSF 230	41 900	730	230	50/70	1	H	80	1 3/4	3500	H	U	^{1) 2)}
GSF 245	44 000	750	245	59/80	1	H	80	1 3/4	3500	H	U	^{1) 2)}
GSF 255	65 000	1 183	255	95/130	1	H	90	1 3/4	3500	H	U	^{3) 4)}

¹⁾ Std.utstyr: Valgfri innfesting, PTO-aksel, 3 stk. slitesko, hydr. sving på tut, vendbart slitestål H + V side, samt utskiftbart under vifte.

²⁾ Tilleggsutstyr: Hjulsett, kantskjær H eller V som bygger 20 cm og leveres i høyde 95 cm eller 140 cm (høyre side). Hydraulisk nedbrekk.

³⁾ Std.utstyr: Valgfri innfesting, PTO-aksel, 3 stk. slitesko, hydr. sving og nedbrekk på tut, vendbart slitestål H+V side, samt utskiftbart under vifte.

⁴⁾ Tilleggsutstyr: Hjulsett, kantskjær H eller V som bygger 15 cm og leveres i høyde 110 cm eller 170 cm (høyre side).

NOKKA (Fellskjøppet)												
Nokka 1232	15 900	350	225	30/40	2	F	68	1 3/8	250 ¹⁾	M	F	Dybesko på sidene. Hydr. betj. av luker ekstra.
Nokka 2251 ^{*)}	39 000	600	250	50/70	1	F	74	1 3/8	250 ¹⁾	H	U	Dybesko bak og på sidene.
Nokka 3291 ^{*)}	58 000	980	255 ⁴⁾	50/70	1	F	99	1 3/4	333 ¹⁾	H	U	"
Nokka 3291 HD	67 000	980	255 ⁴⁾	50/70	1	H	99	1 3/4	333 ¹⁾	H	U	⁴⁾
Nokka 3292 ^{*)}	55 000	1000	255 ⁴⁾	50/70	2	F	99	1 3/4	333 ¹⁾	H	U	Dybesko bak og på sidene.
Nokka 3292 HD	63 000	1000	255 ⁴⁾	50/70	2	H	99	1 3/4	333 ¹⁾	H	U	⁴⁾

¹⁾ Lev. med aksling tilpasset fresens behov ²⁾ Vendbart slitestål ³⁾ Kantvinger 20 + 20 cm ⁴⁾ Hjul, fjærutløser på innfest. til trekkrarm., forsterket HD-girskasse, hengslede innmaterskovler er std.

^{*)} Lev. m/ høyverdig stål Raex 650 i viftehus. Alle priser er inkl. PTO-aksel

NORDTEC (ALK Nor A/S, Arbornv. 3, 8690 Hattfjellidal)												
AT 231	21 100	480	230	33 kW	2	F og H	65,0	1 3/8		M	U	Ekstraustyr: Kantskjær, kraft-
AT 250 V ¹⁾	73 200	940	271	65 kW	2	H	78,0	1 3/4		H	U	overføringsaksel, hydr. klaff-
ATS 231	32 400	565	230	40 kW	1	H	69,5	1 3/8		H	U	nedbrekk.
ATS 250	47 600	715	250	50 kW	1	H	78,0	1 3/4		H	U	¹⁾ Med girskasse
ATS 250 V	56 500	745	250	45 kW	1	H	78,0	1 3/4		H	U	

OPTIMAL (Trejon AB, Företaksvägen 9, 911 35 Vännäsby, Sverige. Forhandlere: Trøndelag Traktor A/S, CF Maskin A/S, Kjell Strandheim, Antons Timber)												
225/2	17 950	375	225	35-85 hk	2	F	68	1 3/8	2920	M	U	¹⁾
235-HY	27 400	450	235	50-125 hk	1	H	75	1 3/4	2920	H	U	²⁾
245/2-HY	33 900	720	245	75-175 hk	2	H	80	1 3/4	3600	H	U	³⁾
245/P-HY	46 900	720	245	75-175 hk	1	H	80	1 3/4	3600	H	U	³⁾

¹⁾ Glidesko 3 stk. Ekstraustyr: Kantskjær. ²⁾ Vendbart Hardox® slitestål, dobbelklaff, vinkelgirskasse, hurtigkobl., A-ramme, 2 glidesko. Ekstraustyr: Kantskjær, hydr. el. elektr. klaffregulering.

³⁾ Vendbart slitestål og utskiftbart slitestål i viftehus i Hardox® kvalitet, hydr. dobbelklaff, vinkelgirskasse, hurtigkobl., A-ramme, 2 glidesko. Ekstraustyr: Kantskjær, støttehjul, elektr. klaffreg. Priser inkl. Walterscheid PTO-aksel, fritt nærmeste forhandler

ORKEL (Orkel A/S, Johan Gjønnesv. 25, 7320 Fannrem)												
S 2420	40 800	760	240/260/280	58/80	1	H	80	1 3/4	2500	H	U	PTO-aksel er inkl.

Hydr. kantvinge h.side er ekstraustyr, kantvinge v.side er ekstraustyr. Hydr. sats på toppklaff er ekstraustyr. Dybesko bak er ekstraustyr.

SISU (Sisu Produkter A/S, 2040 Kløfta)												
V-230	21 500	440	220	45 hk	1	F og H	72	1 3/4	2900	H	U	
V-255	32 900	910	255	80 hk	1	H	85	1 3/4	4000	H	U	

TOKVAM (Tokvam A/S, 2840 Reinsvoll, www.tokvam.no)												
140 MS	16 900	170	140	15/25	1	F	60	1 3/8		M	F	
225 HS	29 900	470	225	50/80	1	H	70	1 3/4	2500	H	U	
232 HSA	43 200	760	230	Fra 80 hk	1	H	85	1 3/4	3500	H	U	
252 HSA	51 000	775	252	Fra 90 hk	1	H	85	1 3/4	3500	H	U	¹⁾
252 A2T	53 000	775	252	Fra 90 hk	2	H	85	1 3/4	3500	H	U	²⁾

Ekstraustyr: Kantvinger, ski, hjul, hydr. nedbrekk, sliteplater Hardox for ski, lastetut ¹⁾ Hydr. dobbel nedbrekksklaff er std. Hardox sliteplater ski er std. 2) Hydr. åpning/lukking av luker og Hardox sliteplater ski er standard.

WESTBJØRN (Sisu Produkter A/S, 2040 Kløfta)												
V-2350	24 900	505	235	50 hk	1	F	73	1 3/4	2900	H	U	Ekstraustyr: Kantving, hydr. reg.
V-2450	36 500	770	245	60 hk	1	H	80	1 3/4	3500	H	U	av klaff, mellomklaff, støttehjul,
V-2500	48 900	1060	250	120 hk	1	H	90	1 3/4	4000	H	U	lessetut, fjærutløser.
V-3300	39 900	890	268	90 hk	1	H	80	1 3/4	3500	H	U	Prisene eks. mva., fritt Kløfta

DALEN (Lid Jarnindustri A/S, 5600 Norheimsund, www.dalen.no Eneforhandler: Eikmaskin A/S, Oslo)												
2009	69 600	850	230/255	45/60	60	70	1 3/4			Brytebolt	U	H ¹⁾
2010-TP/TR/HM	94 400	1000	250/275	55/80	78	70	1 3/4			Brytebolt	U	H ²⁾

To-trinns fres

Modell	Pris (eks. mva.)	Vekt kg	Arb. br. cm	Veil. effekt-behov (kW/hk)	Diameter innmater-skrue (cm)	Vifte-diameter cm	Standard aksel-tapp (")	Anbef. mom-ent sikkerh.-kobl. (Nm) PTO-aksel	Type sikker-hetskobl. innm.-skrue	Slitestål F= Fast U = Utskift-bart	Betj. av tut H = Hydr. M = Mek. E = Elektr.	Merknader
2012-TP	117 700	1200	250/275	75/100	88	80	1 3/4		Brytebolt	U	H	^{2) 4)}
2014-TP	129 000	1600	270/290	105/140	95	90	1 3/4		Brytebolt	U	H	^{3) 5)}

¹⁾ Tilleggsutstyr: Kantskjær, hydr. nedbrekk, ekstra nedbrekk, overgangskobl. for Triangel eller HMV, svingstopper, støttehjul og perforert slitestål. ²⁾ Tilleggsutstyr: Kantskjær, hydr. nedbrekk, ekstra nedbrekk, støttehjul, girkasse for frontmontering, perforert slitestål, svingstopper og lastetut (2012). ³⁾ Tilleggsutstyr: Kantskjær (sidevegger), øvre kantskjær, hydr. nedbrekk, ekstra nedbrekk, støttehjul, girboks for frontmontering, svingstopper og perforert slitestål. ⁴⁾ Fresen lev. m / valgfri girboks for sleping, m/ enten 540 el. 1 000 o/min. ⁵⁾ Fresen lev. m / girboks for sleping, m/ 1 000 o/min, kan spesialbestilles med 540 o/min. Snøfresprisene er gjeldende for 2010/2011-sesongen.

DUUN (Duun Industrier A/S, 7630 Åsen. Forhandler: A-K maskiner, Boks 128, 2041 Kløfta)												
TF 220	fra 41 090	ca. 620	220	55-70 hk		70	1 3/4			U	H	¹⁾
TF 236	fra 64 815	ca. 900	235	70-110 hk		75	1 3/8			U	H	²⁾
TF 255	fra 75 669	ca. 1090	255	85-170 hk		80	1 3/4			U	H	³⁾
TF 256	fra 86 488	ca. 1090	255	130-180 hk		80	1 3/4					

¹⁾ Pris eks. PTO-aksel. Kantskjær og hydr. betj. utkasterklaff er tilleggsutstyr. Utskiftbart slitestål. Totrinnsfres.

²⁾ Pris inkl. PTO-aksel. Kantskjær, hydr. betj. utkasterklaff, hjul og fjærutløser er tilleggsutstyr. Utskiftbart slitestål. Vendbart feste for rygging.

³⁾ Pris inkl. PTO-aksel. Hydr. betj. utkasterklaff er std. utstyr. Kantskjær, hjul og fjærutløser er tilleggsutstyr. Utskiftbart slitestål. Vendbart feste for rygging.

NORDTEC (ALK Nor A/S, Arbornv. 3, 8690 Hattfjellidal)													
ATF 226	50 000	716	224	35 kW	36	69	1 3/8			Brytebolt	U	H	Eks kraftoverføringsaksel
ATF 246	57 500	785	246	48 kW	40	69	1 3/8			Brytebolt	U	H	"
ATP 250	71 400	940	245	51 kW	43	79	1 3/4			Brytebolt	U	H	"
ATP 256	72 000	970	256	74 kW	43	79	1 3/4			Brytebolt	U	H	"
ATP 266	97 500	1180	261	100 kW	46	85	1 3/4			Brytebolt	U	H	Med dobbelt tutnedbrekk, kantskjær og hjul. Eks. kraftoverf.aksel.

OPTIMAL (Trejon AB, Företaksvägen 9, 911 35 Vännäsby, Sverige. Forhandlere: Trøndelag Traktor A/S, CF Maskin A/S, Kjell Strandheim, Antons Timber)													
150	30 200	315	157	25-60 hk	34	45	1 3/8			Brytebolt	U	H	540-1000 o/min.
190	38 400	350	182	30-70 hk	34	45	1 3/8			Brytebolt	U	H	540-1000 o/min.
1800	46 500	615	182	50-70 hk	34	68	1 3/8			Brytebolt	U	H	¹⁾
2000	47 500	630	195	50-80 hk	34	68	1 3/8			Brytebolt	U	H	¹⁾
2200	48 900	650	215	50-95 hk	34	68	1 3/8			Brytebolt	U	H	¹⁾
2400	51 900	680	235	65-115 hk	34	68	1 3/8			Brytebolt	U	H	¹⁾
2450	64 900	925	245	90-135 hk	44	80	1 3/4			Brytebolt	U	H	¹⁾
2000 HD	65 800	650	195	65-140 hk	34	68	1 3/4			Brytebolt	U	H	²⁾
2450 HD	85 200	1010	245	90-150 hk	44	80	1 3/4			Brytebolt	U	H	²⁾
2600 HD	115 000	1 290	260	100-200 hk	50	90	1 3/4			Brytebolt	U	H	²⁾
2002HD	67 500	650	195	65-140 hk	34+34	68	1 3/4			Brytebolt	U	H	²⁾
2202 HD	69 500	675	215	70-150 hk	34+34	68	1 3/4			Brytebolt	U	H	²⁾
2402 HD	71 000	700	235	70-150 hk	34+34	68	1 3/4			Brytebolt	U	H	²⁾
2452 HD	89 200	1110	245	100-160 hk	44+44	80	1 3/4			Brytebolt	U	H	²⁾
2602 HD													

Ny teknikk: Nøkkeldata snørydding, salt og grus

Modell	Pris (eks. mva.)	Vekt kg	Arb. br. cm	Veil. effekt-behov (kW/hk)	Diameter innmater-skru (cm)	Vifte-diameter cm	Standard aksel-tapp (")	Anbef. mom-ent sikkerh.-kobl. (Nm) PTO-aksel	Type sikker-hetskobl. innm.-skru	Slitestål F= Fast U = Utskift-bart	Betj. av tut H = Hydr. M = Mek. E = Elektr.	Merknader
200 H	96 000	520	200	130 l/min	35	65			Brytebolt	U	H ²⁾	³⁾ + Hydr. nedbrekk std.
220 H	97 000	550	220	130 l/min.	35	65			Brytebolt	U	H ²⁾	³⁾ + Hydr. nedbrekk std.
220 H Proff	117 000	730	220	190 l/min	44	75			Brytebolt	U	H ²⁾	³⁾ + Hydr. nedbrekk std.
240 H	117 000	750	240	190 l/min.	44	75			Brytebolt	U	H ²⁾	³⁾ + Hydr. nedbrekk std.
¹⁾ Front- og bakmont. ²⁾ Hydr. drift for frontmont. på mindre hjullastere. ³⁾ Innfesting er tillegg, mange valgmuligheter. Ekstrauststyr: Kantvinger, hydr. kantvinger, hjul, lastetut.												
WESTBJØRN (Sisu Produkter A/S, 2040 Kløfta)												
1750	57 900	625	175	50 hk	35	72	1 3/4	2900	Brytebolt	U	H	Ekstrauststyr: Kantving, hydr. reg. av klaff, mellomklaff,
2050	57 900	645	205	50 hk	35	72	1 3/4	2900	Brytebolt	U	H	støttehjul, lessetut, fjærutløser.
2200	57 900	665	220	60 hk	35	72	1 3/4	2900	Brytebolt	U	H	PTO-aksel fra kr 2 110,-.
2200-Øko	50 500	610	220	50 hk	35	72	1 3/4	2900	Brytebolt	U	H	
2450	59 700	710	245	60 hk	35	72	1 3/4	2900	Brytebolt	U	H	
2450-Øko	52 600	610	220	51 hk	35	72	1 3/4	2900	Brytebolt	U	H	
S-2450	68 900	830	245	90 hk	45	80	1 3/4	3500	Brytebolt	U	H	
2650	103 100	1445	265	130-180 hk	50	90	1 3/4	4000	Brytebolt	U	H	
S-2500	121 700	1420	250	130-180 hk	50	90	1 3/4	4000	Brytebolt	U	H	S-2500 har 540/1000 o/min., girkasse på 540/1000 o/min.
3118	48 000	390	180	40-80 hk	60	54	1 3/4	1500*	Brytebolt	Brytebolt	H	
3120	49 900	415	200	40-80 hk	60	54	1 3/4	1500*	Brytebolt	Brytebolt	H	
220	40-80 hk	60	54	1 3/4	1500*	Brytebolt	Brytebolt	H				
1200 M front	42 300	240	120	20-30 hk	50	39	1 1/8	900*	Brytebolt	U	H	Girkasse f. front mont.
1200 H front	42 300	240	120	20-30 hk	50	39	Hyd.	900*	Brytebolt	U	H	Mod. 1200-1500 lev. uten 3-pkt.
1500 M front	42 300	260	150	20-30 hk	50	39	1 1/8	900*	Brytebolt	U	H	
1500 H front	42 800	260	150	20-30 hk	50	39	Hyd.	900*	Brytebolt	U	H	Ved P540 rpm

Sandstrømaskiner

Modell	Pris (eks. mva.)	Arbeids-bredde (cm)	Kapasitet beholder liter	Omrører	Drift H = Hydr. M = Mek.	Selv-lessende	Montering T = Trepkt. S = Slept F = Frontlaster	Merknader
ARCTIC MACHINE OY (Felleskjøpet)								
AM SL 300	24 990	100	300	Ja, som tilleggs-utstyr	H ¹⁾	Ja	T/F	Inkl. forsterket trepunktsfeste, tillegg for SMS-/Eurofeste
AM SL 500	26 590	150	500	"	H ¹⁾	Ja	T/F	"
AM SL 800	19 900	200	800	"	H ¹⁾	Ja	T/F	"
AM SL 1300	24 900	200	1300	"	H ¹⁾	Ja	T/F	"
AM SALO 1600	82 210	150	1600	Ja	H ¹⁾	Nei	T	
AM SALO 2500	88 300	200	2500	Ja	H ¹⁾	Nei	T	
AM SALO 4500	212 000	100-600 ²⁾	4500	Nei	H	Nei	S	

¹⁾ Hydr. mengdeventil ²⁾ El. regulering av spredebredder og -mengde.

DALEN (Lid Jarnindustri, 5600 Norheimsund, www.dalen.no)								
2034-S	29 300	150 ¹⁾	750	Ja	H	Ja	T/F	Egen koblingsramme nødvendig, gir mulighet for flere koplingstyper på samme strøer.
2034	32 800	200 ¹⁾	1300	Ja	H	Ja	T/F	"

¹⁾ Arbeidsbredden avhenger av hastighet på traktor, hastighet på utmatervalse, høyde fra veien, åpning på gummiklaff etc.

DUUN (Duun Industrier A/S, 7630 Åsen. Forhandler: A-K maskiner, Boks 128, 2041 Kløfta)								
SA 500	fra 16 991	146	500	Ja	H	Ja	T/F	
SA 800	fra 20 241	180	800	Ja	H	Ja	T/F	
SA 1100	fra 23 974	200	1100	Ja	H	Ja	T/F	
SA 1500	fra 27 702	220	1500	Ja	H	Ja	T/F	

FALKÖPING (Sigurd Stave Maskin A/S, Boks 6159 Etterstad, 0602 Oslo)								
K-60	4 900	60	60	Nei	M	Nei		Håndspredere
R-7H	31 000	200	700	Ekstra	H	Nei	T	
R-5H	29 000	150	500	Ekstra	H	Nei	T	
R-3H	26 600	100	300	Ekstra	H	Nei	T	
TC-10	107 300	200-800	1000	Ekstra	H	Nei	T,F	Tallerkenspredere, kan leveres vegavhengig for saltstrøing og datarapportering
TC-16	118 900	200-800	1600	Ekstra	H	Nei	T,F	"
T-20U	68 700	200	2000	Ekstra	M	Nei	S	
T-15U	58 600	150	1500	Ekstra	M	Nei	S	
T-12U	52 700	130	1200	Ekstra	M	Nei	S	
T-7U	31 300	140	700	Ekstra	M	Nei	S	
T-6U	28 800	100	600	Ekstra	M	Nei	S	
T-2,5	15 000	100	250	Ja	M	Nei	S	
S-25	55 700	2500	2500	Ekstra	H	Ja	T	
S-25LM	51 000	2500	2500	Ekstra	H	Ja	F	For hjullaster
S-20	47 000	200	2000	Ekstra	H	Ja	T, F	
S-20LM	51 000	200	2000	Ekstra	H	Ja	F	For hjullaster
S-11	40 500	200	1100	Ekstra	H	Ja	T, F	
S-8	35 400	150	800	Ekstra	H	Ja	T, F	
S-5	30 800	150	500	Ekstra	H	Ja	T, F	
S-3	26 500	100	300	Ekstra	H	Ja	T	
B-2H	39 500	180-270	200	Nei	H	Nei		For bakmontering på plan

Modell	Pris (eks. mva.)	Arbeids-bredde (cm)	Kapasitet beholder liter	Omrører	Drift H=Hydr. M=Mek.	Selv-lessende	Montering T=Trepkt. S=Slept F=Frontlaster	Merknader
C-0,6/1/2	73 700	200-600	600-2000	Nei	H	Nei	S	Tallerkenspredere for plan
C-3/5/6/7	199 100	200-800	3000-7000	Ekstra	H	Nei	S	Tallerkenspredere for plan
H-5	26 300	1500	500	Nei	M	Nei		For gaffeltruck
H-7	26 800	2000	700	Nei	M	Nei		For gaffeltruck
LB-1000	62 800	2500-2700	1000	Ekstra	M	Nei		Etterhengende for plan

NORDTEC (ALK Nor A/S, Arbørvn. 3, 8690 Hattfjellidal)								
SL 1300	31 000	205	1300	Ja	H	Ja	T	
SL 800	31 000	205	800	Ja	H	Ja	T, F, S	

OPTIMAL (Trejon AB, Företagsvägen 9, 911 35 Vännäsby, Sverige. Forhandlere: Trøndelag Traktor A/S, CF Maskin A/S, Kjell Strandheim, Antons Timber)								
SP50	4 630	60	50	Ja	M	Nei	S	Håndstyrt
SP250	20 800	120	250	Ja	H	Ja ²⁾	T/F	
SP400	23 500	140 1)	400	Ja	H	Ja ²⁾	T/F	
SP600	25 800	160 1)	600	Ja	H	Ja ²⁾	T/F	
SP800	27 100	160 1)	800	Ja	H	Ja ²⁾	T/F	³⁾
SP1000	28 600	200 1)	1000	Ja	H	Ja ²⁾	T/F	³⁾
SP1500	39 900	220 1)	1500	Ja	H	Ja ²⁾	T/F	³⁾
SP2500	49 800	230 1)	2500	Ja	H	Ja	F	Volvo BM-feste, todelt spredevalse (tilbehør)
DS1300	85 900	200-1000	1300	Ja	H	Ja ²⁾	T/F	Tallerkenspredere m/ el. eller veiavhengig styring ³⁾
DS1500	89 500	200-1000	1500	Ja	H	Ja ²⁾	T/F	Tallerkenspredere m/ el. eller veiavhengig styring ³⁾
DS2500	99 500	200-1000	2500	Ja	H	Ja	F	Tallerkenspredere m/ el. eller veiavhengig styring ³⁾

¹⁾ Kan forandres med innsatsplater. ²⁾ Ved trepunktsmont. kreves utvekslingsledd og trykkstang (tilbehør).

³⁾ Flere ulike koblingsalternativer finnes som ekstrauststyr.

Fritt nærmeste forhandler.

SAMI (Sisu Produkter A/S, 2040 Kløfta)								
ST 1500	12 400	150	645	Nei	H	Nei	T	Priser eks. mva., fritt Kløfta
ST 2000	13 200	200	800	Nei	H	Nei	T	
SL 700	21 000	150	640	Ja	H	Ja	T	
SL 900	22 400	200	850	Ja	H	Ja	T	
SL 1100	24 400	380	1000	Ja	H	Ja	T	

SISU (Sisu Produkter A/S, 2040 Kløfta)								
800	19 900	200	800	Ja	H	Ja	Valgfri	

TOKVAM (Tokvam A/S, 2840 Reinsvoll, www.tokvam.no)								
SMA 500	23 000	150	500	Ja	H	Ja	T/F	¹⁾
SMA 750	27 300	150	750	Ja	H	Ja	T/F	¹⁾
SMA 1000	29 500	200	1000	Ja	H	Ja	T/F	¹⁾
SMA 1500	34 900	200	1500	Ja	H	Ja	T/F	¹⁾
SMA 1500 D	47 900	100 el. 200	1500	Ja	H	Ja	T/F	Delt trommel
SMA 2400	52 000	240	2400 (3000)	Ja	H	Ja	T/F	BM-kobling, overgangsramme 3-pkt tilgjengelig. ³⁾
SMM 800	22 900	200	800 (1200)	Nei	H	Nei	T	
TSM 1500	69 900	100-1000	1500 (1900/2300)	Nei	H	Nei	T	²⁾
TSA 1500	85 900	100-1000	1500	Nei	H	Ja	T/F	^{1) 2)}
TSA 2100	109 000	100-1000	2100 (2700)	Nei	H	Ja	T/F	BM-kobling, overgangsramme 3-pkt tilgjengelig.

¹⁾ Innfesting er tillegg. Mange valgmuligheter ²⁾ Tallerkenspredere

VRETEN (Vreten Norge A/S, 1806 Skiptvet)								
Vreten-sprederen 205	15 050	180-205	Avhengig av skuffestørrelse	Vibrator	H	Ja	F	Påmonteres skuffe
Vreten-sprederen 245	15 950	210-245	"	Vibrator	H	Ja	F	"
Vreten-sprederen 285	16 850	250-285	"	Vibrator	H	Ja	F	"

Sprederne kan lev. med elektr. motor med et tillegg på kr 3 200,-

WESTBJØRN (Sisu Produkter A/S, 2040 Kløfta)								
Mini 60	6 800	60	57	Ja	M	Nei	Håndslept	
Mini 60 slep	7 300	60	57	Ja	M	Nei	S	
Mini 80	14 700	80	200	Ja	M	Nei	S	
100	fra 16 400	100	100	Ja	H	Nei	T	
200	fra 20 900	100	200	Ja	M/H	Nei/Ja	T	
300	fra 21 500	126	250	Ja	M/H	Nei/Ja	T	
SL 12	32 800	185	1000	Ja	H	Ja	Valgfri	
SL 14	33 800	200	1350	Ja	H	Ja	Valgfri	
SL 25	45 900	740	2170	Ja	H	Ja	Valgfri	
TSL 12	79 400	200-700	1200	Ja	H	Ja	Valgfri	
TSL 16	81 900	200-800	1600	Ja	H	Ja	Valgfri	

Priser eks. mva., fritt Kløfta