

TYPE	PRIS	SLANGE			INNTREKK					VANNINGSKAPASITET				EKSTRAUTSTYR	MERKNADER	
		Type PES=Polyet., spesielsl. PEL=Polyet., bløt PEM=Polyet., medium PEH=Polyet., hard	Utv. diam. (mm)	Lengde hovedslange (meter)	Lengde mateslange (meter)	Type F=Fullstrømturbin D=Delstrømturbin S=Stempeldrift R= Rotor	Korrigerig for økende trommeldiameter (ja/nei)	Dreibar trommel (ja/nei)	Regulerbar sponvidde spredevogn (cm) (min/maks)	Type M=Mekanisk E=Elektrisk A=Annet	Hastighetsreg. Maks/min (m/time)	Vanningskapasitet (m ³ /time)	Spredebredde (meter)			Ved inngangstrykk på maskina (bar)
BAUER (Ole Chr. Bye, avd. Harald Bjerkes Eff., Rygge, 260, 1580 Rygge)																
Rainboy 50 160TiS	63 855	PES	50	160	3	F	Ja	Nei	Ja	M	30,6	13	58	7,2	14	Fullstrømturbin T17
Rainboy 55-110TiS	60 051	PES	55	110	3	F	Ja	Nei	Ja	M	30/5,5	19	65	8,0	17	"
Rainstar 65-300TxP	119 301	PES	65	300	7	F	Vannings-	Ja	Ja	E	140/5	13-32	72	4-11	14-22	Sprederbom 26 m
Rainstar 75-200TxP	119 000	PES	75	200	7	F	computer	Ja	Ja	E	140/5	13-50	80	4-11	14-26	"
Rainstar T 65-340 T31	145 176	PES	65	340	7	F	Ecostar	Ja	Ja	E	140/5	14-31	67	3,5-11	14-20	Sprederbom 26 m,
Rainstar T 75-300 T31	146 960	PES	75	300	7	F	4000 S m/	Ja	Ja	E	140/5	14-44	75	3,5-11	14-24	lysutrustning, hydr.
Rainstar T 75-400 T51	164 429	PES	75	400	7	F	batteri,	Ja	Ja	E	140/5	14-33	71	3,5-11	14-20	utrustning for sving av
Rainstar T 85-320 T41	164 163	PES	85	320	7	F	solcellepanel	Ja	Ja	E	140/5	14-55	83	3,5-11	14-26	trommel, støttefotter m.m.
Rainstar T 90-300 T41	164 897	PES	90	300	7	F	og motor-	Ja	Ja	E	140/5	17-69	86	3,5-11	16-30	"
Rainstar T 85-450 T61	214 448	PES	85	450	7	F	styrte stenge-	Ja	Ja	E	140/5	14-44	76	3,5-11	14-24	"
Rainstar T 90-350 T51	194 098	PES	90	350	7	F	ventiler std.	Ja	Ja	E	140/5	17-64	87	3,5-11	16-28	"
Rainstar T 90-450 T61	219 064	PES	90	450	7	F	"	Ja	Ja	E	140/5	17-52	80	3,5-11	16-26	"
Rainstar T 100-350 T61	214 134	PES	100	350	7	F	"	Ja	Ja	E	140/5	17-69	86	3,5-11	16-30	"
Rainstar 90-480 E11	254 053	PES	90	510	7	F	"	Ja	Ja	E	140/5	17-39	54-75	4,5-11	16-22	Sprederbom 50 m,
Rainstar 100-400 E11	256 186	PES	100	400	7	F	"	Ja	Ja	E	140/5	22-69	58-90	4,5-11	18-30	div. hydr. utrustning,
Rainstar 100-450 E21	288 076	PES	100	450	7	F	"	Ja	Ja	E	140/5	17-55	54-83	4,5-11	16-26	dobbel sving, aksel,
Rainstar 110-420 E21	291 853	PES	110	420	7	F	"	Ja	Ja	E	140/5	33-84	75-102	4,5-11	22-35	lysutrustning m.m.
Rainstar 100-520 E31	308 846	PES	100	520	7	F	"	Ja	Ja	E	140/5	17-52	54-80	4,5-11	16-26	"
Rainstar 110-490 E31	314 091	PES	110	490	7	F	"	Ja	Ja	E	140/5	28-78	73-97	4,5-11	18-30	"
Rainstar 110-550 E41	331 924	PES	110	550	7	F	"	Ja	Ja	E	140/5	28-69	66-87	4,5-11	20-28	"
Rainstar 125-400 E41	300 664	PES	125	400	7	F	"	Ja	Ja	E	140/5	41-118	80-115	4,5-11	25-37	"
Spredebredden er 85 % av vanningsrirkeldiameter. Alle mod. kan lev. m/ andre slangelengder og utv. diameter.																
BORDING (Brødr. Freberg A/S, Tønsberg)																
0 T	43 520	PES	40	125	6	D	Nei	Nei	Ja	M	25/5	7-10	35	6	10,3	"
1 TT 2	108 250	PES	63	270	6	D	Ja	Ja	Ja	M	150/5	10-30	52	9	17,5	Galv. undervogn, trommel og
1 TT 2	114 700	PES	70	250	6	D	Ja	Ja	Ja	M	150/5	10-40	69	9	17,8	kanonvogn og Nelson SR 100
2 TT 2	142 760	PES	70	350	6	D	Ja	Ja	Ja	E	200/5	20-35	66	9	17,8	"
2 TT 2	143 300	PES	75	320	6	D	Ja	Ja	Ja	E	200/5	20-40	69	9	20,3	"
2 TT 2	149 550	PES	82	300	6	D	Ja	Ja	Ja	E	200/5	20-50	72	9	22,9	"
4 TT 2	206 800	PES	82	340	6	D	Ja	Ja	Ja	E	200/5	20-45	72	9	20,3	Hydr. sving, løft av spredevogn og
4 TT 2	212 680	PES	90	300	6	D	Ja	Ja	Ja	E	200/5	20-60	83	9	25,4	støttebein + Nelson SR 100
4 TT 2	217 225	PES	90	340	6	D	Ja	Ja	Ja	E	200/5	20-55	81	9	22,9	"
4 TT 2	217 680	PES	100	300	6	D	Ja	Ja	Ja	E	200/5	20-80	90	9	27,9	"
5 TT 2	233 000	PES	90	400	6	D	Ja	Ja	Ja	E	200/5	25-55	78	9	22,9	"
5 TT 2	242 500	PES	90	440K	6	D	Ja	Ja	Ja	E	200/5	25-55	78	9	22,9	"
5 TT 2	233 200	PES	100	350	6	D	Ja	Ja	Ja	E	200/5	25-70	85	9	25,4	"
5 TT 2	239 700	PES	100	400	6	D	Ja	Ja	Ja	E	200/5	25-65	82	9	25,4	"
8 TT 2	310 000	PES	100	450K	6	D	Ja	Ja	Ja	E	200/5	25-65	82	9	25,4	Hydr. støttebein på drag
8 TT 2	312 000	PES	110	400	6	D	Ja	Ja	Ja	E	200/5	45-80	91	9	27,9	"
8 TT 2	315 300	PES	110	420	6	D	Ja	Ja	Ja	E	200/5	45-78	89	9	27,9	"
10 TT 2	336 000	PES	110	500K	6	D	Ja	Ja	Ja	E	200/5	45-75	87	9	25,4	"
12 TT 2	370 500	PES	110	550K	6	D	Ja	Ja	Ja	E	200/5	45-70	86	9	25,4	"
12 TT 2	361 500	PES	125	400	6	D	Ja	Ja	Ja	E	200/5	45-120	99	9	35,6	"
12 TT 2	370 800	PES	125	440	6	D	Ja	Ja	Ja	E	200/5	45-110	97	9	35,6	"
14 TT 2	487 300	PES	125	500	6	D	Ja	Ja	Ja	E	200/5	45-100	95	9	33,0	"
14 TT 2	510 600	PES	125	600K	6	D	Ja	Ja	Ja	E	200/5	45-90	94	9	30,5	"
16 TT 2	584 600	PES	125	700K	6	D	Ja	Ja	Ja	E	200/5	45-80	89	9	27,9	"
16 TT 2	597 000	PES	125	750K	6	D	Ja	Ja	Ja	E	200/5	45-70	87	9	27,9	"
K = Konisk slange																
FASTERHOLT - selvkjørende (Brødr. Frebergs Maskinførretning, Tønsberg)																
TL 235S	235 600	PEL	100	500	2	R	Ja		152/193	M	100/10	74,7	117	12,6	27,9	Nelson SR 150 + elektr. brems
FM 2500	234 900	PELM	100	500	2	D	Ja		176/193	E	130/10	105	128	12,6	33,0	"
FM 4500	354 200	PELM	100	675	2	D	Ja		180/200	E	130/10	80	117	14,9	30,5	"
FM 4500	369 400	PELM	110	550	2	D	Ja		180/200	E	130/10	105	128	14,9	33,0	"
FM 4700	401 600	PELM	110	675	2	D	Ja		200	E	130/10	80	110	10,6	33,0	"

TYPE	PRIS	SLANGE			INNTREKK					VANNINGSKAPASITET				EKSTRAUTSTYR	MERKNADER	
		Type PE=Polyet., spesiell. PEL=Polyet., bløt PEM=Polyet., medium PEH=Polyet., hard	Utv. diam. (mm)	Lengde hovedslange (meter)	Lengde mateslange (meter)	Type F=Fullstrømturbin D=Delstrømturbin S=Stempeldrift R= Rotor	Korrigerig for økende trommeldiameter (ja/nei)	Dreibar trommel (ja/nei)	Regulerbar sponvidde spredvogn (cm) (min/maks)	Type M=Mekanisk E=Elektrisk A=Annet	Hastighetsreg. Maks/min (m/time)	Vanningskapasitet (m ³ /time)	Spredbredde (meter)			Ved inngangstrykk på maskina (bar)
IDROFOGLIA (Stensland Mek. Verksted A/S, 3280 Tjodalyng)																
40F125	36 750	PEM	40	125	6	D	Ja	Nei	Ja	M	75/3	11	46	8,0	12	
50F150	41 160	PEM	50	150	6	D	Ja	Nei	Ja	M	75/3	17	52	9,3	14	
50G240	60 900	PEM	50	240	6	D	Ja	Ja	Ja	M	75/3	12	50	10,0	14	Svingkrans og mek. spredervognløft
63G200	65 900	PEM	63	200	6	D	Ja	Ja	Ja	M	75/3	27	72	8,6	18	Elektronikk
63G250	72 200	PEM	63	250	6	D	Ja	Ja	Ja	M	180/4	23	72	8,8	18	1. Konstant + hast kr 6 400,-
63G280	73 400	PEM	63	280	6	D	Ja	Ja	Ja	M	180/4	22	70	9,5	18	"
75G300	89 200	PEM	75	300	6	D	Ja	Ja	Ja	M	180/4	34	80	10,0	20	"
75G340	99 600	PEM	75	340	6	D	Ja	Ja	Ja	M	180/4	34	80	10,2	20	2. Konstant før- og ettervanning
82G320	102 900	PEM	82	320	6	D	Ja	Ja	Ja	M	180/4	42	83	9,9	22	som pkt. 1, kr 9 300,-
90G300	104 000	PES	90	300	6	D	Ja	Ja	Ja	M	180/4	59	100	10,0	26	"
90G350	107 800	PES	90	350	6	D	Ja	Ja	Ja	M	180/4	59	100	10,8	26	3. Som pkt. 2 + 4, hastighets-
100G350	123 200	PES	100	350	6	D	Ja	Ja	Ja	M	180/4	67	105	10,0	28	variasjon, kr 11 900,-
100G400	130 800	PES	100	400	6	D	Ja	Ja	Ja	M	180/4	68,5	106	10,6	28	"
110G300	127 500	PES	110	300	6	D	Ja	Ja	Ja	M	180/4	90	111	9,6	32	"
110G340	131 200	PES	110	340	6	D	Ja	Ja	Ja	M	180/4	90	111	10,1	32	4. Starter vanningsmask. m/
110G400	150 800	PES	110	400	6	D	Ja	Ja	Ja	M	180/4	79	110	9,8	30	mobiltff., kr 5 400,-
110G450	162 800	PES	110	450	6	D	Ja	Ja	Ja	M	180/4	77	94	9,7	30	"
125G400	169 000	PES	125	400	6	D	Ja	Ja	Ja	M	180/4	80	100	10,0	30	"
125G450	190 600	PES	125	450	6	D	Ja	Ja	Ja	M	180/4	80	98	10,0	30	"
125G500	197 900	PES	125	500	6	D	Ja	Ja	Ja	M	180/4	81	97	10,0	30	"

På grunn av ustabil eurokurs vil disse prisene kunne variere.

IRTEC - inntrekkmaskiner (Brødr. Frebergs Maskinforretning A/S, Tønsberg)																
Irtec FBT	31 700	PES	40	130	5	D	Nei	Nei	Nei	M	30/7	10,0	45,0	8,0	11,1	3 hjul, kan flyttes for hånd
Irtec GBT	45 000	PES	63	110	5	D	Ja	Nei	Ja	M	100/10	12,7	65,0	9,0	13,4	
Irtec O	80 600	PES	50	250	6	D	Ja	Ja	Ja	M	70/8	12,7	56,0	9,8	13,4	Elektronikk er std.
Irtec O	82 300	PES	63	200	6	D	Ja	Ja	Ja	M	70/8	12,7	65,0	8,0	13,4	"
Irtec A	86 850	PES	63	300	6	D	Ja	Ja	Ja	M	100/8	23,3	65,0	7,4	17,5	Tre computere etter ønske:
Irtec A	88 100	PES	75	250	6	D	Ja	Ja	Ja	M	100/8	23,3	65,0	6,4	17,5	Elektro = konst. fart, kr 6 500
Irtec B	106 550	PES	75	330	6	D	Ja	Ja	Ja	M	120/8	34,9	90,0	9,0	20,3	Easy Rain = konst. fart + for- og
Irtec B	108 250	PES	82	300	6	D	Ja	Ja	Ja	M	120/8	34,9	90,0	8,0	20,3	ettervanning, kr 8 800
Irtec C	137 300	PES	82	400	6	D	Ja	Ja	Ja	M	150/8	34,9	90,0	8,6	20,3	Top Rain = konst. fart + for- og
Irtec C	141 400	PES	90	350	6	D	Ja	Ja	Ja	M	200/8	45,2	94,7	8,7	22,9	ettervanning + programmerbar,
Irtec C	142 700	PES	100	275	6	D	Ja	Ja	Ja	M	200/8	45,2	94,7	6,7	22,9	kr 14 100 + solcelle kr 2 160
Irtec D	153 800	PES	90	400	6	D	Ja	Ja	Ja	M	200/8	45,2	94,7	9,5	22,9	"
Irtec D	155 500	PES	100	350	6	D	Ja	Ja	Ja	M	200/8	70,0	112,0	9,5	27,9	"
Irtec D	151 150	PES	110	250	6	D	Ja	Ja	Ja	M	200/8	70,0	112,0	7,3	27,9	"
Irtec DS	159 500	PES	90	450	6	D	Ja	Ja	Ja	M	200/8	45,2	94,7	10,3	22,9	"
Irtec DS	160 500	PES	110	300	6	D	Ja	Ja	Ja	M	200/8	70,0	112,0	8,3	27,9	"
Irtec E	171 400	PES	100	400	6	D	Ja	Ja	Ja	M	200/8	70,0	112,0	9,5	27,9	"
Irtec ES	188 600	PES	100	450	6	D	Ja	Ja	Ja	M	200/8	70,0	112,0	10,9	27,9	"
Irtec ES	190 100	PES	110	400	6	D	Ja	Ja	Ja	M	200/8	90,0	122,0	11,5	30,5	"
Irtec ES	195 000	PES	110	450	6	D	Ja	Ja	Ja	M	200/8	90,0	122,0	12,0	30,5	"
Irtec ES	198 200	PES	125	310	6	D	Ja	Ja	Ja	M	200/8	113,0	134,0	10,5	33,0	"
Irtec F	223 000	PES	110	530	6	D	Ja	Ja	Ja	M	200/8	90,0	122,0	12,5	30,5	"
Irtec F	217 100	PES	125	400	6	D	Ja	Ja	Ja	M	200/8	90,0	122,0	9,0	30,5	"
Irtec F	216 300	PES	140	300	6	D	Ja	Ja	Ja	M	200/8	90,0	122,0	7,6	30,5	"
Irtec GI/E	199 650	PES	100	400	6	D	Ja	Ja	Ja	M	200/8	90,0	122,0	11,5	30,5	Hydr. støttebein, spredervognløft, støttebein
Irtec GI/ES	219 500	PES	100	500	6	D	Ja	Ja	Ja	M	200/8	70,0	112,0	10,9	27,9	drag og hydr. dreiekrans er std.
Irtec GI/E	223 450	PES	110	450	6	D	Ja	Ja	Ja	M	200/8	90,0	122,0	12,0	30,5	Dekk 400/60-15,5T, galv. maskin og
Irtec GI/F8	281 800	PES	110	600	6	D	Ja	Ja	Ja	M	200/8	90,0	122,0	12,5	30,5	data Easy Rain m/ solcelle
Irtec GI/F8	284 500	PES	125	500	6	D	Ja	Ja	Ja	M	200/8	90,0	122,0	9,0	30,5	"

OCMIS (Lena Maskin A/S, 2870 Dokka)																
40MR 130	35 200	PEH	40	130	4	D	Ja	Nei	122/211	M	60/3	12	50	7,0	12,0	Stengeventil
50MR 170	47 300	PEH	50	170	6	D	Ja	Ja	114/179	M	60/3	18	62	10,0	14,3	Sp.vogn, 3 hjul, RB85E
75R1/1 250	93 100	PEH	75	250	6	D	Ja	Ja	192/272	E	200/3 3gir	45	85	10,7	22,0	Elektr., hydr.
82R2/1 350	127 500	PEH	82	350	6	D	Ja	Ja	192/272	M	200/3 6gir	50	80	10,0	26,0	Sime ranger, boggi + meie på spredervogn
90R3 400	155 900	PEH	90	400	6	D	Ja	Ja	212/312	M	200/3 6gir	60	90	10,0	28,0	"
100R4 400	178 600	PEH	100	400	6	D	Ja	Ja	212/312	M	200/3 6gir	60	90	10,0	28,0	Hydr. senkbar, hydr. løft

Flere modeller og mer utstyr på forespørsel

av spredervogn, hydr. sving